



ARDEX E 25

Kunstharzdispersion

- zum Vergüten von Mörteln und Spachtelmassen bei hohen Beanspruchungen
- erhöht die Elastizität und Walkfestigkeit
- lösemittelfrei
- mindert die Rissbildung



Anwendungsbereich

Anmischflüssigkeit für Mörtel, Spachtel-, Ausgleich- und Nivelliermassen des ARDEX-Lieferprogramms.

Vergütung von Zementestrichen.

Erhöht die Elastizität und verbessert die Walkfestigkeit und Oberflächenhärte durch zusätzliche Kunststoffbindung.

Art

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion.

Verarbeitung

Saubere Gefäße benutzen.

ARDEX E 25 Kunstharzdispersion als Anmischflüssigkeit je nach Beanspruchung mit Wasser verdünnen.

Mischungsverhältnis

Als Anmischflüssigkeit errechnet sich der Verbrauch aus dem Wasserbedarf des Mörtels und dem gewählten

Verdünnungsverhältnis von ARDEX E 25.

Der Zusatz von ARDEX E 25 beträgt 1– 2,5 kg je 25-kg-Gebinde.

Beispielhafte Mischungsverhältnisse:

Produkt	Menge	Wasser	ARDEX E 25
ARDEX A 45	25 kg	5 l	2 l
ARDEX A 45 NEU	12,5 kg	3 l	1,5 l
ARDEX K 15	25 kg	5 l	2 l
ARDEX K 39	25 kg	5 l	2 l
ARDEX K 71	25 kg	3,5 l	1,5 l

Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Vewender!

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Anmischverhältnis ca.

Komponente A

1,0 - 2,5 kg Dispersion

Komponente B

25 kg Pulver

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP

siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung nach ADR

siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0) 2754/7021-0
Fax: +43 (0) 2754/2490
office@ardex.at
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert nach
EN ISO 9001 und EN ISO 14001

ARDEX E 25

Kunstharzdispersion

Abpackung	Kübel mit 5 kg netto
Lagerung	Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.