



TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT
A 305/2011 számú (EU) rendelet III. melléklete szerint
(Építési termékekről szóló rendelet)
az 574/2014 számú (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel
módosítva az

ARDEX 8 + 9 termékre, száma:
58133

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **EN 12004:C2FE-S2**
2. Az építési termék gyártó által javasolt felhasználási célja vagy javasolt felhasználási céljai az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően:

Nagymértékben deformálható, gyorsan kötődő cementhabarcs
megnövekedett követelményekhez, hosszabb nyitott idővel a csempék
és födémek beltéri és kültéri munkájához

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett márkája és kapcsolattartási címe:

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Ausztria

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és elérhetőségi címe, akit a 305/2011 számú (EU) rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban megbíznak a feladatokkal:

nem alkalmazandó

5. Rendszer vagy rendszerek az építési termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére az V. mellékletnek megfelelően:

3. rendszer

- 6a. Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékek teljesítménynyilatkozata esetén:

A bejelentett szervezet **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus**, melynek azonosító száma **0370**, elvégezte a típusvizsgálatot az EN 12004: 2007 és az EN 12002 szerinti osztályozás vonatkozásában.

6b. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre vonatkozóan európai műszaki értékelést állítottak ki:

nem releváns


7. Bejelentett teljesítmény:

Főbb jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tulajdonságok tűz esetén:	E	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó szakítószilárdság száraz tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Korai ragasztó szakítószilárdság 6 óra után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó szakítószilárdság vízben tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó szakítószilárdság meleg tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó szakítószilárdság fagy-olvadás váltakozó tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Veszélyes anyagok felszabadulása:	Lásd a biztonsági adatlapot	-

További jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A nyitott idő meghatározása:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ legalább 30 perc múlva	EN 12004:2007+A1:2012
A deformáció meghatározása:	$\geq 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. A fenti termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítmény(ek)nek. A fent említett gyártó felelős kizárólag a 305/2011 számú (EU) rendeletnek megfelelő teljesítménynyilatkozat elkészítéséért.

A gyártó nevében aláírta:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Vezető F & E

Ann-Kristin Quintern
Szakrészleg vezető F & E

Witten, 2020-04-17

(A kiállítás helye és dátuma)