



TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT
A 305/2011 számú (EU) rendelet III. melléklete szerint
(Építési termékekről szóló rendelet)
az 574/2014 számú (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel
módosítva az

ARDEX 8 + 9 termékre, száma:
58133A

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **EN 14891:CM O2P**
2. Az építési termék gyártó által javasolt felhasználási célja vagy javasolt felhasználási céljai az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően:

Folyékonyan feldolgozandó, vízálló cementtermék, nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 ° C) javított repedés-áthidaló képességgel és ellenálló a klórvízzel való érintkezéssel (C2 ragasztóval ragasztva az EN 12004 szerint)

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett márkája és kapcsolattartási címe:

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Ausztria

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és elérhetőségi címe, akit a 305/2011 számú (EU) rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban megbíznak a feladatokkal:

nem alkalmazandó

5. Rendszer vagy rendszerek az építési termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére az V. mellékletnek megfelelően:

3. rendszer

- 6a. Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékek teljesítménynyilatkozata esetén:

A bejelentett szervezet **LGA TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus**, melynek azonosító száma **0370**, elvégezte a típusvizsgálatot az EN 14891:2012 szerinti osztályozás vonatkozásában.

6b. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre vonatkozóan európai műszaki értékelést állítottak ki:

nem releváns


7. Bejelentett teljesítmény:

Főbb jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Kezdeti ragasztó szakítószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Ragasztó szakítószilárdság vízzel való érintkezés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Ragasztó szakítószilárdság hőöregedés után: [ez nem hibás?]	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Ragasztó szakítószilárdság fagy-olvadás váltakozó tárolás után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Ragasztó szakítószilárdság meszes vízzel való érintkezés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vízzáró képesség:	nincs áteresztés	EN 14891:2012
Repedések áthidalása normál körülmények között:	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012
Veszélyes anyagok felszabadulása:	Lásd a biztonsági adatlapot	

További jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Repedések áthidalása nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C):	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012
Ragasztó szakítószilárdság klóros vízzel való érintkezés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012

8. A fenti termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítmény(ek)nek. A fent említett gyártó felelős kizárólag a 305/2011 számú (EU) rendeletnek megfelelő teljesítménynyilatkozat elkészítéséért.

A gyártó nevében aláírta:

 Dr. Jörg W. Sieksmeier Vezető F & E	ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 58453 Witten 
---	--

Witten, 2020-05-06

(A kiállítás helye és dátuma)