



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
az EU 305/2011 számú Rendelet III. számú Függeléke szerint
(Építési Termékek Rendelet),
módosítva az EU 574/2014 számú delegált Rendeletével

az ARDEX S2-K PU termékre,
száma: 32433

1. A terméktípus egyértelmű számkódja: **EN 14891:RM O2P**
2. Az építési termék a gyártó által előírt felhasználási célja, vagy felhasználási céljai az alkalmazható harmonizált műszaki specifikáció szerint:

Folyékony állapotban bedolgozható, vízzáró reaktívgyanta termék,
javított repedésáthidaló képességgel nagyon alacsony (-20°C)
hőmérsékleteken, ellenáll a klóros vízzel való érintkezésnek (EN
12004 szerinti C2 ragasztóanyaggal ragasztva)

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett márkanéve és kapcsolattartási címe:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
D-58453 Witten
Németország

4. Adott esetben annak a meghatalmazottnak a neve és kapcsolattartási címe, aki az EU 305/2011 számú Rendelet 12. Cikkelyének 2. bekezdése szerinti feladatokkal meg van bízva:

nem alkalmazható

5. Az építési termék teljesítményállandóságának értékelésére és vizsgálatára szolgáló rendszer vagy rendszerek az V. számú Függelék szerint:

3. számú rendszer

- 6a. Valamely harmonizált szabvány által regisztrált építési termékre vonatkozó teljesítmény nyilatkozat esetén:

Az LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus nevű, 0370 azonosító számú kijelölt hely elvégezte az EN 14891:2012 szerinti osztályozás típusvizsgálatát.

Kiadás dátuma: 2020.02.05.

6b. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat, amelyre Európai Műszaki Értékelés lett kiadva:

nem lényeges


7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Jelentős ismérvek	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Kezdeti tapadó-húzószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Tapadó-húzószilárdság vízzel való érintkezést követően:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Tapadó-húzószilárdság hőöregítést követően:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Tapadó-húzószilárdság váltakozó fagyási/olvadási tárolás után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Tapadó-húzószilárdság meszes vízzel való érintkezés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Vízzárás:	nincs vízáteresztés	EN 14891:2017
Repedésáthidalás normál körülmények között:	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Veszélyes anyagok felszabadulása:	Lásd a biztonsági adatlapot.	

Kiegészítő ismérvek	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Repedésáthidalás nagyon alacsony (-20°C) hőmérsékleteken:	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Tapadó-húzószilárdság klóros vízzel való érintkezést követően:	$\geq 0,5 \text{ mm}$	EN 14891:2017

8. A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek/nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. A jelen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért az EU 305/2011 számú Rendeletével összhangban egyedül a gyártó felelős.

A gyártó helyett és a gyártó nevében aláírták:

 Dr. Jörg W. Sieksmeier K+F vezető	ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 58453 Witten Bernhard Unterbrink K+F szakmai osztályvezető	
---	--	---

Witten, 2020.02.05.

(Kiállítás helye és ideje)