

Leistungsverzeichnis

Angebot Nr.: Projekt:
Preisbasis:

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR

Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR

Angebotssumme inkl. UST	EUR
--------------------------------	------------

....., am 25.01.2021

.....
Unterschrift + Stempel

Leistungsverzeichnis / EUR

Inhalt

0211 Estricharbeiten	2
0211AR Estricharbeiten (ARDEX)	2
0224 Fliesen- und Plattenlegearbeiten	18
0224AR Fliesenlegerarbeiten (ARDEX)	18
0228 Natursteinarbeiten	64
0228AR Natursteinarbeiten (ARDEX)	64
0246 Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton	98
0246AR Malerarbeiten (ARDEX)	98
0250 Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge	103
0250AR Boden- und Wandbeläge (ARDEX)	103

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Kostenschätzungs LV / Geschlossenes LV (LT n.b. Lücken u. Z-Pos.)

02

02 11 Estricharbeiten

02 11 AR Estricharbeiten (ARDEX)

Z

Verarbeitungshinweis:

Die technischen Richtlinien des Herstellers werden beachtet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

02 11 AR 00 Ausgleichmassen für Unterböden, Anstrich, Gießharz, Voranstrich, Mörtelvergütung.
z.B. von ARDEX oder Gleichwertiges.

Z

02 11 AR 00 A ARDEX P51 Haft-u. Grundierdispersion

Z

Haft- und Grundierdispersion für saugende Untergründe als Porenverschluss und Haftbrücke, verhindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund.
Angebotenes Erzeugnis:

02 11 AR 00 B ARDEX PREMIUM P 52 - Grundierkonzentrat

Z

Grundierdispersion für saugende Untergründe als Porenverschluss und Haftbrücke, verhindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund.
Angebotenes Erzeugnis:

02 11 AR 00 C ARDEX P82 Kunstharz-Voranstrich

Z

2-Komponenten Kunstharz-Voranstrich, für innen.
Zum Vorstreichen glatter und dichter Untergründe.
Angebotenes Erzeugnis:

02 11 AR 00 D ARDEX PU 5

Z

Harz auf Polyurethanharz-Basis.
Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen in Estrichen und anderen Untergründen sowie zum Verklebung von Metallschienen auf dem Untergrund.
Angebotenes Erzeugnis:

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 11 AR 00 E	ARDEX FB Gießharz Gießharz auf Epoxidharz-Basis. Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen in Estrichen und anderen Untergründen sowie als Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel oder Beton. Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 F	ARDEX EP2000 multifunktionales Epoxidharz Multifunktions-Gießharz, für innen und außen. Zur Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Grundierung und Verfestigung von Untergründen. Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 G	ARDEX P4 Schnelle Multifunktionsgrundierung Grundierung und Haftbrücke für Wand- Decken- und Bodenflächen, für innen und außen, für saugende und dichte Untergründe. Zum Aufnehmen von Fliesenkleber, Boden- und Wandspachtelmasse. Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 H	ARDEX K15 Glätt- u. Nivelliermasse Glätt- und Nivelliermasse auf Zement-Basis, für innen. Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Betonsohlen und anderen Unterböden in 2 bis 20 mm Schichtdicke. Selbstglättend, spannungsarm und pumpfähig, mit ARDURAPID - Effekt. • für Fußbodenheizung geeignet • nach 24 Stunden trocken (in 2 bis 20 mm Schichtdicke) • Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 I	ARDEX K22 Spachtelmasse mit Kunstharzverdünnung Calziumsulfat-Spachtelmasse auf Alpha-Halbhydrit-Basis, mit Kunstharzverdünnung, für innen. Zur Herstellung von Böden mit gleichmäßig saugfähigen Verlegeflächen zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett und Fliesenbelägen. • begehbar nach ca. 90 min • Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 K	ARDEX A45 Standfeste Fein-Füllmasse Standfeste Füllmasse auf Zement-Basis, für innen. Zum Nivellieren und Ausbessern z.B. von Treppenstufen, Podesten, Estrichen oder Türschwellen • standfest • schnell erhärtend und schnell verlegereif • für Fußbodenheizung geeignet • nach 24 Stunden trocken (in beliebiger Schichtdicke) • Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 L	ARDEX A45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse Standfeste Fein-Füllmasse auf Zementbasis mit Ardurapid Effekt. Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten. • schnell erhärtend • schnell trocknend • schnell verlegereif • Angebotenes Erzeugnis:		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 11 AR 00 M	ARDEX A46 Außenspachtelmasse Standfeste Außenspachtelmasse auf Zementbasis. Zum Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten. Zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten. Ausgleichen von Boden- und Wandflächen. • leichte Verarbeitung • filz- und glättbar • schnell begehbar • schnell belastbar • Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 N	ARDEX K301 Außenspachtelmasse Außenspachtelmasse auf Zement-Basis, für innen und außen. Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus Beton und von Zement-Estrichen. • für Fußbodenheizung geeignet • Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 P	ARDEX FIX Blitzspachtel Blitzspachtel mit Ardurapid Effekt auf Zementbasis. Reparaturspachtel mit Finishcharakter für den Bodenbereich. • erspart den Voranstrich • schnell erhärtend • schnell trocknend • auf null ausziehbar • Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 Q	ARDEX K80 Dünnestrich Dünnestrich, für innen. Zum Herstellen von Nutzsichten im Gewerbe- und Industriebereich. Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 R	ARDEX A35 Schnellzement Schnellzement, für innen. Zum Herstellen von Ardurapid-Zement-Estrich. Nach 3 Stunden begehbar und bereits nach 1 Tag voll nutzbar. • für Fußbodenheizung geeignet • nach 1 Tag verlegereif für Bodenbeläge • nach 3 Stunden begehbar • Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 S	ARDEX A35 MIX Fertiger Schnellestrichmörtel Fertiger Schnellestrichmörtel, für Innen. Zum Herstellen von Zement-Estrichen im Verbund, auf Trennschicht und auf Dämmschicht. • für Fußbodenheizung geeignet • nach 1 Tag verlegereif für Bodenbeläge • nach 3 Stunden begehbar • Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 U	ARDEX E100 WITTENER-Baudispersion Baudispersion mit Acrylatvergütung für Zementmörtel und Betonspachtelmassen. • erhöht die Festigkeit, die Elastizität und den Haftverbund • mindert Rissbildung und Abrieb • Angebotenes Erzeugnis:		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 11 AR 00 V	ARDEX A35 Schnellzement- Styroporgranulat Herstellen einer gebundenen Styroporschüttung mit ARDEX A35 Schnellzement, für innen. Zum Herstellen von Ausgleichsschichten, die am nächsten Tag durchgetrocknet sind. • für Schichten bis zu 30 cm • Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 X	ARDEX K33 - Universalspachtelmasse Universalspachtelmasse auf Zement-Basis, für innen. Zum Spachteln und Ausgleichen von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett in 1,5 bis 30 mm Schichtdicke. Selbstglättend, spannungsarm und pumpfähig, mit ARDURAPID - Effekt. Für Fußbodenheizung geeignet Auftragsdicke von 1 cm nach 24 Stunden trocken. Auftragsdicke über 1 cm nach 3 Tagen trocken. Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 Y	ARDEX K39 - MicroTec Bodenspachtelmasse MicroTec Bodenspachtelmasse auf Zement-Basis, für innen. Zum Spachteln und Ausgleichen von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesenbelägen und Parkett. Für Schichtdicke bis zu 20 mm. Selbstglättend, spannungsarm und pumpfähig. Verlegereife: Schichtdicken bis 5 mm nach ca. 1 Tag, Schichtdicken bis 10 mm nach ca. 2 Tagen Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 00 Z	ARDEX K60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Holz und Stahlböden. Für Schichtdicke bis zu 30 mm. Gutes Fließverhalten und ausgezeichnete Eigenschaften wie Haftfähigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit. Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 11 AR 10	Styroporgranulat-Schnellbinder zum Herstellen von Ausgleichsschichten für Innen, die am nächsten Tag durchgetrocknet sind. Für Schichten bis zu 30 cm. Optimale Trittschalldämmung, dampfdiffusionsoffen. z.B. mit ARDEX ARDEX A 38 in Verbindung mit Styroporgranulat oder Gleichwertigem.		Z
02 11 AR 10 A LT 1	ARDEX Styroporgranulat Einzubringende Materialdicke: Angebotenes Erzeugnis:		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 11 AR 11	Schwimmender Zementestrich als Nutzestrich (Zem.N-Estr), Festigkeitsklasse EN 13813:CT-C35-F6, Felderteilung und Fugenanordnung gemäß Norm. Im Positionstichwort ist die mittlere Estrichdicke angegeben. z.B. ARDEX A35 Schnellzement oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 11 A LT 1	ARDEX Schwimmender Zem.N-Estr.E225 45mm Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 11 AR 11 B LT 1	ARDEX Schwimmender Zem.N-Estr.E225 50mm Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 11 AR 11 C LT 1	ARDEX Schwimmender Zem.N-Estr.E225 60mm Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 11 AR 12	Gleitender Zementestrich als Nutzestrich (Zem.N-Estrich), Festigkeitsklasse EN 13813:CT-C35-F6, Felderteilung und Fugenanordnung gemäß Norm. Im Positionstichwort ist die mittlere Estrichdicke angegeben. z.B. ARDEX A35 Schnellzement oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 12 A LT 1	ARDEX Gleitender Zem.N-Estrich E225 45mm Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 11 AR 12 B LT 1	ARDEX Gleitender Zem.N-Estrich E225 50mm Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 11 AR 12 C LT 1	ARDEX Gleitender Zem.N-Estrich E225 60mm Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 11 AR 12 D LT 1	ARDEX Gleitender Zem.N-Estrich E225 70mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 13	Verbund-Zementestrich als Nutzestrich (Zem.N-Estrich) , Festigkeitsklasse EN 13813:CT-C35-F6 Felderteilung und Fugenanordnung gemäß Norm. Im Positionsstichwort ist die mittlere Estrichdicke angegeben. z.B. ARDEX A35 Schnellzement oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 13 A LT 1	ARDEX Verbund Zem.N-Estrich E225 30mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 13 B LT 1	ARDEX Verbund Zem.N-Estrich E225 40mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 13 C LT 1	ARDEX Verbund Zem.N-Estrich E225 50mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 13 D LT 1	ARDEX Verbund Zem.N-Estrich E225 60mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 14	Aufzahlung (Az) auf Nutzestriche, ohne Unterschied der Art und Dicke, (für die Erschwernisse) beim Einbringen auf Fußbodenheizungen. Mindestens 10 mm dick.		z
02 11 AR 14 A LT 1	Az Nutzestrich f. Heizestrich/Randstreifen 12cm Mindestens 12 cm hoch		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 15	Schnellzement zum Herstellen von Zementestrichen im Verbund auf Trennschichten und auf Dämmschichten, für Innen. Nach 3 Stunden begehrbar, nach 1 Tag verlegereif für Bodenbeläge. Schnellestrichklasse SE1 laut ÖNORM B 3330 z.B. ARDEX A35 Mix Schnellestrichmörtel oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 11 AR 15 A LT 1	ARDEX Schnellestrich im Verbund Estrichdicke: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 17	Schnell-Zement der Festigkeitsklasse 32,5 R-SF mit Frühhochfest-Eigenschaft, für innen und außen. z.B. mit ARDEX WSZ Schnellzement oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 17 A LT 1	ARDEX WSZ Estrich Estrichart: Estrichdicke: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 18	Haftschlämme mit Farbindikator zum Erkennen der offenen Zeit für die Herstellung von Verbundestrichen mit - ARDEX A 35 Schnellzement - ARDEX A 35 MIX Fertiger Schnellestrichmörtel Abgerechnet nach m ² . z.B. mit ARDEX A18 oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 18 A	ARDEX A18 - Haftschlämme herstellen Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 19	Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement, nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten. Nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett. Nach 4 Tagen beschichtbar. Hohe Festigkeit: Anforderungen lt. ÖNORM B 3732 und EN 13813 (Festigkeitsklassen CT-C45-F5 bis CT-C50-F7) z.B. mit ARDEX A60 Hochbelastbarer Schnellestrich oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 19 A	Hochb.Zemente.Schwimmend Dicke: cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 19 B	Hochb.Zemente.Gleitend Dicke: cm Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 19 C	Hochb.Zemente.Verbundestrich		z
	Dicke: mm		
	Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 21	Estrich-Risse kraftschlüssig schließen. z.B. ARDEX FB oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 21 A LT 1	ARDEX FB Risse schließen mittels Schlitz		z
	Herstellen von Schlitz quer zum Riss im Abstand von ca. 20 cm mittels Trennscheibe, einlegen von Wellenverbinder und ausgießen. Nach dem Ausgießen die Vergussmasse mittels Spachtelmassepulver abstreuen. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 21 B LT 1	ARDEX FB Risse schließen mittels Bohrung		z
	Herstellen von Bohrungen im Verlauf des Risses im Abstand von ca. 25 cm mittels Bohrer und danach Ausgießen. Nach dem Ausgießen die Vergussmasse mittels Spachtelmassepulver abstreuen. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 21 C LT 1	ARDEX FB Risse erweitern		z
	Erweitern des vorhandenen Risses mittels Spachtel oder ähnlichem Werkzeug und danach Ausgießen. Nach dem Ausgießen die Vergussmasse mittels Spachtelmassepulver abstreuen. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 22	Mechanische Reinigung und/oder Aufräumen des Untergrundes als Vorbereitung für Verbundestriche durch Sand- oder Kugelstrahlen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.		z
02 11 AR 22 A LT 1	ARDEX Untergrund f. Verbundestrich aufräumen		z
	Abgerechnet wird die aufgeraute Fläche.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 11 AR 23	Aufbringen eines Voranstriches als Haftbrücke. Dieser Voranstrich ist eine lösemittelfreie Kunstharzdispersion, die 1:3 mit Wasser verdünnt wird. Voranstrich mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen. z.B. ARDEX P51 oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 23 A LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke auf gesäubertem Untergrund Aufbringen eines Voranstriches auf den gesäuberten Untergrund. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 23 B LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke auf Zementestrich Aufbringen eines Voranstriches auf einen Zementestrich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 23 C LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke auf Anhydritestrich Aufbringen eines Voranstriches auf einen Anhydritestrich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 24	Schnelle Multifunktionsgrundierung für innen und außen, Boden, Wand und Decke. Grundierung und Haftbrücke für saugende und dichte Untergründe zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen. z.B. ARDEX P4 Multifunktionsgrundierung oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 24 A LT 1	ARDEX P4 Multifunktionsgrundierung Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 25	Aufbringen einer Haftbrücke mittels wässrigem, zweikomponentigem Kunstharz-Voranstrich mit einer Lammfellrolle. z.B. ARDEX P82 Kunstharz-Voranstrich oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 25 A LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf gesäubertem Untergrund Aufbringen einer Haftbrücke auf gesäubertem Untergrund. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 11 AR 25 B LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf Holzspanplatten Aufbringen einer Haftbrücke auf Holzspanplatten der Type EN 312 P5 im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 25 C LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf Gussasphalt Aufbringen einer Haftbrücke auf einem Gussasphaltestrich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 25 D LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke aus keramischem Bodenbelag Aufbringen einer Haftbrücke auf einen keramischen Belag im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 25 E LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf alten Klebstoffresten Aufbringen einer Haftbrücke auf alten Klebstoffresten im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 26	2- komp. Polyurethanharz, zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen und Fugen, GEV-Emicode EC1 Plus		z
02 11 AR 26 A	ARDEX PU 5 - Schnellreparaturharz Herstellen von Schlitzten quer zum Riss im Abstand von ca. 20 cm mittels Trennscheibe, einlegen von Wellenverbinder und ausgießen. Nach dem Ausgießen die Vergussmasse mittels Spachtelmassepulver abstreuen. Innen und Außen, Boden. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 31	Glätt- und Nivelliermasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen sowie anderen Unterböden, die mit Bodenbelägen belegt werden. Spachtelmasse Verlegereife nach 1 Tag (Ardurapid Effekt). z.B. Nivelliermasse ARDEX K15 oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 31 A LT 1	ARDEX K15 Zementestrich Aufbringen einer Glätt- und Nivelliermasse auf zuvor grundiertem Zementestrich. Die Schichtdicke beträgt im mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 31 B	ARDEX K15 Calciumsulfatestrich		z
LT 1	Aufbringen einer Glätt- und Nivelliermasse auf zuvor grundierten Calciumsulfatestrichen. Die Schichtdicke beträgt im mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 31 C	ARDEX K15 Gussasphalt		z
LT 1	Aufbringen einer Glätt- und Nivelliermasse auf zuvor grundiertem Gussasphaltestrich. Die Schichtdicke beträgt im mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 32	Dünnestrich auf Zementbasis, für innen, zum Herstellen von Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereich. Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen. Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm. Selbstglättend, rissfrei selbst in dicken Schichten, pumpfähig, schnell begehbar und schnell belastbar (Ardurapid Effekt). z.B. ARDEX K80 Dünnestrich auf Zementbasis oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 32 A	ARDEX K80 Dünnestrich f. innen		z
LT 1	Aufbringen eines Dünnestriches in einer mittleren Dicke von: Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 33	MICROTEC Bodenspachtelmasse		z
02 11 AR 33 A	ARDEX K39 Zementestrich		z
LT 1	Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Zementestrich. Die Schichtdicke beträgt im mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 33 B	ARDEX K39 Calciumsulfatestrich		z
LT 1	Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Calciumsulfatestrich. Die Schichtdicke beträgt im mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 33 C	ARDEX K39 Gussasphalt Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Gussasphalt. Die Schichtdicke beträgt im mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 34	Füllmasse zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen, zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten, ohne Unterschied des Untergrundes. Im Innenbereich. Verlegereife nach 60 Minuten (Ardurapid Effekt). z.B. ARDEX A45 Standfeste Füllmasse oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 34 A LT 1	ARDEX A45 Füllmasse Füllmasse zum Füllen von Löchern und Unebenheiten (Kleinflächen). Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 35	Standfeste Fein-Füllmasse auf Zementbasis, für Innen, für Böden. Zum Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten, zum Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen, für Finish-Spachtelung auf 0 ausziehbar, ohne Unterschied des Untergrundes Nach ca. 60 Min. Verlegereife (ARDURAPID-Effekt). z.B. ARDEX A 45 NEU Fein-Füllmasse oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 35 A LT 1	ARDEX A45 Neu Fein-Füllmasse Fein-Füllmasse zum Füllen von Treppenstufen, Podesten, Löchern und Unebenheiten (Kleinflächen). Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 37	Calciumsulfat Spachtelmasse im Bodenbereich, für innen. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett und Fliesenbelägen. Schichtdicken bis 50 mm, nach 90 min. begehbar auch pumpfähig Für Fußbodenheizung geeignet. z.B. ARDEX K22 Calcium-Sulfat Spachtelmasse oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 37 A LT 1	ARDEX K22 F Calciumsulfat Spachtelmasse Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von zuvor grundierten Calciumsulfat-, Zement -, Gussasphalt- und Magnesitestrich, Trockenestrichen, Holzspanplatten, Fliesen- und Plattenbelägen. Auf Alpha-Halbhydrat-Basis mit Kunstharzvergütung. Schichtdicke:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 38	Außenspachtelmasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus Beton und Zementestrichen, Nutzflächen auf Balkonen, Laubengängen, Terrassen, Hofflächen, Zuwegen und Einzelgaragen bei normaler Beanspruchung durch Begehen und Befahren. z.B. ARDEX K301 Außenspachtelmasse oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 38 A LT 1	ARDEX K301 Außenspachtelmasse f. Bodenflächen Auf Zement-Basis, Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, Herstellen von Nutzsichten in Gewerbe- und Industriebereichen, Garagen, auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwegen. Druckfestigkeit nach 28 Tagen 30N/mm ² Haftzugfestigkeit nach 3 Tagen 1,5 N/mm ² Art der Außenfläche: Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 38 B	ARDEX K36 NEU - Ausgleichsmasse, innen und außen Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen Mittlere Dicke:cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 39	Acrylatvergütung als Zusatz zu Mörteln aus z.B. Wittener Schnellzement, Wittener Schnellmörtel, ARDEX Betonspachtel, ARDEX Beton-Reparaturmörtel, ARDEX Beton-Feinspachtel sowie Fassadenspachtel. z.B. ARDEX E100 Acrylatvergütung oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 39 A LT 1	ARDEX E100 Acrylatvergütung Acrylatvergütung für Spachtelmassen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 39 B	ARDEX E100 Acrylatvergütung- Haftschräume Herstellen einer Haftschräume für Verbundestriche. Mörtelauftrag frisch in frisch. Nach Herstellerangaben verarbeiten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 11 AR 41	Estrichbindemittel, für innen. Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund. Nach 3 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein und Betonwerksteinplatten. Nach 1 Tagen verlegereif für elastsche und textile Beläge sowie Parkett (Ardurapid). z.B. ARDEX A35 Schnellzement oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 41 A	ARDEX A35 Schnellzement - innen Zugabe Schnellestrichbindemittel ohne Unterschied der Estrichart. Estrichbindemittel mit Ardurapid-Effekt. Schnellestrichklasse SE 1 lt. ÖNORM B3330. Estrichdicke im Mittel cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 41 B	ARDEX A35 Schnellzement - Heizestrich - innen Zugabe Schnellestrichbindemittel. Estrichbindemittel mit Ardurapid-Effekt. Schnellestrichklasse SE 1 lt. ÖNORM B3330. Estrichdicke im Mittel ca. 7 cm. 3 Tage nach Einbringen beginnt das Aufheizen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 42	Fertiger Schnellestrichmörtel, für innen. Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund. Nach 3 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein und Betonwerksteinplatten. Nach 1 Tagen verlegereif für elastsche und textile Beläge sowie Parkett (Ardurapid). 3 Tage nach Einbringen des Estrichs kann mit dem Aufheizen begonnen werden. z.B. ARDEX A35 Schnellzement oder Gleichwertiges.		z
02 11 AR 42 A	ARDEX A35 Fertiger Schnellestrichmörtel - innen Fertiger Schnellestrichmörtel ohne Unterschied der Estrichart. Estrichbindemittel mit Ardurapid-Effekt. Schnellestrichklasse SE 1 lt. ÖNORM B3330. Estrichdicke im Mittel cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 42 B	ARDEX A35 Fertiger Schnellestrichmörtel - Heizestr. - innen Fertiger Schnellestrichmörtel. Estrichbindemittel mit Ardurapid-Effekt. Schnellestrichklasse SE 1 lt. ÖNORM B3330. Estrichart - Heizestrich. Estrichdicke im Mittel cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 11 AR 44	Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit langer Verarbeitungszeit zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche, Innen und außen. im Verbund auf Trennschicht auf Dämmschicht als Heizestrich Nach DIN EN 13813 und DIN 18560 (Festigkeitsklassen CT-C40-F4 bis CT-C50-F6). Brandverhalten: A1fl ARDEX A 58 oder gleichwertig		z
02 11 AR 44 A	ARDEX A58 Zementestrichbindemittel Estrichdicke im Mittel cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 44 B	ARDEX A58 Zementestrichbindemittel - Heizestrich Heizestrichdicke im Mittel cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 45	Außenspachtelmasse auf Zement-Basis, für innen und außen. Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus Beton und von Zementestrichen. Auch für Gefällespachtelung. Für Fußbodenheizung geeignet		z
02 11 AR 45 A	ARDEX A46 Standfeste Außenspachtelung Mittlerer Dicke:...cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 47	Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis		z
02 11 AR 47 A	ARDEX K60 Zementestrich Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zementestrich. Für Schichtdicke bis zu 30 mm. Gutes Fließverhalten und ausgezeichnete Eigenschaften wie Haftfähigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit. Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 47 B	ARDEX K60 Calciumsulfatestrich Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Calciumsulfatestrich. Für Schichtdicke bis zu 30 mm. Gutes Fließverhalten und ausgezeichnete Eigenschaften wie Haftfähigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit. Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m ² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 11 AR 47 C	ARDEX K60 Gussasphalt Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Gussasphaltestrich. Für Schichtdicke bis zu 30 mm. Gutes Fließverhalten und ausgezeichnete Eigenschaften wie Haftfähigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit. Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m ² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 11 AR 47 D	ARDEX K60 Holzböden Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Holzböden. Für Schichtdicke bis zu 30 mm. Gutes Fließverhalten und ausgezeichnete Eigenschaften wie Haftfähigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit. Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m ² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 11 AR 47 E	ARDEX K60 Stahlböden Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Stahlböden. Für Schichtdicke bis zu 30 mm. Gutes Fließverhalten und ausgezeichnete Eigenschaften wie Haftfähigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit. Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std.	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m ² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR 80	Anordnen bzw. Einschneiden von Dehnfugen in den Altbestand (Estrich). Anordnung und Ausführung gemäß Norm.		z
02 11 AR 80 A LT 1	ARDEX Dehnfugen einschneiden		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 AR	Estricharbeiten (ARDEX)		0,00
02 11	Estricharbeiten		0,00

02 24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten

02 24 AR	Fliesenlegerarbeiten (ARDEX)		z
	Verarbeitungshinweis: Die technischen Richtlinien des Herstellers werden beachtet.		

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

02 24 AR 00	Fugenmassen und Klebstoffe. z.B. von ARDEX oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 00 A	ARDEX GK Belastungsfuge Belastungsfugenmasse, grau auf Zement-Basis. Für innen und außen, Wand und Boden. Zum Verfugen von Fliesen (z.B. aus Keramik- und Naturstein).		z
	- für Fugenbreiten ab 4 mm - für Fußbodenheizung geeignet		

Gedruckt mit AUER Success Version 7.01 - Lizenz 76951503-39D8-4727-9C1E-647ED93E933B

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 00 I	ARDEX X7G Dünnbettmörtel Dünnbettmörtel, für innen und außen. Auf Zement-Basis. Wasserfest, frostbeständig, verformbar. Zum Kleben von Boden-, Wand und Deckenplatten. Klebemörtel zum Kleben von Fliesen, Dämm- und Isolierbaustoffen • wasserfest • frostbeständig • verformbar • Angebotenes Erzeugnis: _____		z
02 24 AR 00 J	ARDEX X77, X77S, X77W Flexkleber Zum Herstellen eines flexiblen Kleberbettes zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug auch im Unterwasserbereich, zum Ansetzen und Verlegen von Naturwerkstein, zum Ansetzen von Dämmstoffen, jedoch schnell erhärtend. MICROTEC Flexkleber auf Zement-Basis, z.B. ARDEX X77, für innen und außen, Wand und Boden. Erfüllt die C2 Anforderungen nach EN 12004. Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten. Sicherheit durch Faserverstärkung. • wasserfest und flexibel, leichte Verarbeitbarkeit und hohe Ergiebigkeit Angebotenes Erzeugnis: _____ MICROTEC Flexkleber schnell auf Zement-Basis, z.B. ARDEX X77S für innen und außen, Wand und Boden. Erfüllt die C2 Anforderungen nach EN 12004. Herstellen eines flexiblen Kleberbettes. Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Mosaik aus Glas und Porzellan, Beton- und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten. • Sicherheit durch Faserverstärkung, wasserfest, frostbeständig und flexibel, leichte Verarbeitbarkeit und ausblühungsfrei Angebotenes Erzeugnis: _____ MICROTEC Flexkleber, weiß auf Weißzement-Basis, z.B. ARDEX X77W für innen und außen, Wand und Boden. Erfüllt die C2 Anforderungen nach EN 12004. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, speziell für Glasmosaik, Mosaik aus Porzellan und Keramik, durchscheinende Naturwerksteinplatten und andere Anwendungen, bei denen ein weißer Kleber gewünscht wird. • Sicherheit durch Faserverstärkung, wasserfest, frostbeständig und flexibel, leichte Verarbeitbarkeit und ausblühungsfrei • Angebotenes Erzeugnis: _____		z
02 24 AR 00 K	ARDEX S21 Schnellmörtel Schnellmörtel, hergestellt mit z.B. Wittener Schnellzement 32,5 R-SF, für innen und außen. Zum Ausgleichen und Vorziehen rauer und unebener Untergründe, auch im Gefälle und zum vollflächigen Verlegen von Bodenplatten aus Keramik und Steinzeug. Angebotenes Erzeugnis: _____		z
02 24 AR 00 L	ARDEX E90 Kunstharzvergütung Kunstharzvergütung für z.B. ARDEX X7G, ARDEX X77/X77S/X77S, ARDEX S21, ARDEX X 78 S, ARDEX FB 9 L. Angebotenes Erzeugnis: _____		z
02 24 AR 00 M	ARDEX FB 9L flexibler Fließbettmörtel MICROTEC Flexkleber, für Boden, innn und außen. Für die vollflächige Dünnbettverlegung von keramischen Bodenfliesen. Erfüllt die C 2 Anforderungen nach EN 12004. Erfüllt die Klassifizierung F (Haftzugfestigkeit größer 0,5 N/mm ²) bereits nach 6 Stunden. Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten, z.B. ARDEX FB 9L Ausführung FB 9L als flexibler Fließbettmörtel, lang, für innen und außen,		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Fließbettcharakter mit variabler Konsistenzeneinstellung. Angebotenes Erzeugnis: _____		
02 24 AR 00 N	ARDEX P4 Schnelle Multifunktionsgrundierung Grundierung und Haftbrücke für Wand- Decken- und Bodenflächen, für innen und außen, für saugende und dichte Untergründe. Zum Aufnehmen von Fliesenkleber, Boden- und Wandspachtelmasse. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 24 AR 00 O	ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel Flexibler Verlegemörtel aus Zementbasis. Mit Ardurapid PLUS-Effekt, für innen und außen, Wand und Boden. Zum Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug. Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten Betonwerksteinplatten und Cottoplatten. Zur Verlegung im Dünn- Mittel- und Dickbettverfahren von 3 bis 30 mm. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 24 AR 00 P	ARDEX S 1-K Dichtmasse Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten, für innen. Anwendungsbereich: Wand und Boden. Abdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen (z.B. in Duschbereichen über Badewannen und Räumen mit Bodenablauf). Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 3407 (W1,W2 und W3) Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 24 AR 00 Q	ARDEX 8+9 Dichtmasse Zweikomponentige Dichtmasse, für innen und außen. Feuchtigkeitsschutz und Abdichtung unter Fliesen und Platten, Feuchtigkeitsschutz auf Balkonen und Terrassen. Ausbildung von Eckfugen, Einbindung von Rohrdurchführungen, Wannenanschlüssen und Bodenabläufen. Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Plattenbelägen. Für Sanitärräumen im öffentlichen und gewerblichen Bereich mit Bodenabläufen. Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 3407 (W1, W2, W3, W4,W5 und W6). Rissüberbrückend bis 0,9 mm. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 24 AR 00 R	ARDEX SDB15+ARDEX SK12 Dichtband Dichtband, für innen und außen, Wand und Boden. Zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. z.B. ARDEX Dichtband: im System mit ARDEX S1-K Dichtmasse und ARDEX 8 + 9 Dichtmasse z.B. ARDEX SDB15 oder ARDEX SK12. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 24 AR 00 U	ARDEX SW S2-K Dichtset Dichtband, für innen und außen, Wand und Boden. Zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, Riss gefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. z.B. ARDEX Dichtband: im System mit ARDEX S1-K Dichtmasse und ARDEX 8 + 9 Dichtmasse z.B. ARDEX SDB15 oder ARDEX SK12. Angebotenes Erzeugnis:		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 00 V	ARDEX S48 hochflexibler Dünnbettmörtel Hochflexibler Dünnbettmörtel (Dispersions- Klebstoff), weiß, auf Zement-Basis, für Innen. Zum Ansetzen und Verlegen von Wand- und Bodenfliesen aus Steingut und Steinzeug, insbesondere auch Feinsteinzeugfliesen (Steinzeugfliesen mit geringer Wasseraufnahme), Mittel- und Kleinmosaik aus Keramik und Glas sowie Hart- und Weichschaumdämmstoffen auf dichten und saugfähigen Untergründen. Angebotenes Erzeugnis: _____		z
02 24 AR 00 W	ARDEX AM100 Wand Ausgleichsmörtel Wand Ausgleichsmörtel, für innen und außen, für dick- und dünn-schichtige Ausgleichsarbeiten von Wandflächen, insbesondere vor der Fliesenverlegung. • besonders füllkräftig • wasser- und wetterfest • Angebotenes Erzeugnis: _____		z
02 24 AR 02	Fliesen, Platten oder Mosaikbeläge von Wandflächen abstemmen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.		z
02 24 AR 02 A LT 1	Abstemmen Wandbelag Mörtelbett Einschließlich Mörtelbett.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 02 B LT 1	Abstemmen Wandbelag Dünnbettmörtel Einschließlich Dünnbettmörtel.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 03	Fliesen, Platten oder Mosaikbeläge von Bodenflächen abstemmen.		z
02 24 AR 03 A LT 1	Abstemmen Bodenbelag Mörtelbett Einschließlich Mörtelbett.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 03 B LT 1	Abstemmen Bodenbelag Dünnbettmörtel Einschließlich Dünnbettmörtel.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 04	Haft- und Grundierdispersion als Voranstrich und Haftbrücke mit wasserhemmender Wirkung. Dieser Voranstrich ist eine lösemittelfreie Kunstharzdispersion, die 1:3 mit Wasser verdünnt wird. Voranstrich mittels Lammfellrolle auf den Untergrund aufbringen. Laut ÖNORM B2207 in W1 und W2 Bereich verwendbar. z.B. ARDEX P 51 oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 04 A LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke Betonböden/Estrich Aufbringen eines Voranstriches (Haft- und Grundierdispersion) auf Betonböden und Estrichen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 04 B LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke Gipsputz Aufbringen eines Voranstriches (Haft- und Grundierdispersion) auf Gipsputz. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 04 C LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke Betonflächen Aufbringen eines Voranstriches (Haft- und Grundierdispersion) auf schalreinen Betonflächen zwecks Haftverbesserung. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 05	Aufbringen eines Voranstriches als Haftbrücke mittels wässriger, zweikomponentiger Epoxidharzlösung durch Lammfellrolle. z.B. ARDEX P 82 oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 05 A LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf gesäubertem Untergrund Aufbringen eines Kunstharz-Voranstrich auf gesäubertem Untergrund. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 05 B LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf Holzspanplatten Aufbringen eines Kunstharz-Voranstrichs auf Holzspanplatten der Type EN 312 P5 im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 05 C LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf Gussasphalt Aufbringen eines Kunstharz-Voranstrich auf einem Gussasphaltestrich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 05 D LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke keramischer Bodenbelag Aufbringen eines Kunstharz-Voranstrich auf keramischen Belag im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 05 E	ARDEX P82 Haftbrücke auf alten Klebstoffresten		z
LT 1	Aufbringen eines Kunstharz-Voranstrich auf alten Klebstoffresten im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 06	Schnelle Multifunktionsgrundierung, für innen und außen, Boden, Wand und Decke.		z
	Grundierung und Haftbrücke für saugende und dichte Untergründe zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen. z.B. ARDEX P 4 Multifunktionsgrundierung oder Gleichwertiges.		
02 24 AR 06 A	ARDEX P4 Multifunktionsgrundierung		z
LT 1	Aufbringen einer Multifunktionsgrundierung, ohne Unterschied ob auf Boden, Decke oder Wand. Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 07	Grundierung und Verfestigung von Untergründen mit labilen Oberflächen.		z
	Absperrung gegen aufsteigender kapillarer Feuchtigkeit und Restfeuchtigkeit in Betonböden und Zementestrichen; Feuchtigkeitsgehalt max. 8%.		
02 24 AR 07 A	ARDEX EP 2000 Grundierung		z
	Grundierung und Verfestigung von Untergründen. Einmaliges sattes auftragen des Epoxidharzes. Grundierung ist im Frischzustand gleichmäßig dicht mit trockenem Quarzsand abzustreuen. z.B. ARDEX EP 2000 und ARDEX Quarzsand Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 07 B	ARDEX EP 2000 Absperren		z
	Multifunktionales Epoxidharz wird zweimal kreuzweise auf den Untergrund aufgetragen. Beim zweiten Auftrag wird die Grundierung im Frischzustand gleichmäßig dicht mit trockenem Quarzsand abgestreut. z.B. ARDEX EP 2000 und ARDEX Quarzsand Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 09	Zementgebundene Flex- Fugenmörtel		z
02 24 AR 09 A	ARDEX G4 BASIC 1-6 Innen und außen auf Zementbasis. Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm für Fußbodenheizung geeignet. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 24 AR 09 B	ARDEX G5 BASIC 2-15 Für innen und außen auf Zementbasis. Zum Verfugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm. Für Fußbodenheizung geeignet. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 24 AR 09 C	ARDEX G6 Flex 1-6 Innen und außen auf Zementbasis. Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm, für Fußbodenheizung geeignet. Quarzfrei und flexibel. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 24 AR 09 D	ARDEX G7 Flex 2-15 Innen und außen auf Zementbasis. Zum Verfugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm für Fußbodenheizung geeignet. Flexibel und wasser- und schmutzabweisend . Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 24 AR 09 E	ARDEX G8 Flex 1-6 Innen und außen auf Zementbasis. Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm für Fußbodenheizung geeignet. Flexibel, wasser- und schmutzabweisend und feine Fugenoberfläche. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 09 F	ARDEX G9S FLEX 2-15		z
	Innen und außen auf Zementbasis. Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm für Fußbodenheizung geeignet. Flexibel, wasserabweisend und hochverformbar. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 09 G	ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel		z
	Innen und außen auf Zementbasis. Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, für Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm für Fußbodenheizung geeignet. Flexibel, wasserabweisend und hochverformbar. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 10	Glätt- und Nivelliermasse mit ARDURAPID-EFFEKT EC 1 - Sehr emissionsarm. Auf Zement-Basis. Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften und verbesserter Ergiebigkeit. Einzusetzen als Spachtelmasse, Ausgleichmasse, Nivelliermasse oder Dünnestrich. Selbstglättend. Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen. Rissfrei selbst in dicken Schichten. Auch auf hart eingestellten Gußasphaltestrichen einzusetzen. Pumpfähig z.B. ARDEX K 15 oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 10 A LT 1	ARDEX K15 Spachtelung Estrich		z
	Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Zementestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 10 B LT 1	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Estrich Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Zementestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 10 C LT 1	ARDEX K15 Spachtelung Anhydritestrich Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorbereiteten und vorgestrichenen Anhydritestrich. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 10 D LT 1	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Anhydritestrich Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorbereiteten und vorgestrichenen Anhydritestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke von (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 10 E LT 1	ARDEX K15 Spachtelung Heizestrich Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Heizestrich. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 10 F LT 1	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Heizestrich Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Heizestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 10 G LT 1	ARDEX K15 Spachtelung Anhydrit-Heizestrich Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorbereiteten und vorgestrichenen Anhydritheizestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 10 H LT 1	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Anhydrit-Heizestrich Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Anhydrit-Heizestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 11	Glätt- und Nivelliermasse (vergütet) mit ARDURAPID-EFFEKT EC 1 - Sehr emissionsarm. Auf Zement-Basis. Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften und verbesserter Ergiebigkeit. Einzusetzen als Spachtelmasse, Ausgleichmasse, Nivelliermasse oder Dünnestrich. Selbstglättend. Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen. Rissefrei selbst in dicken Schichten. Auch auf hart eingestellten Gußasphaltestrichen einzusetzen. z.B. ARDEX K 15, vergütet mit z.B. ARDEX E 25 oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 11 A LT 1	ARDEX K15 Spachtelung (vergütet) 1,5mm auf Gussasphalt Mindestens 1,5 mm dick mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem Gussasphaltestrich. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 11 B LT 1	ARDEX K15 Ausgleichsschicht (vergütet) Gussasphaltestrich Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem abgesandeten Gussasphaltestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 11 C LT 1	ARDEX K15 Spachtelung (vergütet) 1,5mm Spanplatten Mindestens 1,5 mm dick mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einer Spanplatte der Type V 100 oder V 100/G. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Vorstreichen der Spanplatte z.B. mit ARDEX P82 oder Gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 14	Außenspachtelmasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen, witterungsstabil. z.B. ARDEX K 301 Außenspachtelmasse oder gleichwertiges.		z

Gedruckt mit AUFER Success Version 7.01 - Lizenz 76951503-39D8-4727-9C1E-647ED93E933B

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 17	Standfeste Fein-Füllmasse, Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten. Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen in Estrichen und Betonböden. Beispachteln von Höhenversätzen und Unebenheiten auf allen geeigneten Untergründen. Für den Innenbereich, Boden. Mit ARDURAPID-Effekt. z.B. ARDEX A 45 oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 17 A	ARDEX A45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten. Mit ARDURAPID-Effekt. Verlegereif nach ca. 60 Min. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 18	Standfeste Außenspachtelung, auf Zement-Basis, für innen und außen. Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus Beton und von Zement-Estrichen. Auch für Gefällespachtelung. Für Fußbodenheizung geeignet. z.B. ARDEX A 46 oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 18 A	ARDEX A46 Standfeste Außenspachtelmasse Auftragsdicke: cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 19	Dünnestrich, zum Ausgleichen und Nivellieren von Betonböden, Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Fliesen- und Plattenbelägen und anderen tragfähigen Untergründen. Zum Herstellen ebener Verlegeflächen zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein sowie anderen Bodenbelägen. Als Nuttschicht in Kellern, Hobby- und Spielräumen, Fluren, Dachböden, Abstellräumen, Lager- und Abstellflächen. Zum Herstellen von Nuttschichten in Gewerbe- und Industriebereichen. Für den Innenbereich. Mit ARDURAPID Effekt. z.B. ARDEX K80 oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 19 A	ARDEX K80 Dünnestrich Aufbringen eines Dünnestriches in einer mittleren Dicke von:mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 21	Calciumsulfat Spachtelmasse im Bodenbereich, für innen. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett und Fliesenbelägen. Schichtdicken bis 50 mm, nach 90 min. begehbar und pumpfähig Für Fußbodenheizung geeignet. z.B. ARDEX K22 Calcium-Sulfat Spachtelmasse oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 21 A	ARDEX K22 F Calciumsulfat Spachtelmasse Auf Alpha-Halbhydrat-Basis mit Kunstharzvergütung und faserarmiert Schichtdicke: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 23	MICROTEC Bodenspachtelmasse, Spachteln und Ausgleichen von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesenbelägen und Parkett. Herstellung glatter und ebener Verlegeflächen, speziell auch für PVC- und PVC-Design-Beläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge. Für den Innenbereich. z.B. ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 23 A	ARDEX K39 Zementestrich Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Zementestrich. Die Schichtdicke beträgt im Mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 23 B	ARDEX K39 Calciumsulfatestrichen Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Calciumsulfatestrichen. Die Schichtdicke beträgt im Mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 23 C	ARDEX K39 Gussasphalt Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Gussasphalt. Die Schichtdicke beträgt im Mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 24	Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Gussasphalt und Calciumsulfatestrichen, Holz- und Stahlböden sowie andere Unterböden die mit herkömmlichen Bodenbelägen und Klebparkett belegt werden. Geeignet zur Aufnahme von textilen Belägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen (ausgenommen Design-PVC), Parkett (nur mit z.B. ARDEX PREMIUM AF 2420 oder Gleichwertigen und Fliesenbelägen. Pumpfähig. Für den Innenbereich.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	z.B. ARDEX A NA oder Gleichwertiges.		
02 24 AR 24 A	ARDEX K60 Zementestrich Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 24 B	ARDEX K60 Calciumsulfatestrich Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 24 C	ARDEX K60 Gussasphalt Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 24 D	ARDEX K60 Holzböden Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 24 E	ARDEX K60 Stahlböden Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 25	Einkornmörtel		z
02 24 AR 25 A	Einkornmörtel mit ARDEX A58 Schwundarmer Schnellestrich-Zeme Zuschlag mit Quarzkies 3,0 - 5,6 mm trocken. Auftragshöhe: cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 34	Flexibler Verlegemörtel auf Zementbasis, mit ARDURAPID PLUS Effekt, für innen und außen, Wand und Boden. Zum Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug. Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten. Zur Verlegung im Dünn-, Mittel-, und Dickbettverfahren, von 3 bis 30 mm. • wasserabweisend und witterungsstabil • z.B. ARDEX X32 Standfeste Verlegemörtel oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 34 A LT 1	ARDEX Verlegemörtel X32 Bodenfliesen Dünnbett Verlegung von Bodenfliesen im Dünnbett. Bodenfliesen der Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 34 B LT 1	ARDEX Verlegemörtel X32 Wandfliesen Dünnbett Verlegung von Wandfliesen im Dünnbett. Wandfliesen der Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 34 C LT 1	Az ARDEX Verlegemörtel X32 f. Mittelbett Aufzahlung (Az) für Verlegung im Mittelbett, ohne Unterschied ob Boden- oder Wandfliesen.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 34 D LT 1	Az ARDEX X32 Verlegemörtel f. Dickbett Aufzahlung (Az) für Verlegung von Bodenfliesen im Dickbett.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 35	Dünnbettmörtel zum Kleben von Boden- und Wandplatten aus Steingut und Steinzeug, Mosaik aus Glas und Porzellan sowie Ansetzen von geeigneten Bauplatten, z.B. Gipsplatten, Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern, Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung). Verlegen von stark profilierten Fliesen und keramischer Platten mit unterschiedlicher Dicke in ein dickeres Mörtelbett, Kleben von Leichtbau-, Isolier- und Sichtplatten. z.B. ARDEX X7G - Die Erfolgsformel, vergütet mit ARDEX E90 oder Gleichwertigem.		z
02 24 AR 35 A LT 1	ARDEX Dünnbettmörtel X7G Bodenfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 35 B LT 1	ARDEX Dünnbettmörtel X7G Wandfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 35 C LT 1	ARDEX Dünnbettmörtel X7G Fliesen Stiege Liefern und Verlegen von Fliesen im Stiegenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 35 D LT 1	ARDEX Dünnbettmörtel X7G Dämmplatten Verlegen von Dämmplatten aus Hartschaumstoff und Mineralfasern. Plattenart: Plattengröße (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 35 E LT 1	ARDEX Dünnbettmörtel X7G Leichtbauplatten Kleben von Leichtbau-, Dämm-, Isolier- und Sichtplatten. Plattenart: Plattengröße (b x h in cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 35 F	Az ARDEX Kunstharzvergütung E90 Aufzahlung (Az) auf Flexkleber mit Kunstharzvergütung z.B. ARDEX E90 mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften. Betrifft Position(en):		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 36	Microtec-Flexkleber für innen und außen, Wand und Boden zum Herstellen eines flexiblen Kleberbettes. Sicherheit durch Faserverstärkung (MICROTEC-Fasern). Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten. • Sicherheit durch Faserverstärkung • wasserfest und flexibel • ausblühungsfrei durch spezielle Additive • z.B. ARDEX X77 Flexkleber oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 36 A LT 1	ARDEX Flexkleber X77 Bodenfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 36 B LT 1	ARDEX Flexkleber X77 Wandfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 36 C LT 1	ARDEX Flexkleber X77 Dämmplatten Verlegen von Dämmplatten aus Hartschaumstoff und Mineralfasern. Plattenart: Plattengröße (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 36 D LT 1	ARDEX Flexkleber X77 Leichtbauplatten Kleben von Leichtbauplatten. Plattenart: Plattengröße (b x h in cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 36 E	Az ARDEX Kunstharzvergütung E90 Aufzählung (Az) auf Flexkleber mit Kunstharzvergütung z.B. ARDEX E90 mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften. Betrifft Position(en):		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 37	Microtec-Flexkleber schnell für innen und außen, Wand und Boden, auf Zementbasis. Sicherheit durch Faserverstärkung (MICROTEC-Fasern). Bereits nach 90 Minuten begehbar/verfügbar. Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich. z.B. ARDEX X77S Microtec Flexkleber oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 37 A LT 1	ARDEX Flexkleber X77S Bodenfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Verlegung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 37 B LT 1	ARDEX Flexkleber X77S Wandfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Verlegung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 37 C LT 1	ARDEX Flexkleber X77S Dämmplatten Verlegen von Dämmplatten aus Hartschaumstoff, Mineralfasern, Gipskarton Bauplatten. Plattenart: Plattengröße (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 37 D LT 1	Az ARDEX E90 f. Kunstharzvergütung f.X77S Aufzählung (Az) auf Flexkleber mit Kunstharzvergütung z.B. ARDEX E90 mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften. Betrifft Position(en):		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 37 E	Az ARDEX Kunstharzvergütung E90 Aufzählung (Az) auf Flexkleber mit Kunstharzvergütung z.B. ARDEX E90 mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften. Betrifft Position(en):		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 38	Microtec-Flexkleber auf Weißzementbasis, für innen und außen, Wand und Boden. Sicherheit durch Faserverstärkung (MICROTEC-Fasern). Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, speziell für Glasmosaik, Mosaik aus Porzellan und Keramik, durchscheinende Naturwerksteinplatten und andere Anwendungen, bei denen ein weißer Kleber gewünscht wird. z.B. ARDEX X77W Microtec Flexkleber weiß oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 38 A LT 1	ARDEX Flexkleber X77W Bodenfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Verlegung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 38 B LT 1	ARDEX Flexkleber X77W Wandfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Verlegung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 38 C LT 1	ARDEX Flexkleber X77W Dämmplatten Verlegen von Dämmplatten aus Hartschaumstoff, Mineralfasern, Gipskarton Bauplatten. Plattenart: Plattengröße: Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 38 D LT 1	Az ARDEX E90 f. Kunstharzvergütung f.X77W Aufzählung (Az) auf Flexkleber mit Kunstharzvergütung z.B. ARDEX E90 mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften. Betrifft Position(en):		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 39	Schnellmörtel zum Verlegen stark profilierter Fliesen oder keramischer Bodenplatten mit unterschiedlicher Dicke oder Naturstein, ausgenommen Marmor. Ausgleichen und Vorziehen rauer und unebener Untergründe, auch im Gefälle. z.B. ARDEX S21 Schnellmörtel oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 39 A LT 1	ARDEX S21 Fiesen/Bodenplatten Liefern und Verlegen von Fliesen/Bodenplatten mittels Schnellmörtel im Bodenbereich. Plattenart: Plattengröße (cm): Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 39 B	ARDEX S21 Ausgleichen		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 40	Kunstharzvergütung für innen und außen. Zum Herstellen elastischer, wasserabweisender Klebemörtel. Für ARDEX X 7 G / ARDEX X 77 / ARDEX X 77 S / ARDEX X 77 W / ARDEX S 21 / ARDEX X 78 S / ARDEX FB 9 L z. B. mit ARDEX E 90 oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 40 A LT 1	ARDEX Kunstharzvergütung E90 Liefern und Verlegen von Bodenfliesen mit wasserabweisenden Klebemörtel z.B. ARDEX X7G, ARDEX X77; ARDEX X77S, ARDEX X77W, ARDEX S 21, ARDEX X78 S und ARDEX FB 9 L. Plattenart: Plattengröße (cm): Anwendung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 41	Flexkleber im Bodenbereich für innen und außen. Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz. Faserverstärkung, wasserfest, frostbeständig, flexibel, Fließbettverhalten dadurch vollsatte Einbettung. Lt. EN 12004/12002 C2ES1, GEV EMICODE EC 1PLUS z.B. ARDEX X78S Flexkleber oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 41 A LT 1	ARDEX Flexkleber X78 MICROTEC Flexkleber Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 41 B LT 1	Az mit ARDEX E90 f. Kunstharzvergütung f.X78S Aufzahlung (Az) auf Flexkleber für Kunstharzvergütung mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften, z.B. ARDEX E90. Aufzahlung auf Position:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 42	Flexibler Fließbettmörtel für innen und außen, Fließbettcharakter mit variabler Konsistenzeneinstellung. Vollsatte Einbettung von Fliesen und Platten im Floating- Verfahren. z.B. ARDEX FB9L oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 42 A LT 1	ARDEX FB9L flexibler Fließbettmörtel lang Liefern und Verlegen von Bodenfliesen in flexiblen Fließbettmörtel. Plattenart: Plattengröße (l x b in cm): Anwendung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 42 B	Az mit ARDEX E90 f. Kunstharzvergütung f. ARDEX FB9L Aufzahlung (Az) auf Flexkleber für Kunstharzvergütung mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften, z.B. ARDEX E90. Aufzahlung auf Position:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 43	Multimörtel, Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipsplatten, Hartschaumdämmplatten mit Mörtelkaschierung u. Ä. Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen in Schichtdicken von 2 – 30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzen und Ausbrüchen. Kleben von Plansteinen aus Porenbeton und Kalksandstein in statisch nicht relevanten Bereichen, wie Badewannen- und Waschtischabmauerungen, Duschabtrennungen u.Ä.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Kleben von Fliesen aus Steingut und Steinzeug mit schneller Anfangshaftung und Begehbarkeit. z.B. ARDEX AR300 oder Gleichwertiges.		
02 24 AR 43 A	ARDEX AR300 Multimörtel Ausgleichen von Untergründen. Mittlere Schichtdickecm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 45	MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber. Mit ARDURAPID - Effekt. Für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein-, Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten. Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeugfliesen Sicherheit durch Faserverstärkung. - Scherspannungen werden kompensiert - Haftfestigkeiten werden verbessert - Verformungskräfte werden reduziert Bereits nach ca. 2 Std. begehbar/verfugbar Kleberbettdicken von 2 – 15 mm z.B. ARDEX N23/N23W oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 45 A	ARDEX N23W Boden Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 45 B	ARDEX N23W Wand Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Verlegung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 47	Weißer Natursteinkleber mit schneller Wasserbindung. Für innen und außen, Wand und Boden. Verfärbungsfreie Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten im Dünnbett. Plattierungen auf Heizestrichen. Ansetzen und Verlegen von hellen, durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem Charakter. z.B. ARDEX Marmor-und Granitkleber oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 47 A	ARDEX Marmor- und Granitkleber Boden Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 47 B	ARDEX Marmor- und Granitkleber Wand Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 48	MicrotecC3 Flexkleber, Ausblühungsfreie Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich Erfüllt die ARDEX-MicrotecC3-Anforderungen – höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit – schnelle Abbindung auch bei kühlen Temperaturen – Schlagregenfestigkeit nach ca. 2 Stunden – Faserverstärkung Für Kleberbettdicken bis 15 mm z.B. ARDEXX90 OUTDOOR MicrotecC3 Flexkleber oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 48 A	ARDEX X90 OUTDOOR Boden Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 48 B	ARDEX X90 OUTDOOR Wand Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:.....		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 49	Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie Dämmstoffen z.B. ARDEX X 6 oder gleichwertig		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 49 A	ARDEX X 6 Flexkleber Boden Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 49 B	ARDEX X 6 Flexkleber Wand Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 50	Verbundabdichtung Plus, Produktspezifikation gemäs ETAG 022,		z
02 24 AR 50 A	Verbundabdichtung PLUS Herstellen einer Verbundabdichtung PLUS laut Merkblatt 3 - Österreichischen Fliesenverband, Kombination mit Hersteller freigegebenen Aufbau. Herstellerangaben beachten. Dichtbänder und Manschetten werden in eigener Position ausgeschrieben. ARDEX 8 und 9L mit Dichtbahn ARDEX SK 100W oder gleichwertig.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 51	Epoxigrundierung, Grundierung und Haftbrücke Systemgrundierung unter ARDEX S 2-K PU Dichtmasse ohne Absandung einsetzbar, lösemittelfre, GEV-EMICODE EC 1PLUS		z
02 24 AR 51 A	ARDEX EP 500 Epoxigrundierung Grundierung der Fläche mit ARDEX EP 500, Wand und Boden		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 52	Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen in Thermal- und Schwimmbädern, Dusch- und Waschanlagen, auf Balkonen und Terrassen, in Großküchen, Molkereien, Brauereien, fleisch-, fett- und fischverarbeitenden Betrieben, sowie in der Papier-, Leder- und Textilindustrie. Innen und außen, Wand und Boden. GEV-EMICODE EC 1Plus ARDEX S2-KPU oder gleichwertig		z
02 24 AR 52 A	ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse Zweimaliges auftragen der Dichtmasse im Wand- und Bodenbereich. Herstellerangaben beachten. ARDEX S2-KPU oder gleichwertig.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 55	Verbundabdichtung - Epoxidbasis, mit Glasvlieseinlage, geprüft nach ÖNORM EN 14891. Geeignet in z.B. Großküchen, Schwimmbecken, in Chemikalien belasteten Bereichen.... .. z.B. ARDEX EP2000 oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 55 A	ARDEX EP2000 Verbundabdichtung Boden Inkl. aller Arbeitsschritten. Das Absanden der Fläche für die Vorbereitung zur Fliesenverlegung ist in die Position miteinzurechnen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 55 B	ARDEX EP2000 Verbundabdichtung Wand Inkl. aller Arbeitsschritten. Das Absanden der Fläche für die Vorbereitung zur Fliesenverlegung ist in die Position miteinzurechnen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 56	ARDEX SK 100 W, Alkalibeständig, Rissüberbrückend >0,4 mm, sd-Wert: >85m		z
02 24 AR 56 A	Boden- Verbundabdichtung ARDEX SK 100W Liefern und Einbauen von ARDEX SK 100W Dichtbahn. Die Verklebung erfolgt mit ARDEX 8+9 Verbundabdichtung und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 56 B	Wand- Verbundabdichtung ARDEX SK 100W Liefern und Einbauen von ARDEX SK 100W Dichtbahn. Die Verklebung erfolgt mit ARDEX 8+9 Verbundabdichtung und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 57	Verbundabdichtung zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen, lösemittelfreie Dispersion mit speziellen Füllstoffen bei Beanspruchungen (z.B. in Bädern, Duschbereichen über Badewannen und Räumen mit Bodenablauf). Erfüllt die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2 und W3. z.B. ARDEX S1K Dichtmasse oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 57 A LT 1	ARDEX S1K Abdichtung Wand- Bodenflächen Abdichtung mit Dichtmasse, ohne Unterschied ob Boden- oder Wandflächen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58	Boden- und Wandabdichtung zum Herstellen einer Verbundabdichtung. Herstellung in zwei Anstrichen, der zweite Anstrich kann nach einer Wartezeit von ca. einer Stunde auf den Ersten erfolgen. Erfüllt die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6. z.B. ARDEX 8+9 oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 58 A LT 1	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Gipskarton Herstellen einer Verbundabdichtung auf Gipskartonständerwänden. Ausspachteln der Plattenstöße z.B. mit ARDEX 8+9, Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 B LT 1	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Zementestrich Herstellen einer Verbundabdichtung auf Zementestrich. Der Untergrund ist tragfähig (keine Zementschlämme) und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 C LT 1	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Heizestrich Herstellen einer Verbundabdichtung auf vorhandenem Heizestrich. Der Untergrund ist trocken, tragfähig (keine Zementschlämme) und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 D LT 1	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Anhydritestrich Herstellen einer Verbundabdichtung auf vorbereiteten Anhydritestrich. Der Untergrund ist tragfähig (keine Anhydritschlämme) und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 E LT 1	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Anhydritheizestrich Herstellen einer Verbundabdichtung auf vorbereiteten Anhydritheizestrich. Der Untergrund ist trocken, tragfähig (keine Anhydritschlämme) und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 F	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung verschiedene Untergründe		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf verschiedenen Untergründen. Der Untergrund fest, tragfähig und staubfrei. Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 G	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Zementputz		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf einem Zementputz. Der Untergrund ist trocken, tragfähig und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 H	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Gipsputz		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf einem Gipsputz. Der Untergrund ist trocken, tragfähig und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 I	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Keramikbelag B/W		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf einem bestehenden Keramikbelag innen, Boden- oder Wandbereich. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 J	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Spanplatte Wand		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf einer Spanplatte der Type EN 312 P5 im Wandbereich. Der Untergrund ist fest, tragfähig und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 K	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Spanplatten Boden		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf einer Spanplatte der Type EN 312 P5 im Bodenbereich. Der Untergrund ist fest, tragfähig und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 L	Az ARDEX 8+9 Anarbeiten f. Bodendurchbrüche		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Anarbeiten an bestehende Bodendurchbrüche.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 M	Az ARDEX 8+9 Anarbeiten f. Wanddurchbrüche		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Anarbeiten an bestehende Wanddurchbrüche.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 N	Az ARDEX 8+9 Anschluss f. Badewanne/Dusche		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Ausspritzen des Anschlusses von der Badewanne bzw. der Duschtasse zur Wand.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 O	Az ARDEX 8+9 f. Rohrdurchführungen Boden/Wand		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Ausspritzen der Rohrdurchführungen im Wand- und Bodenbereich.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 P	Az ARDEX 8+9 f. Anarbeiten Gully		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Anarbeiten an bestehenden Gully.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 58 Q	Az ARDEX 8+9 f. Anschluss Entwässerungsrinne		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Herstellen der alternativen Abdichtung im Bereich der Entwässerungsrinne.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 60	Dichtband, für innen und außen, Wand und Boden. Dichtbänder zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. z.B. ARDEX SK12 Dichtband oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 60 A LT 1	ARDEX SK12 Dichtband Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken und rissgefährdeter Anschlüsse. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 60 B	ARDEX SK90 TRICOM Innenecke Abdichten mit vorgefertigter Innenecke. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 60 C	ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke Abdichten mit vorgefertigter Außenecke. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 60 D	ARDEX SK-G TRICOM ROHRKRAGENMANSCHETTE Abdichten mit vorgefertigter Rohrmanschette 350 mm x 350 mm, Rohrdurchmesser 125 mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 60 E	ARDEX SK-R TRICOM DEHNZONENMANSCHETTE 200x200 Abdichten mit vorgefertigter Dehnzonenmanschette 200 mm x 200 mm. Rohrdurchmesser 70 - 100 mm. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 60 F	ARDEX SK-S TRICOM DEHNZONENMANSCHETTE 150x150 Abdichten mit vorgefertigter Dehnzonenmanschette 150 mm x 150 mm. Für Rohrdurchmesser 40 - 65 mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 60 G	ARDEX SK-B TRICOM DICHTRING 100/200 Abdichten mit vorgefertigter Dichtring 100 mm / 200 mm. Rohrdurchmesser 125 mm Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 60 H	ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette 140/140		z
	Abdichten mit vorgefertigter Dehnzonenmanschette 140 mm x 140 mm. Für Rohrdurchmesser ab 1/2 Zoll		
	Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 60 I	ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425/425		z
	Abdichten mit vorgefertigter Dehnzonenmanschette 425 mm x 425 mm. Für Rohrdurchmesser 60 - 150 mm		
	Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 61	Dichtband zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen, rissgefährdeten Anschlüssen in Systemen mit z.B.: ARDEX S 1-K Dichtmasse, ARDEX 8 + 9 Dichtmasse z.B. ARDEX SDB15 Dichtband oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 61 A LT 1	ARDEX SDB15 Dichtband + S 1-K Dichtm.		z
	Zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, rissgefährdeter Anschlüsse und Durchdringungen in Verbindung mit Dichtmasse z.B. ARDEX S 1-K.		
	Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 61 B LT 1	ARDEX SDB15 Dichtband+ARDEX 8 + 9 Dichtm.		z
	Zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, rissgefährdeter Anschlüsse und Durchdringungen in Verbindung mit Dichtmasse z.B. ARDEX 8+9.		
	Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 63	Dichtset für innen und außen, Wand und Boden, zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeter Anschlüsse und Durchdringungen in Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser, im Dauernassbereich auch mit drückendem Wasser (z.B. in Schwimmbecken), im Außenbereich (z.B. auf Balkonen, Loggien und Terrassen), in gewerblichen Bereichen (z.B. in Großküchen, Brauereien).		z
	• hoch reißfest und dehnungsfähig • alkalibeständig • beständig gegen aggressive Medien • z.B. ARDEX SW Tricom Dichtset oder Gleichwertiges.		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 63 A LT 1	ARDEX SW Tricom Dichtset/Band Einarbeiten der Dichtbänder, Breite 12 cm. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 63 B LT 1	ARDEX SW Tricom Dichtset/Manschette 120x120mm Einarbeiten der Dichtmanschette 120 x 120 mm. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 63 C LT 1	ARDEX SW Tricom Dichtset/Manschette 425x425mm Einarbeiten der Dichtmanschette 425 x 425 mm. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 63 D LT 1	ARDEX SW Tricom Dichtset/Inneneck 90 Grad Einarbeiten der werkseitig vorgefertigten Innenecke 90 Grad. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 63 E LT 1	ARDEX SW Tricom Dichtset/Außeneck 270 Grad Einarbeiten der werkseitig vorgefertigten Außenecke 270 Grad. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 64	Hochflexibler Dünnbettmörtel für Fliesen und Dämmstoffe. Beständig gegen Feuchtigkeit in Küchen, Bädern und Duschen im Wohnbereich. Für den Innenbereich. Vereinigt die Eigenschaften eines Dispersionsklebstoffes mit denen eines schnell erhärtenden Dünnbettmörtels. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. z.B. ARDEX S 48 hochflexibler Dünnbettmörtel oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 64 A LT 1	ARDEX Dünnbettmörtel S48 Fliesen Boden Liefern und Verlegen von Boden-Fliesen. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 64 B LT 1	ARDEX Dünnbettmörtel S48 Fliesen Wand Liefern und Verlegen von Wand-Fliesen. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 64 C LT 1	ARDEX Dünnbettmörtel S48 Dämmplatten Liefern und Verlegen von Dämmplatten. Platten-Type: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 65	Epoxidharz-Klebstoff, zum Kleben und verfugen von Fliesen, Säureklinkern und Spaltplatten. Chemikalienbeständig, hoch belastbar. z.B. ARDEX WA oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 65 A LT 1	ARDEX WA Epoxidkleber Wandfliesen Liefern und Verlegen von Wand-Fliesen. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 65 C LT 1	ARDEX WA Epoxidkleber Bodenfliesen Liefern und Verlegen von Boden-Fliesen. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 66	Epoxifuge, fein. Innen und außen, Wand und Boden. Farbstabile und chemikalienbeständige Verfügung von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind, zB in mäßig beanspruchten Großküchen, Werkstätten, Waschanlagen, Schwimm- und Heilbädern, Duschräumen, Bädern, Verkaufsräumen, Sport- und Freizeitbauten, auf Gewerbeflächen sowie anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten. Verkleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen. Verlegen von Fliesen und Platten auf Bodenflächen. Für Fugenbreiten von 1–6 mm. z.B. ARDEX RG12 oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 66 A	ARDEX RG 12 1-6 Wandverfugung Liefern und Verlegen von Wand-Fliesen. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 66 B	ARDEX RG 12 1-6 Bodenverfugung Liefern und Verlegen von Boden-Fliesen. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 69	Ausgleichsmörtel, zum Ausgleichen, Ausbessern und Putzen von Wandflächen in dünnen und dicken Schichten für Innen- und Außenbereich. Zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Ausbessern von Bodenflächen aus Beton und Zementestrich zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen. Nach 2 Stunden verlegereif für Fliesenbeläge. z.B. ARDEX AM 100 NEU Ausgleichsmörtel oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 69 A LT 1	ARDEX Ausgleichsmörtel AM100 bei Wandunebenheiten Ausgleichen von Untergründen in Bereich der Wände vor der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren. Mittlere Dicke von cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 69 B	ARDEX Ausgleichsmörtel AM 100 bei Bodenunebenheiten Ausgleichen von Untergründen am Boden vor der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren. Mittlere Dicke von cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 70	Verfugen mit einer Standartfuge (schmal), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2A. Besonders geeignet für Steingut. • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm • z.B. ARDEX G4 BASIC 1-6 oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 70 A LT 1	ARDEX G4 BASIC 1-6 Verfugung mittels ARDEX G4 BASIC 1-6. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Fugenbreite: Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 71	Verfugen mit einer Standartfuge (breit), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2A. Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten Fugenbreiten von 2 bis 15 mm z.B. ARDEX G5 BASIC 2-15 oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 24 AR 71 A LT 1	ARDEX G5 BASIC 2-15 Verfugung mittels ARDEX G5 BASIC 2-15. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Fugenbreite: Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 72	Verfugen mit einer Flex-Fugenmörtel (schmal), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2WA. Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Speziell für Steingut. Fugenbreiten von 1 bis 6 mm z.B. ARDEX G6 BASIC 1-6 oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 24 AR 72 A LT 1	ARDEX G6 FLEX 1-6 Verfugung mittels Flex-Fugenmörtel. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 73	Verfugen mit einer Flexfuge (breit), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2WA. Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. Speziell für Steingut und Steinzeug. Fugenbreiten von 2 bis 15 mm z.B. ARDEX G7 BASIC 2-15 oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 24 AR 73 A	ARDEX G7 FLEX 2-15 Verfugung mittels ARDEX G7 FLEX 2-15. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Fugenbreite: Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 74	Verfugen mit einer Flex-Fugenmörtel (schmal, schnell), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2WA. Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerkstein-platten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Speziell für Feinsteinzeug. Fugenbreiten von 1 bis 6 mm z.B. ARDEX G8S FLEX 1-6 oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 24 AR 74 A	ARDEX G8S FLEX 1-6 Verfugung mittels schnellen Flex-Fugenmörtel. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 75	Verfugen mit einer schnellen Flexfuge (breit), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2WA. Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Speziell für Feinsteinzeug, Balkon und Terrassen. Fugenbreiten von 2 bis 15 mm z.B. ARDEX G9S FLEX 2-15 oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 24 AR 75 A	ARDEX G9S FLEX 2-15 Verfugung mittels ARDEX G9 FLEX 2-15. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Fugenbreite: Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 76	Herstellen einer Verfugung mittels zementärer Belastungsfuge. Zum verfugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen. Frost-Tausalzbeständig z.B. ARDEX GK oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 24 AR 76 A LT 1	ARDEX GK Verfugung • für eine Fugenbreite ab 4 mm Fliesengröße (cm): Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 77	Herstellen einer Verfugung mittels zementärer Fugenmasse, für innen und außen. Zum verfugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen. z.B. ARDEX FK NEU oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 77 A LT 1	ARDEX FK NEU Verfugung • für eine Fugenbreite von 2 bis 12 mm Fliesengröße: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 78	Innen und außen auf Zementbasis. Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, für Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm für Fußbodenheizung geeignet. Flexibel, wasserabweisend und hochverformbar. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis: ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel		z
02 24 AR 78 A LT 1	ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel für eine Fugenbreite von 1 bis 10 mm Fliesengröße: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 79	Epoxidharz-Fugenmörtel für innen und außen. Zum Kleben von Fliesen, Platten, Klinker, Spaltplatten und Mosaik. Einsetzbar an Wänden und auf Böden. • chemikalienbeständig • für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm • z.B. ARDEX WA Epoxidharz Fugenmörtel oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 79 A LT 1	ARDEX WA Epoxidfuge Wandfliese Verfugung von Wandfliesen. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 79 B LT 1	ARDEX WA Epoxidfuge Bodenfliese Verfugung von Bodenfliesen. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm):		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 80	Flexible Schnelfugenmasse, Grau, für innen und außen. Zum verfugen von Fliesen aus Keramik, Glas und feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen, Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen bei Boden- und Wandflächen sowie von Glasbausteinen. Insbesondere geeignet für Balkone, Terrassen und Fassaden. z.B. ARDEX FL flexible Schnelfugenmasse oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 80 A LT 1	ARDEX FL Verfugung • für eine Fugenbreite von 4 bis 15 mm Fliesengröße (cm): Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 81	Silicon für innen und außen, Wand und Boden. Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (essigsäurevernetzend). Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen. Nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar. z.B. ARDEX SE Sanitärsilicon oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 81 A LT 1	ARDEX SE Sanitärsilicon Sanitärsilicon, ohne Unterschied der Einzelabmessungen. Farbe: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 82	Silicon (neutralvernetzend) für innen und außen, Wand und Boden. Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend) • zum Verfugen von Natursteinen (z.B. aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofen-Platten) • für das elastische Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen Nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar. z.B. ARDEX ST Naturstein-Silicon oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 82 A LT 1	ARDEX ST Naturstein-Silicon Neutralsilicon, ohne Unterschied der Einzelabmessungen. Farbe: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 83	Primer für Silicone bzw. Glättmittel.		z
02 24 AR 83 A LT 1	ARDEX SP10 Primer Untergrund saugend Primer für Ardex Silicone für saugende Untergründe (z.B. Beton, Putz, Naturstein). z.B. ARDEX SP10 Primer oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 24 AR 83 B LT 1	ARDEX SP20 Primer Untergrund nicht saugend Primer für Ardex Silicone für nicht saugende Untergründe (z.B. Metalle und Kunststoffe). z.B. ARDEX SP20 Primer oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 24 AR 83 C LT 1	ARDEX SG Glättmittel Glättmittel, Benetzung der Oberflächen von z.B. ARDEX Silcondichtstoffen. z.B. ARDEX SG Glättmittel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 24 AR 84	Aufzahlung (Az) für die Verfugung.		z
02 24 AR 84 A LT 1	Az f. Anschluss Boden-Wand-Ichse Für die Herstellung von elastischen Verfugungen im Anschlussbereich von Boden zur Wand, Fliese zu Metallschiene bzw. als Dehnfuge, einschließlich aller Materialien.	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 24 AR 85	Trittschalldämmplatten als Entkoppelungs- und Trittschalldämmsystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein. Die Entkoppelungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag und wirkt rissüberbrückend. Die Trittschalldämmfunktion bewirkt eine deutlich verminderte Übertragung von Tritt- und Luftschall. • Trittverbesserungsmaß 14 dB • geringe Aufbauhöhe von nur 4,5 mm • z.B. ARDEX DS 40 Trittschalldämmplatte oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 85 A LT 1	ARDEX DS40 Trittschalldämmplatten Liefern und Verlegen von Trittschalldämmplatten. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 85 B	Az f. Tritt- Setzstufen		z
LT 1	Für die Herstellung von elastischen Verfugungen im Bereich der gemeinsamen Fugen von Tritt- und Setzstufen.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 86	Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturstein und Betonwerkstein.		z
02 24 AR 86 A	ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies		z
	Liefern und Verlegen des Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystems. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 89	Reinigungsprodukte für Keramik, Fliesen und Naturstein. z.B. Produkte von Lithofin oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 89 A	Lithofin KUKÜ Zementschleierentferner		z
LT 1	Zementschleierentferner für Baustelle und Außenbereich. Entfernt starke Zementschleier, Mörtelreste, Ausblühungen, hartnäckige Schmutzablagerungen etc. von allen säurebeständigen Flächen. Verpackung: 1 oder 5 Liter Für neu verlegte und alte Beläge aus Klinker, Fliesen, Natur- und Betonwerkstein. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	l Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 89 B	Lithofin WEXA Grund- und Allesreiniger		z
LT 1	Grund- und Allesreiniger für z.B. Keramik, Cotto, Natur- und Betonwerkstein. Löst und entfernt gründlich z.B. Fett- und Ölschmutz, Pflegemittelreste, Wachsfilm und Russ. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	l Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 89 C	Lithofin LÖSEFIX Wachs- und Ölentferner		z
LT 1	Wachs- und Ölentferner, entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste. Die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abwaschbar. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 89 D	Lithofin OIL-EX Ölflecken entferner		z
LT 1	Ölfleckenentferner, entfernt tief sitzende Wachs-, Fett- und Ölflecken aus allen Natur- und Betonwerksteinen. Verpackung: Tube 250 ml Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	Stk	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 89 E	Lithofin Resin-EX Spezial entferner Gel		z
LT 1	Reinigungsgel, entfernt die Reste von Epoxi- Pflaster Fugenmörtel und ähnlichen Verunreinigungen(z.B. Harzrückstände, Versiegelungen und Beschichtungen, Öl- und Fettablagerungen, Farben, (Grafitti), Lacke, Klebstoffe, Kunststoffreste). Für keramische Beläge und raue Natur- und Betonwerksteinflächen. Verpackung: 1 oder 5 kg Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	kg	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 89 F	Lithofin Rost-EX Rostentferner		z
LT 1	Beseitigt Rostflecken aller Art von Natur- u. Betonwerkstein, Klinker etc. säurefrei - auch für Marmor und Kalkstein gezielt auf Flecken einsetzbar Verpackung: 500ml-Flasche Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 89 H	Lithofin FLECKSTOP W Wassergelöste Spezialimprägnierung		z
LT 1	Wassergelöste Spezialimprägnierung mit NANO Effekt. Schützt saugfähige Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken. Verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltspflege. Verpackung: 0,250 oder 0,5 oder 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 24 AR 89 I	Lithofin FLECKSTOP PLUS Imprägnierung Farbvertiefer		z
LT 1	Macht saugfähige Steinflächen farbkräftig, Öl- und Wasserabweisend und schützt gegen Flecken. Verpackung: 0,5 oder 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 89 K	Litholin ROST EX Rostentferner		z
LT 1	Rostentferner, beseitigt Rostflecken von z.B. Natur- und Betonwerkstein oder Klinker. Säurefrei auch für Marmor und Kalkstein. Gezielt auf Flecken einsetzbar. Verpackung: 500 ml Flasche Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 89 L	Lithofin ALLEX Grünbelag Entferner		z
LT 1	Der Grünbelag-Entferner z.B. für Terrassen, Treppen, Wege, Mauern aus Natur- und Betonstein, Klinker, wie auch für Putz und Holz. Entfernt übliche Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 89 M	Lithofin SALPETER Entferner		z
LT 1	Reinigungsprodukt entfernt Ausblühungen, reinigt Mauerwerk wie z.B. Klinker, Ziegel, Stein, Beton und Putz. Nicht geeignet für Gips. Verpackung: 1 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 89 N	Lithofin ANTI-RUTSCH		z
LT 1	Set zur Anti-Rutsch Behandlung für glatte Böden aus Keramik, Fliesen und Naturstein auf Balkon, Terrasse, Treppen oder im Hauseingang. Verpackung: Verpackungsset. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 89 O	Lithofin GRAFFITI - Entferner		z
LT 1	Reinigungsprodukt, entfernt Graffiti, löst z.B. Sprühfarben und -lacke, Öl- und Fettschmutz und Russ von verschiedenen Oberflächen wie z.B. Naturstein, Klinker, Beton, Putz, und Glas. Verpackung: 500 ml (Flasche mit Sprüher). Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Gedruckt mit AUFER Success Version 7.01 - Lizenz 76951503-39D8-4727-9C1E-647ED93E933B

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 91 C	Lithofin KF Klinkeröl		z
LT 1	Klinkeröl, kräftigt die natürliche Farbe für alle Beläge aus saugfähigen, unglasierten Fliesen, Klinker, Ton- und Ziegelplatten. Ergibt ein frisches Aussehen, Flecken sind weniger sichtbar und die Pflege ist erleichtert. Wirksam innen: mehrere Jahre; Wirksam außen: bis zu 6 Monate. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 91 E	Lithofin KF Wischpflege		z
LT 1	Wischpflege für alle Keramikbeläge zur regelmäßigen Verwendung. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang beim Wischen. Unglasierte Fliesen, Klinker- Ziegel- und Tonplatten werden zunehmend schöner, kräftiger und satter in den Farben. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 91 G	LithofinLithofin FZ Pflegereiniger		z
LT 1	Pflegereiniger für Feinsteinzeug zur regelmäßigen Wischpflege von normal beanspruchten Böden. Reinigt und pflegt raue, matte und oder polierte Oberflächen streifenfrei in einem Arbeitsgang und macht diese zunehmend schöner und unempfindlicher. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 91 H	Lithofin FZ Schutzimprägnierung		z
LT 1	Schmutzimprägnierung für Feinsteinzeug. Wassergelöste Spezialimprägnierung zur Erstbehandlung neuer Böden speziell bei polierter Oberfläche. Die Wasser- und Ölabweisende Wirkung schützt weitgehend vor Flecken und Verschmutzung und erleichtert die Unterhaltspflege. Verarbeitung auch in bewohnten Räumen, da keine störenden Lösungsmitteldämpfe. Verpackung: 0,5 oder 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 92	Produkte für Terracotta und Cotto Reinigung. z.B. Produkte von Lithofin oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 24 AR 92 B LT 1	Lithofin Cotto Extraschutz 1. Schritt-Methode Modern Vorimprägnierung (1. Schritt) zum erhöhten Schutz vor Öl- und Fettflecken. Wird direkt vor der Endbehandlung mit z.B. Lithofin Cotto-Wax-Finish aufgetragen. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 92 C LT 1	Lithofin Cotto Wax-Finish 2. Schritt-Methode Modern Endbehandeln (2. Schritt) für mit z.B. Lithofin Extraschutz imprägnierte Flächen. Auch zum Nachbehandeln bereits werkseitig geschützter Platten. Ergibt ein naturhelles, neutrales Aussehen. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 92 D LT 1	Lithofin Cotto Classic-Beize 1. Schritt Classic Grundieren (1. Schritt) vor der Endbehandlung. Bestimmt die spätere Farbtönung des Belages und erleichtert das gleichmäßige Auftragen von z.B. Lithofin Classic-Wachs. Verpackung: 1 oder 5 Liter Farbton: (natur, maron): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 92 E LT 1	Lithofin Cotto Classic-Wachs 2. Schritt Classic Endbehandeln (2. Schritt) der grundierten Flächen. Bildet eine leicht polierbare, strapazierbare Wachsschicht, die das Entstehen der Patina fördert. Zum Nachwachsen empfohlen, Farbe farblos. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 92 F LT 1	Lithofin Cotto Pflegemilch Pflegemilch zum gelegentlichen Auffrischen von Glanz und Wachsschutz. Begünstigt bei wachsbehandelten Böden die Patinabildung. Wird unverdünnt oder im Wischwasser verarbeitet. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 92 G LT 1	Lithofin Cotto Wischpflege Wischpflege zum Reinigen und Pflegen in einem Arbeitsgang. Die regelmäßige Verwendung unterstützt die Patinabildung und macht die Beläge zunehmend schöner und unempfindlicher.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 93	Spezialprodukte für Profi-Verarbeiter zur Reinigung von Natur- und Betonwerkstein. z.B. Produkte von Lithofin oder Gleichwertiges.		z
02 24 AR 93 A LT 1	Lithofin ASR Alkalischer Spezialreiniger Alkalischer Spezialreiniger zum Entfernen von hartnäckigen Schmutzschichten (z.B. Fette, Öle, Wachse, Polymerefilme). Reinigt und entfettet z.B. Fliesen, Platten, Klinker oder Stein. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 93 B LT 1	Lithofin RSG Rutschsichermachen v. Hartgestein Zum Rutschsichermachen von Granit u.a. Hartgestein. Durch eine chemische Reaktion erfolgt eine Anrauhung der Oberfläche. Diese führt zu höherem Gleitwiderstand und entsprechendem Glanzverlust. Verpackung: 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR 93 C	Lithofin Abra-CLEAN Mild alkalischer Spezialreiniger mit abrasiv wirkenden Nano-Partikeln. Entfernt hartnäckige Schmutzablagerungen, Fette, Öle, Bleistiftstriche, Wachsfilm, u.v.m. Reinigt keramische Fliesen wie Feinsteinzeug, Natursteine wie Granit und ähnliches Hartgestein. Ideal zum Entfernen von Transportschutzfilmen von Feinsteinzeug kraftvoll wirkend, schonend durch Nano-Partikel säurefrei, mildalkalisch geruchlos, keine Dämpfe Verpackung: 0,5 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 24 AR	Fliesenlegerarbeiten (ARDEX)		0,00
02 24	Fliesen- und Plattenlegearbeiten		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28	Natursteinarbeiten		
02 28 AR	Natursteinarbeiten (ARDEX) Verarbeitungshinweis: Die technischen Richtlinien des Herstellers werden beachtet.		Z
	Aufzahlungen: Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.		
	Gleichwertigkeit: Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.		
02 28 AR 00	Fugenmasse und Klebstoffe. z.B. von ARDEX oder Gleichwertiges.		Z
02 28 AR 00 A	ARDEX PU 5 Harz auf Polyurethanharz-Basis. Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen in Estrichen und anderen Untergründen sowie zum Verklebung von Metallschienen auf dem Untergrund. Angebotenes Erzeugnis:		Z
		Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m ² Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 28 AR 00 E	ARDEX GK Belastungsfuge Schnellfugenmasse, Grau oder Sandbeige auf Zement-Basis. Für innen und außen. Zum verfugen für Fliesen aus Keramik- und Naturstein. • für Fugenbreiten von ab 4 mm • für Fußbodenheizung geeignet • Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 28 AR 00 F	ARDEX FK NEU Schnellfugenmasse Schnellfugenmasse, Achatgrau oder Silbergrau auf Zement-Basis. Für innen und außen, Wand und Boden. Zum verfugen für Fliesen aus Keramik- und Naturstein. • für Fugenbreiten von 2 bis 12 mm • für Fußbodenheizung geeignet • Angebotenes Erzeugnis:		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 00 G	ARDEX RG 12 1-6 Für innen und außen, Wand und Boden. Farbstabile und chemikalienbeständige Verfugung von keramischen Fliesen und Platten, sowie Mosaik aus Glas und Porzellan Fugenbreite 1 bis 6 mm in Großküchen, Waschanlagen in Schwimm- und Heilbäder in Bereichen, in denen chemische oder hohe Belastungen auftreten Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 28 AR 00 I	ARDEX FL Flexible Schnelfugenmasse Flexible Schnelfugenmasse auf Zement-Basis, für innen und außen. Zum Verfugen für Fliesen aus Keramik, Glas und Natursteinen, Klinkern, Spaltplatten und Glasbausteinen. Silbergrau, Grau und Anthrazit • wasserabweisende, flexible Fugenmasse • für Fugenbreiten von 4 bis 15 mm • für Fußbodenheizung geeignet • Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 28 AR 00 J	ARDEX WA Epoxifuge Epoxidharz Fugenmörtel, für innen und außen. Zum Kleben von Fliesen, Platten, Klinker, Spaltplatten und Mosaik. Silbergrau, Grau und Weiß • für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm • hoch belastbar • für Wände und Böden • chemikalienbeständig • Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 28 AR 00 L	ARDEX WA Epoxikleber Epoxidharz-Klebemörtel zum Kleben von Fliesen, Platten, Klinker, Spaltplatten und Mosaik für innen und außen. Einsetzbar an Wänden und Böden, chemikalienbeständig, Epoxidharzklebstoff nach ÖNORM EN 12004. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 28 AR 00 M	ARDEX 8+9 Dichtmasse Zweikomponentige Dichtmasse, für innen und außen. Feuchtigkeitsschutz und Abdichtung unter Fliesen und Platten, Feuchtigkeitsschutz von Untergründen. Ausbildung von Eckfugen, Einbindung von Rohrdurchführungen, Wannenanschlüssen und Bodenabläufen. bestehend aus z.B. ARDEX 8 Acrylatdispersion und ARDEX 9 Reaktivpulver. • Feuchtigkeitsschutz und Abdichtung unter Fliesen und Platten • Rissüberbrückend • zähfest • verformbar • Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 28 AR 00 N	ARDEX K301 Außenspachtelmasse Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus Beton und Zementestrichen. Für innen und außen. Schichtdicken 2 bis 20 mm. Ausfüllen von Löchern und Reparieren von Schadstellen, Nutzflächen auf Balkonen, Laubengängen, Terrassen, Hofflächen, Zuwegen und in Einzelgaragen bei normaler Beanspruchung durch Begehen und Befahren. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 00 O	ARDEX-FIX Blitzspachtel Zementbasis, mit ADURAPID Effekt. Ausbesserung von Untergründen, vor dem Verlegen von Bodenflächen. Ausgleichen von Höhenversätzen bei Estrichen, Spanplatten und anderen Bauplatten. Beispachteln von Unebenheiten in Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen, Betonböden, Spanplatten, Fliesen- und Plattenbelägen. Für den Innenbereich. • 0 bis 4 mm einsetzbar • Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 28 AR 00 P	ARDEX P4 Schnelle Multifunktionsgrundierung Grundierung und Haftbrücke für Wand-, Decken- und Bodenflächen, für innen und außen, für saugende und dichte Untergründe. Zum Aufnehmen von Fliesenkleber, Boden- und Wandspachtelmasse. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 28 AR 00 Q	ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel Flexibler Verlegemörtel aus Zementbasis. Mit Ardurapid Effekt, für innen und außen, Wand und Boden. Zum Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug. Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten. Zur Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren von 3 bis 30 mm. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 28 AR 00 R	ARDEX X77, X77S, X77W Flexkleber Zum Herstellen eines flexiblen Kleberbettes zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug auch bei Schwimmbecken, zum Ansetzen und Verlegen von Naturwerkstein, zum Ansetzen von Dämmstoffen (z.B. X 77 S, oder X 701 F), jedoch schnell erhärtend. MICROTEC Flexkleber auf Zement-Basis, z.B. ARDEX X77, für innen und außen, Wand und Boden. Erfüllt die C2 Anforderungen nach EN 12004. Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten. Sicherheit durch Faserverstärkung. Wasserfest und flexibel, leichte Verarbeitbarkeit und ausblühungsfrei Angebotenes Erzeugnis: _____ MICROTEC Flexkleber schnell auf Zement-Basis, z.B. ARDEX X77S für innen und Außen, Wand und Boden. Erfüllt die C2 Anforderungen nach EN 12004. Herstellen eines flexiblen Klebebettes. Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten, Mosaikglas und Porzellan. Sicherheit durch Faserverstärkung, wasserfest, frostbeständig und flexibel, leichte Verarbeitbarkeit und ausblühungsfrei Angebotenes Erzeugnis: _____ MICROTEC Flexkleber, auf Weißzement-Basis, z.B. ARDEX X77W für innen und außen, Wand und Boden. Erfüllt die C2 Anforderungen nach EN 12004. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, speziell für Glasmosaik, Mosaik aus Porzellan und Keramik, durchscheinende Naturwerksteinplatten und andere Anwendungen, bei denen ein weißer Kleber gewünscht wird. Sicherheit durch Faserverstärkung, wasserfest, frostbeständig und flexibel, leichte Verarbeitbarkeit und ausblühungsfrei Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 28 AR 00 S	ARDEX FB9 L flexibler Fließbettmörtel lang Fließbettmörtel, für innen und außen. Fließbettcharakter mit variabler KonsistenzEinstellung, zum Verkleben von Bodenfliesen, hervorragende Verbundhaftung auch für Feinsteinzeugfliesen. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 00 T	ARDEX G4 BASIC 1-6 Innen und außen, auf Zementbasis. Zum verfugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm für Fußbodenheizung geeignet. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:		z
02 28 AR 00 U	ARDEX G5 BASIC 2-15 Für innen und außen, auf Zementbasis. Zum verfugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm. Für Fußbodenheizung geeignet. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:		z
02 28 AR 00 V	ARDEX G6 Flex 1-6 Innen und außen auf Zementbasis. Zum verfugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm für Fußbodenheizung geeignet. Quarzfrei und flexibel. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:		z
02 28 AR 00 W	ARDEX G7 Flex 2-15 Innen und außen auf Zementbasis. Zum verfugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm für Fußbodenheizung geeignet. Flexibel und wasser- und schmutzabweisend. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:		z
02 28 AR 00 X	ARDEX G8 Flex 1-6 Innen und außen auf Zementbasis. Zum verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm für Fußbodenheizung geeignet. Flexibel, wasser- und schmutzabweisend und feine Fugenoberfläche. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:		z
02 28 AR 00 Y	ARDEX G9 Flex 2-15 Innen und außen auf Zementbasis. Zum verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm für Fußbodenheizung geeignet. Flexibel, wasserabweisend und hochverformbar. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis:		z
02 28 AR 01	Verbundabdichtung zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen, lösemittelfreie Dispersion mit speziellen Füllstoffen bei Beanspruchungen (z.B. in Bädern, Duschbereichen über Badewannen und Räumen mit Bodenablauf). Erfüllt die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1,		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	W2 und W3. z.B. ARDEX S1K Dichtmasse oder Gleichwertiges.		
02 28 AR 01 A LT 1	ARDEX S1K Abdichtung Wand- Bodenflächen Abdichtung mit Dichtmasse, ohne Unterschied ob Boden- oder Wandflächen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02	Verbundabdichtung Boden- und Wandabdichtung zum Herstellen einer Verbundabdichtung. Herstellung in zwei Anstrichen, der zweite Anstrich kann nach einer Wartezeit von ca. einer Stunde auf den Ersten erfolgen. Erfüllt die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6. z.B. ARDEX 8+9 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 02 A LT 1	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Gipskarton Herstellen einer Verbundabdichtung auf Gipskartonständerwänden. Ausspachteln der Plattenstöße z.B. mit ARDEX 8+9, Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 B LT 1	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Zementestrich Herstellen einer Verbundabdichtung auf Zementestrich. Der Untergrund ist tragfähig (keine Zementschlämme) und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 C LT 1	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Heizestrich Herstellen einer Verbundabdichtung auf vorhandenem Heizestrich. Der Untergrund ist trocken, tragfähig (keine Zementschlämme) und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 D LT 1	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Anhydritestrich Herstellen einer Verbundabdichtung auf vorbereiteten Anhydritestrich. Der Untergrund ist tragfähig (keine Anhydritschlämme) und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 E LT 1	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Anhydritheizestrich Herstellen einer Verbundabdichtung auf vorbereiteten Anhydritheizestrich. Der Untergrund ist trocken, tragfähig (keine Anhydritschlämme) und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 F	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung verschiedene Untergründe		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf verschiedenen Untergründen. Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 G	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Zementputz		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf Zementputz. Der Untergrund ist trocken, tragfähig und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 H	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Gipsputz		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf Gipsputz. Der Untergrund ist trocken, tragfähig und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 I	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Keramikbelag B/W		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf einem bestehenden Keramikbelag innen, Boden- oder Wandbereich. Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 J	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Spanplatte Wand		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf einer Spanplatte der Type EN 312 P5 im Wandbereich. Der Untergrund ist fest, tragfähig und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 K	ARDEX 8+9 Verbundabdichtung auf Spanplatten Boden		z
LT 1	Herstellen einer Verbundabdichtung auf einer Spanplatte der Type EN 312 P5 im Bodenbereich. Der Untergrund ist fest, tragfähig und staubfrei. Angebotenes Erzeugnis:		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 L	Az ARDEX 8+9 Anarbeiten f. Bodendurchbrüche		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Anarbeiten an bestehende Bodendurchbrüche.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 M	Az ARDEX 8+9 Anarbeiten f. Wanddurchbrüche		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Anarbeiten an bestehende Wanddurchbrüche.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 N	Az ARDEX 8+9 Anschluss f. Badewanne/Dusche		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Ausspritzen des Anschlusses von der Badewanne bzw. der Duschtasse zur Wand.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 O	Az ARDEX 8+9 f. Rohrdurchführungen Boden/Wand		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Ausspritzen der Rohrdurchführungen im Wand- und Bodenbereich.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 P	Az ARDEX 8+9 f. Anarbeiten Gully		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Anarbeiten an bestehenden Gully.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 02 Q	Az ARDEX 8+9 f. Anschluss Entwässerungsrinne		z
LT 1	Aufzahlung (Az) auf Verbundabdichtung für das Herstellen der alternativen Abdichtung im Bereich der Entwässerungsrinne.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 04	Verbundabdichtung - Epoxidbasis, mit Glasvlieseinlage, geprüft nach ÖNORM EN 14891. Geeignet in z.B. Großküchen, Schwimmbecken, in Chemikalien belasteten Bereichen		z
	..		
	z.B. ARDEX EP2000 oder Gleichwertiges.		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 04 A	ARDEX EP2000 Verbundabdichtung Boden Inkl. aller Arbeitsschritten. Das Absanden der Fläche für die Vorbereitung zur Fliesenverlegung ist in die Position miteinzurechnen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 04 B	ARDEX EP2000 Verbundabdichtung Wand Inkl. aller Arbeitsschritten. Das Absanden der Fläche für die Vorbereitung zur Fliesenverlegung ist in die Position miteinzurechnen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 05	Haft- und Grundierdispersion als Voranstrich und Haftbrücke mit wasserhemmender Wirkung. Dieser Voranstrich ist eine lösemittelfreie Kunstharzdispersion, die 1:3 mit Wasser verdünnt wird. Voranstrich mittels Lammfellrolle auf den Untergrund aufbringen. z.B. ARDEX P 51 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 05 A LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke Betonböden/Estrich Aufbringen eines Voranstriches auf Betonböden und Estrichen. Angebotenes Erzeugnis:.....		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 05 B LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke Gipsputz Aufbringen eines Voranstriches auf Betonböden und Estrichen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 05 C LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke Betonflächen Aufbringen eines Voranstriches auf schalreinen Betonflächen zwecks Haftverbesserung. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 06	Aufbringen eines Voranstriches als Haftbrücke mittels wässriger, zweikomponentiger Epoxidharzlösung durch Lammfellrolle. z.B. ARDEX P 82 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 06 A LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf gesäuberten Untergrund Aufbringen einer Haftbrücke auf gesäuberten Untergrund. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 06 B	ARDEX P82 Haftbrücke auf Holzspanplatten		z
LT 1	Aufbringen einer Haftbrücke auf Holzspanplatten der Type EN 312 P5 im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 06 C	ARDEX P82 Haftbrücke auf Gussasphalt		z
LT 1	Aufbringen einer Haftbrücke auf einem Gussasphaltestrich. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 06 D	ARDEX P82 Haftbrücke keramischen Belag Boden		z
LT 1	Aufbringen einer Haftbrücke auf keramischen Belag im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 07	Schnelle Multifunktionsgrundierung, für innen und außen, Boden, Wand und Decke.		z
	Grundierung und Haftbrücke für saugende und dichte Untergründe zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen. z.B. ARDEX P 4 Multifunktionsgrundierung oder Gleichwertiges.		
02 28 AR 07 A	ARDEX P4 Multifunktionsgrundierung		z
LT 1	Aufbringen einer Multifunktionsgrundierung, ohne Unterschied ob auf Boden, Decke oder Wand. Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 10	Glätt- und Nivelliermasse mit ARDURAPID-EFFEKT EC 1 - Sehr emissionsarm.		z
	Auf Zement-Basis. Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften und verbesserter Ergiebigkeit. Einzusetzen als Spachtelmasse, Ausgleichmasse, Nivelliermasse oder Dünnestrich. Selbstglättend. Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen. Rissefrei selbst in dicken Schichten. Auch auf hart eingestellten Gußasphaltestrichen einzusetzen. Pumpfähig z.B. ARDEX K 15 oder Gleichwertiges.		
02 28 AR 10 A	ARDEX K15 Spachtelung Estrich		z
LT 1	Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Zementestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt.		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 10 B	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Estrich		z
LT 1	Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Zementestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 10 C	ARDEX K15 Spachtelung Anhydritestrich		z
LT 1	Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorbereiteten und vorgestrichenen Anhydritestrich. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 10 D	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Anhydritestrich		z
LT 1	Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorbereiteten und vorgestrichenen Anhydritestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke von (cm): Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 10 E	ARDEX K15 Spachtelung Heizestrich		z
LT 1	Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Heizestrich. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 10 F	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Heizestrich		z
LT 1	Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Heizestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 10 G LT 1	ARDEX K15 Spachtelung Anhydrit-Heizestrich Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorbereiteten und vorgestrichenen Anhydritheizestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 10 H LT 1	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Anhydrit-Heizestrich Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Anhydrit-Heizestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 11	Glätt- und Nivelliermasse (vergütet) mit ARDURAPID-EFFEKT EC 1 - Sehr emissionsarm. Auf Zement-Basis. Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften und verbesserter Ergiebigkeit. Einzusetzen als Spachtelmasse, Ausgleichmasse, Nivelliermasse oder Dünnestrich. Selbstglättend. Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen. Rissefrei selbst in dicken Schichten. Auch auf hart eingestellten Gußasphaltestrichen einzusetzen. z.B. ARDEX K 15, vergütet mit z.B. ARDEX E 25 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 11 A LT 1	ARDEX K15 Spachtelung (vergütet) 1,5mm auf Gussasphalt Mindestens 1,5 mm dick mittels Glätt- und Nivelliermasse auf Gussasphaltestrich. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 11 B LT 1	ARDEX K15 Ausgleichsschicht (vergütet) Gussasphaltestrich Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem abgesandeten Gussasphaltestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 11 C LT 1	ARDEX K15 Spachtelung (vergütet) 1,5mm Spanplatten Mindestens 1,5 mm dick mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einer Spanplatte der Type V 100 oder V 100/G. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Vorstreichen der Spanplatte z.B. mit ARDEX P82 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 14	Außenspachtelmasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen, witterungsstabil. z.B. ARDEX K 301 Außenspachtelmasse oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 28 AR 14 A LT 1	ARDEX K301 Außenspachtelmasse Auf Zement-Basis, Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, Herstellen von Nuttschichten in Gewerbe- und Industriebereichen, Garagen, auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwegen. Druckfestigkeit nach 28 Tagen 30N/mm² Haftzugfestigkeit nach 3 Tagen 1,5 N/mm² Art der Außenfläche: Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 14 B	ARDEX K36 NEU - Ausgleichsmasse, innen und außen Auf Zement-Basis, Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Druckfestigkeit nach 28 Tagen 25N/mm² Art der Außenfläche: Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 15	Reparatur-Blitzspachtel mit Finish-Charakter für den Bodenbereich. Verlegereif nach einer 1/2 Stunde. z.B. ARDEX - FIX Blitzspachtel oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 28 AR 15 A LT 1	ARDEX FIX Blitzspachtel Ausgleichen und Spachteln von Höhenversätzen und Unebenheiten im Innenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 16	Standfeste Füllmasse, zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen. Zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten; schnell erhärtend, schnell trocknend, schnell verlegereif auch in dicken Schichten. Mit ARDURAPID-Effekt. Für den Innenbereich. z.B. ARDEX A 45 oder Gleichwertiges.		0,00 z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 16 A	ARDEX A45 Standfeste Füllmasse, schnell Mit ARDURAPID-Effekt. Begehbarkeit nach ca. 60 Min. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 17	Standfeste Fein-Füllmasse, Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten. Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen in Estrichen und Betonböden. Beispachteln von Höhenversätzen und Unebenheiten auf allen geeigneten Untergründen. Für den Innenbereich, Boden. Mit ARDURAPID-Effekt. z.B. ARDEX A 45 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 17 A	ARDEX A45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten. Mit ARDURAPID-Effekt. Verlegereif nach ca. 60 Min. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 18	Standfeste Außenspachtelung, auf Zement-Basis, für innen und außen. Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus Beton und von Zement-Estrichen. Auch für Gefällespachtelung. Für Fußbodenheizung geeignet. z.B. ARDEX A 46 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 18 A	ARDEX A46 Standfeste Außenspachtelmasse Auftragsdicke: cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 19	Dünnestrich, zum Ausgleichen und Nivellieren von Betonböden, Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Fliesen- und Plattenbelägen und anderen tragfähigen Untergründen. Zum Herstellen ebener Verlegeflächen zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein sowie anderen Bodenbelägen. Als Nuttschicht in Kellern, Hobby- und Spielräumen, Fluren, Dachböden, Abstellräumen, Lager- und Abstell-flächen. Zum Herstellen von Nuttschichten in Gewerbe- und Industriebereichen. Für den Innenbereich. z.B. ARDEX K80 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 19 A	ARDEX K80 Dünnestrich Aufbringen eines Dünnestriches in einer mittleren Dicke von: cm Mit ARDURAPID Effekt. Nach 28 Tagen: Druckfestigkeit 32N/mm2, Biegezugfestigkeit 9N/mm2, Kugeldruckhärte 90N/mm2 Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 21	Calciumsulfat Spachtelmasse im Bodenbereich, für innen. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett und Fliesenbelägen. Schichtdicken bis 50 mm, nach 90 min. begehbar und pumpfähig Für Fußbodenheizung geeignet und Faserarmiert. z.B. ARDEX K22 Calcium-Sulfat Spachtelmasse oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 28 AR 21 A	ARDEX K22 F Calciumsulfat Spachtelmasse Auf Alpha-Halbhydrat-Basis mit Kunstharzvergütung. Schichtdicke: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 23	MICROTEC Bodenspachtelmasse, Spachteln und Ausgleichen von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesenbelägen und Parkett. Herstellung glatter und ebener Verlegeflächen, speziell auch für PVC- und PVC-Design-Beläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge. Für den Innenbereich. z.B. ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 28 AR 23 A	ARDEX K39 Zementestrich Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Zementestrich. Die Schichtdicke beträgt im Mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 23 B	ARDEX K39 Calciumsulfatestrichen Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Calciumsulfatestrichen. Die Schichtdicke beträgt im Mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 23 C	ARDEX K39 Gussasphalt Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Gussasphalt. Die Schichtdicke beträgt im Mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		0,00 z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 28 AR 24	Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Gussasphaltestrich, Calciumsulfatestrich, Holz und Stahlböden sowie andere Unterböden die mit herkömmlichen Bodenbelägen und Klebparkett belegt werden. Geeignet zur Aufnahme von textilen Belägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen (ausgenommen Design-PVC), Parkett (nur mit z.B. ARDEX PREMIUM AF 2420 oder Gleichwertiges) und Fliesenbelägen. Pumpfähig. Für den Innenbereich. z.B. ARDEX A NA oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 24 A	ARDEX K60 Zementestrich Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 28 AR 24 B	ARDEX K60 Calciumsulfatestrich Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 28 AR 24 C	ARDEX K60 Gussasphalt Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 24 D	ARDEX K60 Holzböden Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 24 E	ARDEX K60 Stahlböden Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 25	Einkornmörtel		z
02 28 AR 25 A	Einkornmörtel mit ARDEX A58 Zuschlag mit Quarzkies 3,0 - 5,6 mm trocken. Auftragshöhe: cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 33	Verlegemörtel, für den Außen- und Innenbereich. Für die Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Natur- und Betonwerksteinplatten im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren. Hervorragend geeignet für die Verlegung von Platten mit großen Dickentoleranzen und hohen Eigengewichten. Verlegen von Tritt- und Setzstufen aus Beton- und Naturwerkstein im Mittel- und Dickbettverfahren z.B. ARDEX X30 Verlegemörtel oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 33 A	ARDEX Verlegemörtel X30 Bodenfliesen Dünnbett Verlegung von Bodenfliesen im Dünnbett. Bodenfliesen der Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 33 E	Az ARDEX Verlegemörtel X30 f. Mittelbett Aufzahlung (Az) für Verlegung im Mittelbett, ohne Unterschied ob Boden- oder Wandfliesen.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 33 F	Az ARDEX X30 Verlegemörtel f. Dickbett Aufzahlung (Az) für Verlegung von Bodenfliesen im Dickbett.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 34	Flexibler Verlegemörtel auf Zementbasis, mit ARDURAPID PLUS Effekt, für innen und außen, Wand und Boden. Zum Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug. Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten. Zur Verlegung im Dünn-, Mittel-, und Dickbettverfahren, von 3 bis 30 mm. - wasserabweisend und witterungsstabil - z.B. ARDEX X32 Standfeste Verlegemörtel oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 34 A LT 1	ARDEX Verlegemörtel X32 Bodenfliesen Dünnbett Verlegung von Bodenfliesen im Dünnbett. Bodenfliesen der Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 34 B LT 1	ARDEX Verlegemörtel X32 Wandfliesen Dünnbett Verlegung von Wandfliesen im Dünnbett. Wandfliesen der Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 34 C LT 1	Az ARDEX Verlegemörtel X32 f. Mittelbett Aufzahlung (Az) für Verlegung im Mittelbett, ohne Unterschied ob Boden- oder Wandfliesen.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 34 D LT 1	Az ARDEX X32 Verlegemörtel f. Dickbett Aufzahlung (Az) für Verlegung von Bodenfliesen im Dickbett.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 36	Microtec-Flexkleber für innen und außen, Wand und Boden zum Herstellen eines flexiblen Kleberbettes. Sicherheit durch Faserverstärkung (MICROTEC-Fasern). Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten. • Sicherheit durch Faserverstärkung • wasserfest und flexibel • ausblühungsfrei durch spezielle Additive • z.B. ARDEX X77 Flexkleber oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 36 A LT 1	ARDEX Flexkleber X77 Bodenfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 36 B LT 1	ARDEX Flexkleber X77 Wandfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 36 C LT 1	ARDEX Flexkleber X77 Dämmplatten Verlegen von Dämmplatten aus Hartschaumstoff und Mineralfasern. Plattenart: Plattengröße (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 36 D LT 1	ARDEX Flexkleber X77 Leichtbauplatten Kleben von Leichtbauplatten. Plattenart: Plattengröße (b x h in cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 36 E	Az ARDEX Kunstharzvergütung E90 Aufzahlung (Az) auf Flexkleber mit Kunstharzvergütung z.B. ARDEX E90 mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften. Betrifft Position(en):		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 37	Microtec-Flexkleber schnell für innen und außen, Wand und Boden, auf Zementbasis. Sicherheit durch Faserverstärkung (MICROTEC-Fasern). Bereits nach 90 Minuten begehbar/verfügbar. Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich. z.B. ARDEX X77S Microtec Flexkleber oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 37 A LT 1	ARDEX Flexkleber X77S Bodenfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Verlegung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 37 B LT 1	ARDEX Flexkleber X77S Wandfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Verlegung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 37 C LT 1	ARDEX Flexkleber X77S Dämmplatten Verlegen von Dämmplatten aus Hartschaumstoff, Mineralfasern, Gipskarton Bauplatten. Plattenart: Plattengröße (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 37 D LT 1	Az ARDEX E90 f. Kunstharzvergütung f.X77S Aufzahlung (Az) auf Flexkleber mit Kunstharzvergütung z.B. ARDEX E90 mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften. Betrifft Position(en):		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 37 E	Az ARDEX Kunstharzvergütung E90 Aufzahlung (Az) auf Flexkleber mit Kunstharzvergütung z.B. ARDEX E90 mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften. Betrifft Position(en):		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 38	Microtec-Flexkleber auf Weißzementbasis, für innen und außen, Wand und Boden. Sicherheit durch Faserverstärkung (MICROTEC-Fasern). Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, speziell für Glasmosaik, Mosaik aus Porzellan und Keramik, durchscheinende Naturwerksteinplatten und andere Anwendungen, bei denen ein weißer Kleber gewünscht wird. z.B. ARDEX X77W Microtec Flexkleber weiß oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 38 A LT 1	ARDEX Flexkleber X77W Bodenfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Verlegung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 38 B LT 1	ARDEX Flexkleber X77W Wandfliesen Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Verlegung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 38 C LT 1	ARDEX Flexkleber X77W Dämmplatten Verlegen von Dämmplatten aus Hartschaumstoff, Mineralfasern, Gipskarton Bauplatten. Plattenart: Plattengröße: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 38 D LT 1	Az ARDEX E90 f. Kunstharzvergütung f. X77W Aufzählung (Az) auf Flexkleber mit Kunstharzvergütung z.B. ARDEX E90 mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften. Betrifft Position(en):		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 39	Schnellmörtel zum Verlegen stark profilierter Fliesen oder keramischer Bodenplatten mit unterschiedlicher Dicke oder Naturstein, ausgenommen Marmor. Ausgleichen und Vorziehen rauer und unebener Untergründe, auch im Gefälle. z.B. ARDEX S21 Schnellmörtel oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 39 A LT 1	ARDEX S21 Fiesen/Bodenplatten Liefern und Verlegen von Fliesen/Bodenplatten mittels Schnellmörtel im Bodenbereich. Plattenart: Plattengröße (cm): Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 39 B	ARDEX S21 Ausgleichen		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 40	Kunsthartzvergütung für innen und außen. Zum Herstellen elastischer, wasserabweisender Klebemörtel. Für ARDEX X 7 G / ARDEX X 77 / ARDEX X 77 S / ARDEX X 77 W / ARDEX S 21 / ARDEX X 78 S / ARDEX FB 9 L z. B. mit ARDEX E 90 oder Gleichwertigem.		z
02 28 AR 40 A LT 1	ARDEX Kunsthartzvergütung E90 Liefern und Verlegen von Bodenfliesen mit wasserabweisenden Klebemörtel z.B. ARDEX X7G, ARDEX X77; ARDEX X77S, ARDEX X77W, ARDEX S 21, ARDEX X78 S und ARDEX FB 9 L. Plattenart: Plattengröße (cm): Anwendung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 41	Flexkleber im Bodenbereich für innen und außen. Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz. Faserverstärkung, wasserfest, frostbeständig, vollsatte Einbettung möglich. z.B. ARDEX X78 Flexkleber oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 41 A LT 1	ARDEX Flexkleber X78 MICROTEC Flexkleber Liefern und Verlegen von Fliesen im Boden- und Wandbereichbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 41 B LT 1	Az mit ARDEX E90 f. Kunsthartzvergütung f. X78S Aufzahlung (Az) auf Flexkleber für Kunsthartzvergütung mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften, z.B. ARDEX E90. Aufzahlung auf Position:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 42	Flexibler Fließbettmörtel für innen und außen, Fließbettcharakter mit variabler Konsistenzeneinstellung. Vollsatte Einbettung von Fliesen und Platten im Floating-Verfahren. z.B. ARDEX FB9L oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 42 A LT 1	ARDEX FB9L flexiblen Fließbettmörtel lang Liefern und Verlegen von Bodenfliesen in flexiblen Fließbettmörtel. Plattenart: Plattengröße (l x b in cm): Anwendung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 42 B	Az mit ARDEX E90 f. Kunstharzvergütung f. ARDEX FB9L Aufzahlung (Az) auf Flexkleber für Kunstharzvergütung mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften, z.B. ARDEX E90. Aufzahlung auf Position:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 43	Multimörtel, Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipsplatten, Hartschaumdämmplatten mit Mörtelkaschierung u. Ä. Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen in Schichtdicken von 2 – 30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzern und Ausbrüchen Kleben von Plansteinen aus Porenbeton und Kalksandstein in statisch nicht relevanten Bereichen, wie Badewannen- und Waschtischabmauerungen, Duschabtrennungen u.Ä. Kleben von Fliesen aus Steingut und Steinzeug mit schneller Anfangshaftung und Begehrbarkeit. z.B. ARDEX AR300 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 43 A	ARDEX AR300 Multimörtel Ausgleichen von Untergründen. Mittlere Schichtdickecm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 44	MicroteC3 Flexkleber, Ausblühungsfreie Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich Erfüllt die ARDEX-MicroteC3-Anforderungen – höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit – schnelle Abbindung auch bei kühlen Temperaturen – Schlagregenfestigkeit nach ca. 2 Stunden		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	– Faserverstärkung Für Kleberbettdicken bis 15 mm z.B. ARDEXX90 OUTDOOR MicrotecC3 Flexkleber oder Gleichwertiges.		
02 28 AR 44 A	ARDEX X90 OUTDOOR Boden Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:.....		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 44 B	ARDEX X90 OUTDOOR Wand Liefern und Verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 45	MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber. Mit ARDURAPID - Effekt. Für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein-, Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten. Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeugfliesen. Sicherheit durch Faserverstärkung. - Scherspannungen werden kompensiert - Haftfestigkeiten werden verbessert - Verformungskräfte werden reduziert Bereits nach ca. 2 Std. begehbar/ verfugbar Kleberbettdicken von 2 – 15 mm. z.B. ARDEX N23/N23W oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 45 A	ARDEX N23W Boden Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 45 B	ARDEX N23W Wand Liefern und verlegen von Fliesen im Wandbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Verlegung (innen/außen): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 47	Weißer Natursteinkleber mit schneller Wasserbindung. Für innen und außen, Wand und Boden. Verfärbungsfreie Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten im Dünnbett. Plattierungen auf Heizestrichen. Ansetzen und Verlegen von hellen, durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem Charakter. z.B. ARDEX Marmor- und Granitkleber oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 47 A	ARDEX Marmor- und Granitkleber Boden Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 47 B	ARDEX Marmor- und Granitkleber Wand Angebotenes Erzeugnis: Liefern und Verlegen von Fliesen im Bodenbereich. Fliesen-Type: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 50	Reinigungsprodukte für Natur- und Betonwerkstein. z.B. ARDEX Lithofin MN oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 50 A LT 1	Lithofin MN Grundreiniger Zum Grundreinigen für alle Natursteine und gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, z.B. bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln. Zur Bauendreinigung von Neubelägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	l Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 50 C LT 1	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner Zementschleier- und Rostentferner für säurefeste Natursteine. Reinigt neu verlegte und bereits gebrauchte Flächen, entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen, wirkt rostverhindernd bei eisenhaltigen Hartgesteinen. Nicht für polierte und fein geschliffene Kalk-, Betonwerksteine und ähnliche säureempfindliche Oberflächen. Verbrauch: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 50 D	Lithofin MN Außenreiniger		z
LT 1	Außenreiniger für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Macht alle Steinflächen in Minuten wieder hell und sauber. Zum gründlichen Reinigen z.B. von Terrassen, Gehwegen, Treppen und Mauern. Befreit selbsttätig von dunklen pflanzlichen Ablagerungen, von durch Bäumen oder Blumen verursachten Verfärbungen und Stockflecken. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 50 E	Lithofin MN Steinrein		z
LT 1	Steinreiniger für Grabsteine und andere Steinflächen im Außenbereich. Entfernt innerhalb einiger Tage Grünbeläge, Allgemeinschmutz und wirkt vorbeugend. Verpackung: 500 ml Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 50 F	Lithofin MN Glanzsiegel		z
LT 1	GlanzSiegel für Natur- und Betonwerksteinbeläge. Glänzender Schutzfilm, der Farbe und Glanz auffrischt. Zur Versiegelung neuer rauer Flächen, sowie zur gelegentlichen Pflege für matt gewordene bzw. abgetretene Beläge. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 50 G	Lithofin MN Antikwachs		z
LT 1	Antikwachs zum Endbehandeln von Böden aus Antik Marmor mit sandgestrahlter oder ähnlich bearbeiteter Oberfläche. Auch zur Nachpflege von gewachstem Antikmarmor. Bildet strapazierfähigen Film, verleiht ein farbsattes, glänzendes Aussehen, macht unempfindlich und erleichtert die Pflege. Verpackung: 500 ml oder 1 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	I Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 50 H	Lithofin MN Schieferöl		z
LT 1	Schieferöl zum Schützen und Pflegen von allen Bunt- und Tonschiefern. Die natürliche Farbe wird kräftiger, die Struktur tritt hervor und das Aussehen verbessert sich. Ideal zum Auffrischen gebrauchter Flächen. Verpackung: 500 ml oder 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 50 I	Lithofin MN Politur flüssig		0,00
LT 1	Politur flüssig für polierte und geschliffene Natur- und Betonwerksteine. Zum gelegentlichen Auffrischen und Polieren von Steinflächen, gibt Glanz und Schutz. Pflegt alle polierten Flächen und erhält deren schönes Aussehen. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 50 J	Lithofin MN Politur-Creme		0,00
LT 1	Politur-Creme für alle polierten Oberflächen. Schützt und pflegt, macht wasserabweisend und erzeugt excellenten Glanz. Für z.B. Küche, Bad und Tische sowie kleine Flächen. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Verpackung: 125 ml Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	Stk	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 50 K	Lithofin MN Steinrein S		0,00
LT 1	Steinrein S für Grabsteine und andere Steinflächen im Außenbereich. Entfernt sofort auch hartnäckige Ablagerungen und Verschmutzungen wie dunkle und grüne Beläge, pflanzliche Verfärbung und macht alle Steine wieder hell und sauber. Verpackung: 500 ml Flasche Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	Stk	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 50 L	Lithofin MN Grundschutz		0,00
LT 1	Grundschutz als Imprägnierung für alle Natur- und Betonwerksteine. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung. Verpackung: 1 oder 5 oder 10 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 50 M	Lithofin MN Fleckstop		0,00
LT 1	Fleckstop für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Schützt optimal gegen Flecken. Imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege. Erforderlich in Küche, Bad. Verpackung: 250 ml; 500 ml; 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 50 N	Lithofin MN Farbvertiefer		z
LT 1	Farbvertiefer für raue, saugfähige Natur- und Betonwerksteine. Verstärkt die Farben, vertieft die Struktur und verbessert das Aussehen. Macht wasser- und schmutzabweisend. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 50 O	Lithofin MN Versiegelung		z
LT 1	Versiegelung für alle rauen und geschliffenen Oberflächen. Bildet eine glänzende Schutzschicht, verstärkt die Farbstruktur und erleichtert die Pflege. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 50 P	Lithofin MN Glanzpflege		z
LT 1	Glanzpfege für Natur- und Betonwerkstein. Zur gelegentlichen Glanzauffrischung von polierten Marmor- und Steinböden. Bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege für alle glänzenden Böden. Auch sehr gut geeignet zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen und auch von matten Belägen. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 50 Q	Lithofin MN Wischpflege		z
LT 1	Wischpflege für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Reinigt und pflegt beim Wischvorgang. Bei regelmäßigem Gebrauch werden sowohl polierte, geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur. Für versiegelte und imprägnierte Flächen. Verpackung: 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	I	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 50 R	Lithofin MN Easy-Clean		z
LT 1	Easy-Clean für Naturstein Arbeitsplatten. Zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch. Entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung von Lithofin Fleckstop und wirkt Flecken entgegen. Verpackung: 500 ml Flasche Angebotenes Erzeugnis:		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 50 U	Lithofin FLECKSTOP W Wassergelöste Spezialimprägnierung Reinigungsprodukte für Keramik, Fliesen und Naturstein. z.B. Produkte von Lithofin oder Gleichwertiges. Wassergelöste Spezialimprägnierung mit NANO Effekt. Schützt saugfähige Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken. Verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltungspflege. Verpackung: 0,250 oder 0,5 oder 1 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	l Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 60	Dichtband, für innen und außen, Wand und Boden. Dichtbänder zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. z.B. ARDEX SK12 Dichtband oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 60 A LT 1	ARDEX SK12 Dichtband Abdichten und überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken und rissgefährdeter Anschlüsse. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 60 B	ARDEX SK90 TRICOM Innenecke Abdichten mit vorgefertigten Innenecken. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 60 C	ARDEX SK270 TRICOM Außenecke Abdichten mit vorgefertigten Außenecken Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 69	Wand-Ausgleichsmörtel schnell vor der Fliesenverlegung. Zum Ausgleichen von Wandflächen in dünnen und dicken Schichten, insbesondere im Reparaturbereich vor der Fliesenverlegung. Für den Innen- und Außenbereich, der Untergrund ist so beschaffen, dass er die Haftung der Ausgleichsmasse gewährleistet. z.B. ARDEX AM100 oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 69 A LT 1	ARDEX Ausgleichsmörtel AM100 bei Wandunebenheiten Ausgleichen von Untergründen vor der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren. Mittlere Dicke von cm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 70	Verfugen mit einer Standardfuge (schmal), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2A. Besonders geeignet für Steingut. • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm • z.B. ARDEX G4 BASIC 1-6 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 70 A LT 1	ARDEX G4 BASIC 1-6 Verfugung mittels ARDEX G4 BASIC 1-6. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Fugenbreite: Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 71	Verfugen mit einer Standardfuge (breit), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2A. Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten Fugenbreiten von 2 bis 15 mm z.B. ARDEX G5 BASIC 2-15 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 71 A LT 1	ARDEX G5 BASIC 2-15 Verfugung mittels ARDEX G5 BASIC 2-15. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Fugenbreite: Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 72	Verfugen mit einer Flex-Fugenmörtel (schmal), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2WA. Zum Fugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Speziell für Steingut. Fugenbreiten von 1 bis 6 mm z.B. ARDEX G6 FLEX 1-6 oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 72 A LT 1	ARDEX G6 FLEX 1-6 Verfugung mittels Flex-Fugenmörtel. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 73	Verfugen mit einer Flexfuge (breit), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2WA. Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. Speziell für Steingut und Steinzeug. Fugenbreiten von 2 bis 15 mm z.B. ARDEX G7 FLEX 2-15 oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 28 AR 73 A	ARDEX G7 FLEX 2-15 Verfugung mittels ARDEX G7 FLEX 2-15. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Fugenbreite: Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 74	Verfugen mit einer Flex-Fugenmörtel (schmal, schnell), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2WA. Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchte-unempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Speziell für Feinsteinzeug. Fugenbreiten von 1 bis 6 mm z.B. ARDEX G8S FLEX 1-6 oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 28 AR 74 A	ARDEX G8S FLEX 1-6 Verfugung mittels schneller Flex-Fugenmörtel. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 28 AR 75	Verfugen mit einer schnellen Flexfuge (breit), für innen und außen. Lt. EN 13888 CG2WA. Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Speziell für Feinsteinzeug, Balkon und Terrassen. Fugenbreiten von 2 bis 15 mm z.B. ARDEX G9S FLEX 2-15 oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 28 AR 75 A	ARDEX G9S FLEX 2-15 Verfugung mittels ARDEX G9 FLEX 2-15. Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fliesengröße (cm): Fugenbreite: Farbe Fugenmasse: Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 76	Herstellen einer Verfugung mittels zementärer Belastungsfuge. Zum Verfugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen. Frost- und Tausalzbeständig z.B. ARDEX GK oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 76 A LT 1	ARDEX GK Verfugung • für eine Fugenbreite ab 4 mm Fliesengröße (cm): Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 77	Herstellen einer Verfugung mittels zementärer Fugenmasse, für innen und außen. Zum Verfugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen. z.B. ARDEX FK NEU oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 77 A LT 1	ARDEX FK NEU Verfugung • für eine Fugenbreite von 2 bis 12 mm Fliesengröße: Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 78	Innen und außen auf Zementbasis. Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, für Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm für Fußbodenheizung geeignet. Flexibel, wasserabweisend und hochverformbar. Fugenbreitemm Angebotenes Erzeugnis: ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel		z
02 28 AR 78 A LT 1	ARDEX G10 Prämium Flex-Fugenmörtel für eine Fugenbreite von 2 bis 12 mm Fliesengröße: Fugenbreite (mm): Farbe: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 79	Flexible Schnelfugenmasse, grau, für innen und außen. Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik, Glas und feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen, Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen bei Boden- und Wandflächen sowie von Glasbausteinen. Insbesondere geeignet für Balkone, Terrassen und Fassaden. z.B. ARDEX FL flexible Schnelfugenmasse oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 79 A LT 1	ARDEX FL Verfugung • für eine Fugenbreite von 4 bis 15 mm Fliesengröße (cm): Fugenbreite (mm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 80	Fugenmörtel reaktionsharzgebunden, wasserdurchlässig, zweikomponentig, lösemittelfrei Verfugung.		z
02 28 AR 80 A	ARDEX GF300 Plattenfugenmörtel Für Außen! Plattengröße: Länge, Breite, Höhe Fugenbreite: _____ Begehbar: nach 24 Stunden Voll belastbar: nach 5 Tagen Biegezugfestigkeit: ca. 8,0 N/mm² Druckfestigkeit: ca. 20,0 N/mm² Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 80 B	ARDEX GF500 Pflasterfuge Für Außen! Plattengröße: Länge, Breite, Höhe Fugenbreite: _____ sandfarbe steingrau basalt Begehbar: nach 24 Stunden Voll belastbar: nach 5 Tage Biegezugfestigkeit: ca. 10,0 N/mm² Druckfestigkeit: ca. 25,0 N/mm² Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 28 AR 81	ARDEX GF900 - Splittbinder, für Baumschilder, Gehwege..... Schmuckkorn kann auch feucht sein. z.B. ARDEX GF900 oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 81 A	ARDEX GF900 Herstellen eines Splittmörtels-Epoxibasis auf tragfähigen und sickerfähigen Untergrund. Schmuckkorn Dicke Belag: cm Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 28 AR 82	Silicon (neutralvernetzend) für innen und außen, Wand und Boden. Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend) zum Verfugen von Natursteinen (z.B. aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofer-Platten) Für das elastische Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen Nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar. z.B. ARDEX ST Neutralsilicon oder Gleichwertiges.		z
02 28 AR 82 A	ARDEX ST Naturstein-Silicon Neutralsilicon, ohne Unterschied der Einzelabmessungen. Farbe: Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 28 AR 83	Primer für Silicone bzw. Glättmittel.		z
02 28 AR 83 A LT 1	ARDEX SP10 Primer Untergrund saugend Primer für Silicone für saugende Untergründe (z.B. Beton, Putz, Naturstein). z.B. ARDEX SP10 Primer oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 28 AR 83 B LT 1	ARDEX SP20 Primer Untergrund nicht saugend Primer für Ardex Silicone für nicht saugende Untergründe (z.B. Metalle und Kunststoffe). z.B. ARDEX SP20 Primer oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 28 AR 83 C LT 1	ARDEX SG Glättmittel Glättmittel, Benetzung der Oberflächen von z.B. ARDEX Silicondichtstoffen. z.B. ARDEX SG Glättmittel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 28 AR 93	Spezialprodukte zur Reinigung für Natur- und Betonwerkstein.		z
02 28 AR 93 A LT 1	Lithofin ASR Alkalischer Spezialreiniger Alkalischer Spezialreiniger zum Entfernen von hartnäckigen Schmutzschichten (z.B. Fette, Öle, Wachse, Polymerfilme). Reinigt und entfettet z.B. Fliesen, Platten, Klinker und Stein. Verpackung: 1 Liter oder 5 Liter z.B. ARDEX Lithofin ASR oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 I Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 28 AR 93 B LT 1	Lithofin RSG Rutschsichermachen v. Granit Rutschsichermachen von Granit u.a. Hartgestein. Durch eine chemische Reaktion erfolgt eine Anrauhung der Oberfläche. Diese führt zu höherem Gleitwiderstand und entsprechendem Glanzverlust. Verpackung: 5 Liter z.B. ARDEX Lithofin RSG oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 I Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 28 AR 93 C	Lithofin Abra-CLEAN Mild alkalischer Spezialreiniger mit abrasiv wirkenden Nano-Partikeln. Entfernt hartnäckige Schmutzablagerungen, Fette, Öle, Bleistiftstriche, Wachsfilm, u.v.m. Reinigt keramische Fliesen wie Feinsteinzeug, Natursteine wie Granit und ähnliches Hartgestein. Ideal zum Entfernen von Transportschutzfilmen von Feinsteinzeug kraftvoll wirkend, schonend durch Nano-Partikel säurefrei, mildalkalisch geruchlos, keine Dämpfe Verpackung: 0,5 oder 5 Liter Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 I Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 28 AR	Natursteinarbeiten (ARDEX)		0,00
02 28	Natursteinarbeiten		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 46	Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton		
02 46 AR	Malerarbeiten (ARDEX)		Z
	Verarbeitungshinweis: Die technischen Richtlinien des Herstellers werden beachtet.		
	Aufzahlungen: Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.		
	Gleichwertigkeit: Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.		
02 46 AR 01	Wandglätter, zum Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen für Tapezierarbeiten, für plastische Anstriche, Lacke und Dispersionsfarben, Schnitt- und Glättetechniken bei Baumaterialien. Für den Innenbereich. z.B. ARDEX A 826 Wandglätter oder Gleichwertiges.		Z
02 46 AR 01 A LT 1	ARDEX A826 Spachtelung Wände Herstellen einer Wandspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		Z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 01 B LT 1	ARDEX A826 Spachtelung Decken Herstellen einer Deckenspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		Z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 02	Wandfüller, zum Glätten von Beton-, Porenbeton, Leichtbau, Dämm- und Isolierplatten vor Tapezier- und Anstricharbeiten. Spachteln von Wandflächen sowie schließen von Fugen in Betonfertigteildecken. Für den Innenbereich. z.B. ARDEX A 828 oder Gleichwertiges.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 46 AR 02 A LT 1	ARDEX A828 Spachtelung Wände Herstellen einer Wandspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 02 B LT 1	ARDEX A828 Spachtelung Decken Herstellen einer Deckenspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 04	Fassadenspachtel, zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen. Beschichtung und Ausgleichen der Oberflächen von Sichtbeton, rohem Mauerwerk und Putz, Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen Vertiefungen in Wänden und Decken, Abglätten von Innenwänden aus Porenbeton. Für Innen und Außen. z.B. ARDEX F 11 Fassadenspachtel oder Gleichwertiges.		z
02 46 AR 04 A LT 1	ARDEX F11 Spachtelung Wände Herstellen einer Wandspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 04 B LT 1	ARDEX F11 Spachtelung Decken Herstellen einer Deckenspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 05	Flächenspachtel, weiß, als Füll-, Fleck- und Flächenspachtel, für Fassaden-, Wand- und Deckenflächen. Erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissfrei in allen Schichten. Auch für Dispersionsanstriche. Für innen und außen. z.B. ARDEX F 3 oder Gleichwertiges.		z
02 46 AR 05 A LT 1	ARDEX F3 Spachtelung Wände Herstellen einer Wandspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 05 B	ARDEX F3 Spachtelung Decken		z
LT 1	Herstellen einer Deckenspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 06	Vielseitig einsetzbar als Spritzspachtel, Handspachtel oder Rollspachtel. Kunststoffvergütete Gipsspachtelmasse für Maschinen- und Handverarbeitung. Dünnlagen-Gips-Trockenmörtel C6/20/2 nach DIN EN 13279. Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4 B, nach EN 13963. Zum Herstellen von Oberflächen der Ausführungsstufen Q1 - Q4*. Für dekorative Oberflächengestaltung. Nichtbrennbarer Baustoff, Klasse A1, nach EN 13501, Teil 1. z.B. ARDEX W820 SUPERFINISH oder Gleichwertiges.		z
02 46 AR 06 A	ARDEX W820 SUPERFINISH Wände		z
	Herstellen einer Wandspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 06 B	ARDEX W820 SUPERFINISH Decke		z
	Herstellen einer Deckenspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 07	Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Neubaubereich. Kombiniert die Vorteile einer Dispersionsspachtelmasse mit der raschen Trocknung einer Schnellschachtel. Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen Q1 – Q4. Mit ARDURAPID-Effekt, enthält Zement.		z
02 46 AR 07 A	ARDEX R1 Renovierungsspachtel Wände		z
	Herstellen einer Wandspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 46 AR 07 B	ARDEX R1 Renovierungsspachtel Decke Herstellen einer Wandspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 08	Zum Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen für Tapezierarbeiten, für plastische Anstriche, Lacke und Dispersionsfarben, für Kunststoff-Wandplatten und Folien sowie für Schnitt und Glättetechniken bei Baomalereien. Füllen von Rissen und Löchern, Schließen von Fugen in Betonfertigteildecken. z.B. ARDEX A 808 Malerspachtel oder Gleichwertiges.		z
02 46 AR 08 A	ARDEX A808 Malerspachtel Wände Herstellen einer Wandspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 08 B	ARDEX A808 Malerspachtel Decke Herstellen einer Deckenspachtelung für eine weitere malermäßige Bearbeitung, einschließlich Füllen von Rissen und Löchern sowie Schließen von Fugen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 09	Dispersionsspachtelmasse - zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Neubaubereich.		z
02 46 AR 09 A	ARDEX A828 READY Gebrauchsfertige, weiße dispersionsgebundene, zum Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich Spachtelmasse, zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 bis 4 nach ÖNORM B 3415. EC 1PLUS – sehr emissionsarm PLUS Füll- und Feinspachtel Typ 4A nach EN 13963, EN 13963:2005/AC:2006 Brandverhalten: A2, pH-Wert: ca. 9,5 Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 09 B	ARDEX A826 READY Finishspachtel Gebrauchsfertige, weiße dispersionsgebundene, zum Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich Spachtelmasse, zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 2 bis 4 nach ÖNORM B 3415. EC 1PLUS – sehr emissionsarm PLUS Füll- und Feinspachtel Typ 4A nach EN 13963, EN 13963:2005/AC:2006 Brandverhalten: A2, pH-Wert: ca. 9,5 Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 10	Standfeste Reparaturspachtelmasse mit Finish-Charakter, mit ARDURAPID-Effekt auf Weißzement-Basis		z
02 46 AR 10 A	ARDEX R4 RAPID Universal-Schnellspachtel Überarbeitung nach 45 bis 60 Minuten, schnell trocknend, auf Null ausziehbar, zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen, haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 11	Schließen von Löcher und Anschlussfugen im breich von Holz, Beton, Putz, Mauerwerk und Gipsplatten.		z
02 46 AR 11 A	ARDEX RF Kartuschenspachtel Bewegungsaufnahme: max. 5 %, EC 1PLUS – sehr emissionsarm PLUS Angebotenes Erzeugniss:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 12	Betonspachtelmassen auf Zementbasis		z
02 46 AR 12 A	ARDEX B10 Beton-Feinspachtel Druckfestigkeit: nach 7 Tagen ca. 10 N/mm ² nach 28 Tagen ca. 15 N/mm ² Biegezugfestigkeit: nach 7 Tagen ca. 2 N/mm ² nach 28 Tagen ca. 6 N/mm ² pH-Wert: ca. 12 Auftragsdicke: mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 46 AR 12 B	ARDEX B12 Betonspachtel Druckfestigkeit: nach 7 Tagen ca. 8 N/mm ² nach 28 Tagen ca. 10 N/mm ² Biegezugfestigkeit: nach 7 Tagen ca. 3 N/mm ² nach 28 Tagen ca. 5 N/mm ² pH-Wert: ca. 12 Auftragsdicke: mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

02 50 AR 00	Ausgleichmassen für Unterböden, Anstrich, Gießharz, Voranstrich, Mörtelvergütung. z.B. von ARDEX oder Gleichwertiges.		Z
02 50 AR 00 A	ARDEX P51 Haft- u. Grundierdispersion Haft- und Grundierdispersion für saugende Untergründe als Porenverschluss und Haftbrücke, verhindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 50 AR 00 B	ARDEX PREMIUM P 52 - Grundierkonzentrat Grundierdispersion für saugende Untergründe als Porenverschluss und Haftbrücke, verhindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 50 AR 00 C	ARDEX P82 Kunstharz-Voranstrich 2-Komponenten Kunstharz-Voranstrich, für innen. Zum Vorstreichen glatter und dichter Untergründe. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 50 AR 00 E	ARDEX FB Gießharz Gießharz auf Epoxidharz-Basis. Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen in Estrichen und anderen Untergründen sowie als Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel oder Beton. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 50 AR 00 F	ARDEX EP2000 multifunktionales Epoxiharz Multifunktions-Gießharz, für innen und außen. Zur Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Grundierung und Verfestigung von Untergründen. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 50 AR 00 G	ARDEX P4 Schnelle Multifunktionsgrundierung Grundierung und Haftbrücke für Wand-, Decken- und Bodenflächen, für innen und außen, für saugende und dichte Untergründe. Zum Aufnehmen von Fliesenkleber, Boden- und Wandspachtelmasse. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 50 AR 00 H	ARDEX K15 Glätt-u. Nivelliermasse Glätt- und Nivelliermasse auf Zement-Basis, für innen. Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Betonsohlen und anderen Unterböden in 2 bis 20 mm Schichtdicke. Selbstglättend, spannungsarm und pumpfähig, mit ARDURAPID - Effekt.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	• für Fußbodenheizung geeignet • nach 24 Stunden trocken (in 2 bis 20 mm Schichtdicke) • Angebotenes Erzeugnis: _____		
02 50 AR 00 I	ARDEX K22 Spachtelmasse mit Kunstharzverdünnung Calziumsulfat-Spachtelmasse auf Alpha-Halbhydrit-Basis, mit Kunstharzverdünnung, für innen. Zur Herstellung von Böden mit gleichmäßig saugfähigen Verlegeflächen zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett und Fliesenbelägen.		Z
	• begehrbar nach ca. 90 min • Angebotenes Erzeugnis: _____		
02 50 AR 00 K	ARDEX A45 Standfeste Füllmasse Standfeste Füllmasse auf Zement-Basis, für innen. Zum Nivellieren und Ausbessern z.B. von Treppenstufen, Podesten, Estrichen, Türschwellen		Z
	• standfest • schnell erhärtend und schnell verlegereif • für Fußbodenheizung geeignet • nach 24 Stunden trocken (in beliebiger Schichtdicke) • Angebotenes Erzeugnis: _____		
02 50 AR 00 L	ARDEX A45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse Standfeste Fein-Füllmasse auf Zementbasis mit Ardurapid Effekt. Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten.		Z
	• schnell erhärtend • schnell trocknend • schnell verlegereif • Angebotenes Erzeugnis: _____		
02 50 AR 00 M	ARDEX A46 Außenspachtelmasse Standfeste Außenspachtelmasse auf Zementbasis. Zum Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten. Zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten. Ausgleichen von Boden- und Wandflächen.		Z
	• leichte Verarbeitung • filz- und glättbar • schnell begehrbar • schnell belastbar • Angebotenes Erzeugnis: _____		
02 50 AR 00 N	ARDEX K301 Außenspachtelmasse Außenspachtelmasse auf Zement-Basis, für innen und außen. Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus Beton und von Zement-Estrichen.		Z
	• für Fußbodenheizung geeignet • Angebotenes Erzeugnis: _____		
02 50 AR 00 P	ARDEX FIX Blitzspachtel Blitzspachtel mit Ardurapid Effekt auf Zementbasis. Reparaturspachtel mit Finish Charakter für den Bodenbereich.		Z
	• erspart den Voranstrich • schnell erhärtend • schnell trocknend • auf null ausziehbar • Angebotenes Erzeugnis: _____		

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 50 AR 00 Q	ARDEX K80 Dünnestrich Dünnestrich, für innen. Zum Herstellen von Nuttschichten im Gewerbe- und Industriebereich. Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 50 AR 00 R	ARDEX A35 Schnellzement Schnellzement, für innen. Zum Herstellen von Ardurapid-Zement-Estrich. Nach 3 Stunden begehbar und bereits nach 1 Tag voll nutzbar. • für Fußbodenheizung geeignet • nach 1 Tag verlegereif für Bodenbeläge • nach 3 Stunden begehbar • Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 50 AR 00 S	ARDEX A35 MIX Fertiger Schnellestrichmörtel Fertiger Schnellestrichmörtel, für Innen. Zum Herstellen von Zement-Estrichen im Verbund, auf Trennschicht und auf Dämmschicht. • für Fußbodenheizung geeignet • nach 1 Tag verlegereif für Bodenbeläge • nach 3 Stunden begehbar • Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 50 AR 00 U	ARDEX E100 WITTENER-Baudispersion Baudispersion mit Acrylatvergütung für Zementmörtel und Betonspachtelmassen. • erhöht die Festigkeit, die Elastizität und den Haftverbund • mindert Rissbildung und Abrieb • Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 50 AR 00 V	ARDEX A35 Schnellzement- Styroporgranulat Herstellen einer gebundenen Styroporschüttung mit ARDEX A35 Schnellzement, für innen. Zum Herstellen von Ausgleichsschichten, die am nächsten Tag durchgetrocknet sind. • für Schichten bis zu 30 cm • Angebotenes Erzeugnis: _____		Z
02 50 AR 00 Y	ARDEX K39 - MicroTec Bodenspachtelmasse MicroTec Bodenspachtelmasse auf Zement-Basis, für innen. Zum Spachteln und Ausgleichen von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesenbelägen und Parkett. Für Schichtdicke bis zu 20 mm . Selbstglättend, spannungsarm und pumppfähig. Verlegereife: Schichtdicken bis 5 mm nach ca. 1 Tag, Schichtdicken bis 10 mm nach ca. 2 Tagen Angebotenes Erzeugnis:		Z
02 50 AR 00 Z	ARDEX NA - Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Gussasphaltestrich, Calciumsulfatestrich, Holz und Stahlböden. Für Schichtdicke bis zu 30 mm. Gutes Fließverhalten und ausgezeichnete Eigenschaften wie Haftfähigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit. Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		
02 50 AR 01	Füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt auf fast allen Untergründen einsetzbar für saugende und nicht saugende Untergründe zur Aufnahme von Bodenspachtelmassen und Fliesenklebern schnelle Trocknung, schnelle Überarbeitung, EMICODE: EC 1 PLUS R = sehr emissionsarm PLUS ARDEX P 21 oder gleichwertig		z
02 50 AR 01 A	ARDEX P21 Füllende Grundierung Auf saugende und nicht saugende Untergründe. Schnelle Trocknung und schnelle Überarbeitung. Herstellerangaben beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 04	Haft- und Grundierdispersion als Voranstrich und Haftbrücke mit wasserhemmender Wirkung. Dieser Voranstrich ist eine lösemittelfreie Kunstharzdispersion, die 1:3 mit Wasser verdünnt wird. Voranstrich mittels Lammfellrolle auf den Untergrund aufbringen. z.B. ARDEX P 51 oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 04 A LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke Betonböden/Estrich Aufbringen eines Voranstriches (Haft- und Grundierdispersion) auf Betonböden und Estrichen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 04 B LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke Gipsputz Aufbringen eines Voranstriches (Haft- und Grundierdispersion) auf Gipsputz. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 04 C LT 1	ARDEX P51 Haftbrücke Betonflächen Aufbringen eines Voranstriches (Haft- und Grundierdispersion) auf schalreinen Betonflächen zwecks Haftverbesserung. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 05	Aufbringen eines Voranstriches als Haftbrücke mittels wässriger, zweikomponentiger Epoxidharzlösung durch Lammfellrolle. z.B. ARDEX P 82 oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 50 AR 05 A LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf gesäuberten Untergrund Aufbringen eines Kunstharz-Voranstrich auf gesäuberten Untergrund. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 05 B LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf Holzspanplatten Aufbringen eines Kunstharz-Voranstrich auf Holzspanplatten der Type EN 312 P5 im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 05 C LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf Gussasphalt Aufbringen eines Kunstharz-Voranstrich auf einem Gussasphaltestrich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 05 D LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke keramischen Belag Boden Aufbringen eines Kunstharz-Voranstrich auf keramischen Belag im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 05 E LT 1	ARDEX P82 Haftbrücke auf alten Klebstoffresten Aufbringen eines Kunstharz-Voranstrich auf alten Klebstoffresten im Bodenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 06	Schnelle Multifunktionsgrundierung, für innen und außen, Boden, Wand und Decke. Grundierung und Haftbrücke für saugende und dichte Untergründe zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen. z.B. ARDEX P 4 Multifunktionsgrundierung oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 06 A LT 1	ARDEX P4 Multifunktionsgrundierung Aufbringen einer Multifunktionsgrundierung, ohne Unterschied ob auf Boden, Decke oder Wand. Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 50 AR 07	Grundierung und Verfestigung von Untergründen mit labilen Oberflächen. Absperrung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Restfeuchtigkeit in Betonböden und Zementestrichen; Feuchtigkeitsgehalt max. 8 %.		z
02 50 AR 07 A	ARDEX EP2000 Grundierung Grundierung und Verfestigung von Untergründen. Einmaliges sattes auftragen des Epoxidharzes. Grundierung ist im Frischzustand gleichmäßig dicht mit trockenem Quarzsand abzustreuen. z.B. ARDEX EP 2000 und ARDEX Quarzsand Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 50 AR 07 B	ARDEX EP2000 Absperrern Multifunktionales Epoxidharz wird zweimal kreuzweise auf den Untergrund aufgetragen. Beim zweiten Auftrag wird die Grundierung im Frischzustand gleichmäßig dicht mit trockenem Quarzsand abgestreut. z.B. ARDEX EP 2000 und ARDEX Quarzsand Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 50 AR 08	1K-PU Grundierung, Innen und außen. Boden. 1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen. -- Absperrung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonböden bis max. 4 CM-% -- Absperrung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen mit Fußbodenheizung bis zu 3 CM-% -- Verfestigung wundgelaufener Randzonen auf saugfähigen Untergründen wie zB Calciumsulfatestrichen und Calciumsulfat z.B. ARDEX PU30 1K-PU Grundierung oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 08 A	ARDEX PU30 Grundierung Grundierung und Verfestigung von Untergründen. Einmaliges sattes auftragen der Grundierung. Grundierung ist im Frischzustand gleichmäßig dicht mit trockenem Quarzsand abzustreuen. z.B. ARDEX PU30 und ARDEX Quarzsand Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 50 AR 08 B	ARDEX PU30 Absperrung Absperrung von überhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonböden. 1K-PU Grundierung dreimaliger Auftrag wobei der zweite Auftrag nach ca. 60 Minuten erfolgt. Beim Dritten Auftrag wird die Grundierung mit trockenen Quarzsand abgestreut. z.B. ARDEX PU30 und ARDEX Quarzsand Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 09	Schnellreparaturharz		z
02 50 AR 09 A	ARDEX PU 5 - Schnellreparaturharz Harz auf Polyurethanharz-Basis. Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen in Estrichen und anderen Untergründen sowie zum Verklebung von Metallschienen auf dem Untergrund. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 10	Glätt- und Nivelliermasse mit ARDURAPID-EFFEKT EC 1 - Sehr emissionsarm. Auf Zement-Basis. Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften und verbesserter Ergiebigkeit. Einzusetzen als Spachtelmasse, Ausgleichmasse, Nivelliermasse oder Dünnestrich. Selbstglättend. Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen. Rissfrei selbst in dicken Schichten. Auch auf hart eingestellten Gußasphaltestrichen einzusetzen. Pumpfähig z.B. ARDEX K 15 oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 10 A LT 1	ARDEX K15 Spachtelung Estrich Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Zementestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 10 B LT 1	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Estrich Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Zementestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 10 C LT 1	ARDEX K15 Spachtelung Anhydritestrich Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorbereiteten und vorgestrichenen Anhydritestrich. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 10 D	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Anhydritestrich		z
LT 1	Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorbereiteten und vorgestrichenen Anhydritestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke von (cm): Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 10 E	ARDEX K15 Spachtelung Heizestrich		z
LT 1	Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Heizestrich. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 10 F	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Heizestrich		z
LT 1	Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Heizestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 10 G	ARDEX K15 Spachtelung Anhydrit-Heizestrich		z
LT 1	Herstellen einer Spachtelung in mittlerer Dicke von 1,5 mm mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorbereiteten und vorgestrichenen Anhydritheizestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 10 H	ARDEX K15 Ausgleichsschicht Anhydrit-Heizestrich		z
LT 1	Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem vorgestrichenen Anhydrit-Heizestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 50 AR 11	Glätt- und Nivelliermasse (vergütet) mit ARDURAPID-EFFEKT EC 1 - Sehr emissionsarm. Auf Zement-Basis. Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften und verbesserter Ergiebigkeit. Einzusetzen als Spachtelmasse, Ausgleichmasse, Nivelliermasse oder Dünnestrich. Selbstglättend. Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen. Rissfrei selbst in dicken Schichten. Auch auf hart eingestellten Gußasphaltestrichen einzusetzen. z.B. ARDEX K 15, vergütet mit z.B. ARDEX E 25 oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 11 A LT 1	ARDEX K15 Spachtelung (vergütet) 1,5mm auf Gussasphalt Mindestens 1,5 mm dick mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem Gussasphaltestrich. Spachtelmasse mittels Rakeltechnik auftragen. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 11 B LT 1	ARDEX K15 Ausgleichsschicht (vergütet) Gussasphaltestrich Herstellen einer Ausgleichsschicht mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einem absandeten Gussasphaltestrich. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 11 C LT 1	ARDEX K15 Spachtelung (vergütet) 1,5mm Spanplatten Mindestens 1,5 mm dick mittels Glätt- und Nivelliermasse auf einer Spanplatte der Type V 100 oder V 100/G. Spachtelmasse mit ARDURAPID-Effekt. Vorstreichen der Spanplatte z.B. mit ARDEX P82 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 14	Außenspachtelmasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen, witterungsstabil. z.B. ARDEX K 301 Außenspachtelmasse oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 14 A LT 1	ARDEX K301 Außenspachtelmasse Auf Zement-Basis, Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, Herstellen von Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereichen, Garagen, auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwege. Druckfestigkeit nach 28 Tagen 30N/mm² Haftzugfestigkeit nach 3 Tagen 1,5 N/mm² Art der Außenfläche: Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 50 AR 15	Reparatur-Blitzspachtel mit Finish-Charakter für den Bodenbereich. Verlegereif nach einer 1/2 Stunde. z.B. ARDEX - FIX Blitzspachtel oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 15 A LT 1	ARDEX FIX Blitzspachtel Ausgleichen und Spachteln von Höhenversätzen und Unebenheiten im Innenbereich. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 16	Standfeste Füllmasse, zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen. Zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten; schnell erhärtend, schnell trocknend, schnell verlegereif auch in dicken Schichten. Mit ARDURAPID-Effekt. Für den Innenbereich. z.B. ARDEX A 45 oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 16 A	ARDEX A45 Standfeste Füllmasse, schnell Mit ARDURAPID-Effekt. Begehrbarkeit nach ca. 60 Min. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 17	Standfeste Fein-Füllmasse, Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten. Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen in Estrichen und Betonböden. Beispachteln von Höhenversätzen und Unebenheiten auf allen geeigneten Untergründen. Für den Innenbereich, Boden. Mit ARDURAPID-Effekt. z.B. ARDEX A 45 oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 17 A	ARDEX A45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten. Mit ARDURAPID-Effekt. Verlegereif nach ca. 60 Min. Schichtdicke (cm): Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 18	Standfeste Außenspachtelung, auf Zement-Basis, für innen und außen. Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus Beton und von Zement-Estrichen. Auch für Gefällespachtelung. Für Fußbodenheizung geeignet. z.B. ARDEX A 46 oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 18 A	ARDEX A46 Standfeste Außenspachtelmasse Auftragsdicke: cm Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 19	Dünnestrich, zum Ausgleichen und Nivellieren von Betonböden, Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Fliesen- und Plattenbelägen und anderen tragfähigen Untergründen. Zum Herstellen ebener Verlegeflächen zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein sowie anderen Bodenbelägen. Als Nuttschicht in Kellern, Hobby- und Spielräumen, Fluren, Dachböden, Abstellräumen, Lager- und Abstellflächen. Zum Herstellen von Nuttschichten in Gewerbe- und Industriebereichen. Für den Innenbereich. Mit ARDURAPID Effekt. z.B. ARDEX K80 oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 19 A	ARDEX K80 Dünnestrich Aufbringen eines Dünnestriches in einer mittleren Dicke von:mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 21	Calciumsulfat Spachtelmasse im Bodenbereich, für innen. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett und Fliesenbelägen. Schichtdicken bis 50 mm, nach 90 min. begehbar und pumpfähig Für Fußbodenheizung geeignet. z.B. ARDEX K22 Calcium-Sulfat Spachtelmasse oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 21 A	ARDEX K22 F Calciumsulfat Spachtelmasse Auf Alpha-Halbhydrat-Basis mit Kunstharzvergütung und faserarmiert. Schichtdicke: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 23	MICROTEC Bodenspachtelmasse, Spachteln und Ausgleichen von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesenbelägen und Parkett. Herstellung glatter und ebener Verlegeflächen, speziell auch für PVC- und PVC-Design-Beläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge. Für den Innenbereich. z.B. ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 23 A	ARDEX K39 Zementestrich Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Zementestrich. Die Schichtdicke beträgt im Mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 23 B	ARDEX K39 Calciumsulfatestrichen Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Calciumsulfatestrichen . Die Schichtdicke beträgt im Mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 23 C	ARDEX K39 Gussasphalt Aufbringen einer MICROTEC Bodenspachtelmasse auf zuvor grundiertem Gussasphalt . Die Schichtdicke beträgt im Mittel: mm Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 24	Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Gussasphaltestrich, Calciumsulfatestrich, Holz und Stahlböden sowie andere Unterböden die mit herkömmlichen Bodenbelägen und Klebeparkett belegt werden. Geeignet zur Aufnahme von textilen Belägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen (ausgenommen Design-PVC), Parkett (nur mit z.B. AF 460, AF 480 oder Gleichwertiges) und Fliesenbelägen. Pumpfähig. Für den Innenbereich. z.B. ARDEX K60 oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 24 A	ARDEX K60 Zementestrich Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 24 B	ARDEX K60 Calciumsulfatestrich Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 24 C	ARDEX K60 Gussasphalt Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 24 D	ARDEX K60 Holzböden Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 24 E	ARDEX K60 Stahlböden Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis, für innen. Dicke: cm Verlegereife: bis 3 mm ca. 16 Std. bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 29	SMP Kleber für elastische Beläge, Innen und außen, Boden. Für homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen PVC-Designbelägen, CV-Belägen, Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen, PVC-Korkbeläge nach ÖNORM EN 655, Schmutzfangschleusen mit PVC- Beschichtung, Kunstrasenbeläge, Linoleumbelägen und Nadelvliesbelägen. ARDEX AF 180 oder gleichwertig		z
02 50 AR 29 A	ARDEX AF180 Verlegen von Bodenbelägen mittels SMP Kleber für elastische Beläge. Innen und Außen. Art des Belages: Angebotenes Fabrikat:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 50 AR 30	Glasfaserbewehrung zum Vergüten, Verstärken und Stabilisieren von z.B. Ardex Ausgleichs-, Nivellier- und Klebespachteln bei Untergründen, mit unzulänglicher Festigkeit. z.B. Glasfaserbewehrung AR-GLASFASER von ARDEX oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 30 A LT 1	ARDEX Glasfaserbewehrung Bewehrung von Ausgleichs-, Nivellier- und Klebespachtel Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	kg	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 50 AR 31	Glasfasermatte zur konstruktiven oder statisch wirksamen Bewehrung handelsüblicher Ausgleichs-, Nivellier- und Klebespachteln bei nicht normgerechten Untergründen, mit unzulänglicher Festigkeit, wie sie insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen häufig anzutreffen ist. • Flächengewicht 120 g/m² • z.B. ARDEX AR-Glasfasermatte oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 31 A LT 1	ARDEX Bewehrung Glasfasermatte Bewehrung mit Glasfasermatten. Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 50 AR 42	2-komponentiger Polyurethanklebstoff, für innen und außen. Für die Verklebung von Kautschukbelägen in Platten, mehrschichtigen PVC Belägen, Amtico Stratica, Linoleumbeläge von bis zu 4 mm dicke, Quarzvinylplatten, Mosaik, 10 mm Massiv-, 22 mm Stab-, Hochkantlamellen- und Fertigparkett, Kunstrasen, Gummigranulat-, Sportstätten- und anderen In- und Outdoor- Belägen. Auf verlegegeeigneten saugfähigen und dichten Untergründen. z.B. ARDEX AF 495 2-K-Polyurthanklebstoff oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 42 A LT 1	ARDEX AF495 2K-PU Kleber Verlegen von Bodenbelägen mittels 2-K-Polyurethanklebstoff. Art des Belages: Angebotenes Fabrikat:		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 50 AR 47	Universalklebstoff für textile und elastische Beläge. Für innen, zum Kleben von Textilbelägen, Nadelvliesbelägen, Linoleum-, Kautschuk- (bis 3,5 mm Schichtdicke) und PVC-Belägen auf saugfähigen Untergründen. • leitfähig • klebestark		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	• sehr emissionsarm • lösemittelfrei Textilbelagsklebstoff für den Objektbereich z.B. ARDEX AF 2270 - Universalklebstoff, leitfähig oder Gleichwertiges.		
02 50 AR 47 A LT 1	ARDEX AF2270 Klebstoff Verlegung von Bodenbelägen mittels Universalklebstoff. Belagsart: Untergrund: z.B. ARDEX AF 2270 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 50 AR 48	Kontaktklebstoff für innen. Zum Kleben von PVC- und Gummibelägen, Treppenstoßkanten, Sockelleisten, Profilen, Korkbelägen mit Naturkorkrückseite und Linoleum auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. • streich- und spachtelfähig • hohe Anfangsklebekraft • gute Weichmacherresistenz • hohe Endfestigkeit • z.B. ARDEX AF 660 - Kontaktklebstoff oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 48 A LT 1	ARDEX AF660 Klebstoff Verlegung von Bodenbelägen mittels lösemittelgelöster Polychloroprenklebstoff. Belagsart: Untergrund: z.B. ARDEX AF 660 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 50 AR 49	Linoleumklebstoff, für innen. • sehr emissionsarm • geruchsneutral nach Trocknung • lösemittelfrei Anwendungsbereich: Linoleumbeläge mit Jute oder Glasvliesrückenausstattung, Korkment, Filzpappe, Kokos- und Sisalbeläge mit und ohne Latexrückenausstattung, Textilbeläge mit textilen Rückenausstattungen, Latexschaum- oder latexierter Rückenausstattung. Auf saugenden Untergründen. z.B. mit ARDEX AF 270 Textilbelags- und Linoleumklebstoff oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 49 A LT 1	ARDEX AF270 Klebstoff Verlegung von Wand- und Bodenbelägen mittels Textilbelags- und Linoleumklebstoff. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 50 AR 50	Dispersions-Textilklebstoff, für innen. Zum Kleben von – PVC- und PVC-Verbundbelägen in Bahnen und Platten, PVC-Design-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten, CV-Belägen, Linoleum-Belägen, Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 4 mm Schichtdicke, Textilbelägen mit textilen Rückenaustrattungen, Latexschaum- oder latexierter Rückenaustrattung, Gewebten Textilbelägen, Nadelvliesbelägen, Quarzvinylplatten ,Kokos- und Sisalbelägen mit und ohne Rückenaustrattung auf saugfähigen Untergründen. z.B. ARDEX AF 2224 Universalklebstoff oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 50 AR 50 A LT 1	ARDEX AF2224 Universalklebstoff Verlegung von Bodenbelägen mittels Universalklebstoff. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 50 AR 51	Rollkleber Designbeläge, Haftklebriger zur Verlegung von: – Maßstabilen PVC-Designbelägen im Fliesen-, und Plankenformat (bis max. 120 cm Länge) – CV-Bodenbeläge in Bahnen, Fliesen- und Plankenformat auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Blauer Engel: RAL UZ 113, z.B. ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge oder Gleichwertiges.		0,00 z
02 50 AR 51 A	ARDEX AF185 Spezialkleber für elastische Beläge Verlegung von Bodenbelägen mittels Rollkleber Designbeläge. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 50 AR 52	Spezialkleber für elastische Beläge, Dispersionsklebstoff zur Verklebung von Wand- und Bodenbelägen wie: – PVC-Belägen – CV-Belägen – PVC Design-Belägen (LVT) – Quarzvinylplatten – Gummibelägen bis 2,5 mm Dicke – textilen Bodenbelägen mit textilen, Latex, PVC- oder PUR-Rückenaustrattungen – auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen z.B. ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge oder Gleichwertiges.		0,00 z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 50 AR 52 A	ARDEX AF155 Faserarmerter Kleber für PVC-Designbeläge Verlegung von Bodenbelägen mittels Spezialkleber elastische Beläge. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 53	Faserarmierte Kleber PVC-Designbeläge, Nassbettdispersionsklebstoff zum Kleben von: – PVC-Design-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten – PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten und Bahnen – Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 4 mm Schichtdicke auf saugfähigen Untergründen. z.B. ARDEX AF 140 Faserarmerter Kleber für PVC-Designbeläge oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 53 A	ARDEX AF140 Faserarmerter Kleber für PVC-Designbeläge Verlegung von Bodenbelägen mittels Faserarmerter Kleber für PVC-Designbeläge. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 54	Objektkleber für elastische Beläge Dispersionsklebstoff zum Kleben von: – PVC-Belägen – CV-Belägen – PVC- DesignBelägen (LVT) auf saugfähigen Untergründen. z.B. ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 54 A	ARDEX AF130 Objektkleber Verlegung von Bodenbelägen mittels Objektkleber für elastische Beläge. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 55	Elastischer SMP-Klebstoff für die Verklebung von: -- Hochkantlamellenparkett nach ÖNORM EN 14761, mind. 22 mm dick, max. 200 mm lang -- Stabparkett in Eiche nach ÖNORM EN 13226, 22 mm dick -- Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 auf geeigneten, saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich. z.B. ARDEX AF 460 MS Elastischer SMP-Klebstoff oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 50 AR 55 A	ARDEX AF460 MS Verlegung von Bodenbelägen mittels elastischen SMP-Klebstoff. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m ² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 50 AR 56	Festelastischer SMP-Klebstoff für die Verklebung von: -- Hochkantlamellenparkett nach ÖNORM EN 14761, 16 mm dick, max. 200 mm lang -- Breitlamelle, Modulklötz ÖNORM EN 14761, Stabparkett, Parkettriemen nach ÖNORM EN 13226 -- Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489 -- Massivholzdielen nach ÖNORM EN 13629 und ÖNORM EN 13990, 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis 1 : 8 -- Mosaikparkett nach ÖNORM EN 13488 -- Massivholz-Lamparkett nach ÖNORM EN 13227 -- Planliegenden Korkbodenbelägen nach ÖNORM EN 12104 -- Korkbodenbelägen mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug nach ÖNORM EN 12104 auf geeigneten, saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich. z.B. ARDEX AF 480 MS Festelastischer SMP-Klebstoff oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 56 A	ARDEX AF480 MS Verlegung von Bodenbelägen mittels festelastischen SMP-Klebstoff. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m ² Einheitspreis : 0,00 EUR	z 0,00
02 50 AR 57	Dispersionsklebstoff - Kontaktklebstoff zum Verkleben von: -- PVC-Weichsockelleisten -- Treppenprofilen aus PVC, Linoleum und Kautschuk -- Hohlkehlssockeln -- Textilbelägen; auch störrische Nadelvliesbeläge oder Webware -- Prallwandbelägen -- Homogene und heterogene PVC-Belägen -- CV-Belägen -- Designbodenbelägen -- Dämmunterlagen -- Linoleum auf saugfähigen und nichtsaugfähigen Untergründen. Innen. Boden, Wand, Decke und Treppen. z.B. ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktklebstoff oder Gleichwertiges.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 50 AR 57 A	ARDEX AF620 Verlegung von Bodenbelägen mittels lösemittelfreier Kontaktklebstoff. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 58	Linoleumkleber, Dispersionsklebstoff zum Kleben von: – Linoleumbelägen mit Juterücken – Korkment/Unterlagsbahn auf saugfähigen Untergründen. z.B. ARDEX AF 785 Linoleumkleber oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 58 A	ARDEX AF785 Linoleumkleber Verlegung von Bodenbelägen mittels Linoleumkleber. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 59	Hochscherfester Teppichkleber, Dispersionsklebstoff zum Kleben von: – Nadelvliesbelägen aller Art – Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen – Gewebten Textilbelägen z.B. ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 59 A	ARDEX AF290 Hochscherfester Teppichkleber Verlegung von Bodenbelägen mittels hochscherfester Teppichkleber. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:.....		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 60	Schneller Teppichkleber, Dispersionsklebstoff zum Kleben von: – Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen, Latexschaum- oder latexierter Rückenausstattung – Gewebten Textilbelägen – Nadelvliesbelägen auf saugfähigen Untergründen. z.B. ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 60 A	ARDEX AF230 Schneller Teppichkleber Verlegung von Bodenbelägen mittels schneller Teppichkleber. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 50 AR 61	Universalfixierung, Klebstärke, wasserablösbare, rollspachtelfähige Fixierung zum Fixieren von: – textilen Belägen mit Vliesrückenausstattung – textilen Belägen mit textiler Rückenausstattung – textilen Belägen mit Planschaumrücken – CV Belägen – ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte z.B. ARDEX AF 800 Universalfixierung oder Gleichwertiges.		z 0,00
02 50 AR 61 A	ARDEX AF800 Universalfixierung Verlegung von Bodenbelägen mittels Universalfixierung. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 50 AR 62	Fixierung für SL-Fliesen, Dispersions-Haftfixierung für die rutschhemmende Fixierung von selbstliegenden Teppichfliesen mit: – Bitumen/Vlies- – EVA/Vlies- – PVC- – PURRückseite auf z.B. ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen oder Gleichwertiges.		z 0,00
02 50 AR 62 A	ARDEX AF824 ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen Verlegung von Bodenbelägen mittels Fixierung für SL-Fliesen. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR
02 50 AR 62 B	ARDEX AF824 Leitfähigkeitszusatz AZ zu Position 0250AR62A, zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen. (Leitfähigkeitszusatz) Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
02 50 AR 63	SMP Wandkleber für LVT Beläge, EC1PLUS – sehr emissionsarm, SMP Klebstoff für die Verklebung von: – homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen – PVC-Designbelägen – CV-Belägen – Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen – PVC-Korkbeläge nach ÖNORM EN 655 – Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtung – PVC-freie Beläge – PVC-Wandverkleidungen – Linoleumbelägen – Nadelvliesbelägen – Kunstrasenbeläge z.B.: ARDEX AF 181 W		z
02 50 AR 63 A	ARDEX AF181 W Verlegung von Bodenbelägen mittels Fixierung für SL-Fliesen. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 64	2K-PU Parkettkleber, EC 1 PLUS – sehr emissionsarm PLUS. zB.: ARDEX AF490		z
02 50 AR 64 A	ARDEX AF490 Verlegung von Bodenbelägen mittels 2-K PU Parkettkleber. Belagsart: Untergrund: Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 80	Verbundabdichtung - Epoxidbasis, mit Glasvlieseinlage, geprüft nach ÖNORM EN 14891. Geeignet in z.B. Großküchen, Schwimmbecken, Brauarein, Chemikalien belastete Bereiche..... z.B. ARDEX EP2000 oder Gleichwertiges.		z
02 50 AR 80 A LT 1	ARDEX EP2000 Verbundabdichtung Boden Inkl. aller Arbeitsschritten. Das Absanden der Fläche für die Vorbereitung zur Fliesenverlegung ist in die Position miteinzurechnen. Angebotenes Erzeugnis:		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 80 B LT 1	ARDEX EP2000 Verbundabdichtung Wand Inkl. aller Arbeitsschritten. Das Absanden der Fläche für die Vorbereitung zur Fliesenverlegung ist in die Position miteinzurechnen. Angebotenes Erzeugnis:		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 81	Dichtset für innen und außen, Wand und Boden, zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeter Anschlüsse und Durchdringungen in Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser, in Dauernassbereich auch mit drückendem Wasser (z.B. in Schwimmbecken), im Außenbereich (z.B. auf Balkonen, Loggien und Terrassen), in gewerblichen Bereichen (z.B. in Großküchen, Brauereien).		z
	• hoch reißfest und dehnungsfähig • alkalibeständig • beständig gegen aggressive Medien • z.B. ARDEX SW Tricom Dichtset oder Gleichwertiges.		
02 50 AR 81 A	ARDEX SW Tricom Dichtset/Band		z
LT 1	Einarbeiten der Dichtbänder, Breite 12 cm. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 81 B	ARDEX SW Tricom Dichtset/Manschette 120x120mm		z
LT 1	Einarbeiten der Dichtmanschette 120 x 120 mm. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 81 C	ARDEX SW Tricom Dichtset/Manschette 425x425mm		z
LT 1	Einarbeiten der Dichtmanschette 425 x 425 mm. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 81 D	ARDEX SW Tricom Dichtset/Inneneck 90 Grad		z
LT 1	Einarbeiten der werkseitig vorgefertigten Innenecken 90 Grad. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 50 AR 81 E	ARDEX SW Tricom Dichtset/Außeneck 270 Grad		z
LT 1	Einarbeiten der werkseitig vorgefertigten Außeneckn 270 Grad. Angebotenes Erzeugnis:		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P</i> <i>ZZ</i> <i>V</i> <i>w</i> <i>G</i> <i>K</i> <i>V</i>
			<i>Positionspreis</i>
02 50 AR	Boden- und Wandbeläge (ARDEX)		0,00
02 50	Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge		0,00
02			0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Zusammenstellung (EUR)

LG	0211	Estricharbeiten		0,00
LG	0224	Fliesen- und Plattenlegearbeiten		0,00
LG	0228	Natursteinarbeiten		0,00
LG	0246	Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton		0,00
LG	0250	Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge		0,00
OG	02			0,00
Gesamtpreis in EUR				0,00
+20,00 % Umsatzsteuer (0)			0,00	0,00
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR				0,00

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung