



**IZJAVA O SVOJSTVIMA**  
**prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011**  
**(Uredba o građevnim proizvodima)**  
**izmijenjena delegiranom Uredbom (EU) br. 574/2014**

**za proizvod ARDEX 8 + 9 L**  
**Br. 4682**

1. Jedinstvena oznaka tipa proizvoda: **EN 12004:C2FE-S2**
2. Predviđena namjena ili predviđene namjene građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom harmoniziranom tehničkom specifikacijom:

**Visoko deformabilni, brzovezujući mort na bazi cementa za povećane  
zahtjeve s produženim otvorenim vremenom za radove lijepljenja pločica  
i ploča u unutarjarm i na vanjskom prostoru**

3. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana marka i proizvođačeva adresa za kontakt:

**ARDEX Baustoff GmbH**  
**Hürmer Straße 40**  
**A-3382 Loosdorf**  
**Austrija**

4. Ako postoji, ime i adresa za kontakt ovlaštene osobe za zadatke iz članka 12 stavka 2 Uredbe (EU) br. 305/2011:

**nije primjenjivo**

5. Sustav ili sustavi procjene svojstava građevnog proizvoda prema prilogu V:

**sustav 3**

- 6a Ako se Izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod obuhvaćen harmoniziranom normom:

Prijavljeno tijelo **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** s oznakom **0370** provelo je ispitivanje tipa za klasifikaciju prema normi EN 12004:2007 i EN 12002.

Izrađeno 17.4.2020.

6b. Ako se Izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod za kojeg je izdana Europska tehnička ocjena:

**nije primjenjivo**


7. Prijavljena svojstva:

| Osnovne značajke                                                     | Učinak                        | Harmonizirana tehnička specifikacija |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Reakcija pri požaru:                                                 | E                             | EN 12004:2007+A1:2012                |
| Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja u suhom prostoru:      | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$     | EN 12004:2007+A1:2012                |
| Rana vlačna adhezijska čvrstoća nakon 6 sati:                        | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$     | EN 12004:2007+A1:2012                |
| Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja u vodi:                | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$     | EN 12004:2007+A1:2012                |
| Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja na toplome:            | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$     | EN 12004:2007+A1:2012                |
| Vlačna adhezijska čvrstoća nakon izmjeničnog smrzavanja/odmrzavanja: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$     | EN 12004:2007+A1:2012                |
| Oslobađanje opasnih tvari:                                           | vidi Sigurnosno-tehnički list | -                                    |

| Dodatna svojstva               | Učinak                                            | Harmonizirana tehnička specifikacija |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Određivanje otvorenog vremena: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$<br>nakon min. 30 minuta | EN 12004:2007+A1:2012                |
| Određivanje deformacije:       | $\geq 5 \text{ mm}$                               | EN 12004:2007+A1:2012                |

8. Svojstva prethodno navedenog proizvoda odgovaraju izjavljenom svojstvu/izjavljenim svojstvima. U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, za izradu Izjave o svojstvima odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača:

  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

---

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Voditelj istraživanja i razvoja

Ann-Kristin Quintern  
Voditeljica stručnog odjela istraživanja i razvoja

U Wittenu, 17.4.2020.

(Mjesto i datum izdavanja)