

# ARDEX A 35 MIX

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2015/830

Datum izdavanja:

31.1.2017.

Datum obrade: 5.2.2020.



Prijašnji datum: 31.1.2017.

Verzija: 1.1

### ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

#### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Proizvod u obliku : Smjesa  
Naziv proizvoda : ARDEX A 35 MIX  
Sifra proizvoda : 4094

#### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

##### 1.2.1. Utvrđene relevantne uporabe

Glavna primjena vrste : Građevinski materijali  
Spec. industrijske/profesionalne uporabe : Samo za stručnu uporabu  
Upotreba materijala / priprava : Poravnavanje

##### 1.2.2. Uporabe koje se ne preporučuju

Dodatne informacije nisu dostupne

#### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

##### Proizvođač

ARDEX Baustoff GmbH

Hürmer Str. 40

A-3382 Loosdorf - Österreich

T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490

Adresa e-pošte nadležne osobe odgovorne za SDS : [produktion@ardex.at](mailto:produktion@ardex.at)

#### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj hitne pomoći : +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österreich)

### ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

#### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

##### Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, H319

2. kategorija

Puni tekst H oznaka: vidi poglavlje 16

##### Štetni fiziokemijski rizici te rizici za ljudsko zdravlje i okoliš

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka.

#### 2.2. Elementi označivanja

##### Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami opasnosti (CLP) :



GHS07

Oznaka opasnosti (CLP) : Upozorenje  
Opasni sastojci : Portland cement  
Oznake upozorenja (CLP) : H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
Oznake obavijesti (CLP) : P102 - Čuvati izvan dohvata djece.  
P280 - Nositi zaštitu za oči, zaštitne rukavice.  
P261 - Izbjegavati udisanje prašine.  
P305+P351+P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.  
Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.  
P302+P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode  
Dodatne stavke : Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s regionalnim/nacionalnim/međunarodnim/lokalnim propisima.

#### 2.3. Ostale opasnosti

Ostale opasnosti koje ne doprinose : Product contains chromate reducing agent. Therefore, the cement/binder contains less than 0.0002% of water-soluble Chromium(VI). If the storage conditions are not appropriate

# ARDEX A 35 MIX

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2015/830

razvrstavanju

(exposure to humidity) or the storage period is exceeded, the effectiveness of the present reducing agent can be diminished prematurely, and the cement/binder can become skin sensitizing (H317 or EUH203, respectively).

PBT: nije relevantno - nije potrebna registracija

vPvB: nije relevantno - nije potrebna registracija

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1. Tvari

Nije primjenjivo

#### 3.2. Smjese

| Naziv           | Identifikacijska oznaka proizvoda        | %     | Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]                              |
|-----------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| calcium sulfate | (CAS br) 7778-18-9<br>(EZ-br) 231-900-3  | < 30  | Nisu razvrstane                                                                  |
| Portland cement | (CAS br) 65997-15-1<br>(EZ-br) 266-043-4 | 1 - 3 | Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H335 |

Komentari : Spojevi kroma(VI) < 2 ppm

Cijeli tekst H-oznaka: vidi odjeljak 16

### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

Mjere prve pomoći nakon udisanja : Premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

Mjere prve pomoći nakon dodira s kožom : Oprati kožu s puno vode. Skinuti zagađenu odjeću. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Mjere prve pomoći nakon dodira s očima : Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah pozovite liječnika.

Mjere prve pomoći nakon gutanja : Ako je osoba potpuno pri svijesti, dajte joj piti dosta vode. Nikada ne dajte piti osobi koja je u nesvjesti. Ne izazivati povraćanje.

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi/učinci nakon kontakta s kožom : Nadraživanje.

Simptomi/učinci nakon kontakta s očima : Ozbiljno oštećenje očiju.

#### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Liječiti simptomatski.

### ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje : Nije zapaljiv.

#### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasnost od požara : Nije zapaljivo.

Opasnost od eksplozije : Nijedan(ni).

Opasni proizvodi raspada u slučaju požara : Nijedan(ni).

#### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Mjere opreza od požara : Nisu potrebne nikakve posebne mjere.

Neprikladno sredstva : Ne poduzimajte nikakve mjere bez prikladne zaštitne opreme. Samostalan aparat za disanje. Kompletna zaštitna odjeća.

### ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

#### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Opće mjere : Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

##### 6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Zaštitna oprema : Precautions for safe handling. Vidi naslov 7.

Planovi za prvu pomoć : Izbjegavati dodir s kožom i očima.

##### 6.1.2. Za interventno osoblje

Planovi za prvu pomoć : Nisu potrebne nikakve posebne mjere.

#### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Spriječiti ulazak u kanalizaciju i javne vode.

# ARDEX A 35 MIX

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2015/830

### 6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

- Za zadržavanje : Sakupiti proliveno/rasuto.
- Postupci čišćenja : Mehanički prikupite proizvod. Smanjite stvaranje prašine. Sakupiti proliveno/rasuto. Za čišćenje ne koristiti komprimirani zrak.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Za daljnje informacije pogledajte odjeljak 13. Vidi naslov 8.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

- Dodatne opasnosti nakon obrade : Vidi naslov 8.
- Mjere opreza za sigurno rukovanje : Osigurati dobro provjetravanje radnog mjesta. Izbjegavati dodir s kožom i očima. Nositi osobnu zaštitnu opremu.
- Higijenske mjere : Wear protective gloves. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

- Uvjeti skladištenja : Zaštititi od vlage. Skladištiti na suhom mjestu. Product contains chromate reducing agent. Therefore, the cement/binder contains less than 0.0002% of water-soluble Chromium(VI). If the storage conditions are not appropriate (exposure to humidity) or the storage period is exceeded, the effectiveness of the present reducing agent can be diminished prematurely, and the cement/binder can become skin sensitizing (H317 or EUH203, respectively).
- Inkompatibilni materijali : Aluminija.
- Područje pohrane : suho.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

| ARDEX A 35 MIX               |                                    |                        |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Austrija                     | Lokalni naziv                      | Calciumsulfat          |
| Austrija                     | MAK (mg/m³)                        | 5 mg/m³                |
| Austrija                     | MAK Kratkoročna vrijednost (mg/m³) | 10 mg/m³               |
| Portland cement (65997-15-1) |                                    |                        |
| Austrija                     | Lokalni naziv                      | Portlandzement (Staub) |
| Austrija                     | MAK (mg/m³)                        | 5 mg/m³                |
| calcium sulfate (7778-18-9)  |                                    |                        |
| Austrija                     | Lokalni naziv                      | Calciumsulfat          |
| Austrija                     | MAK (mg/m³)                        | 5 mg/m³                |
| Austrija                     | MAK Kratkoročna vrijednost (mg/m³) | 10 mg/m³               |

### 8.2. Nadzor nad izloženosti

#### Prikladni tehnički kontrolni uređaji:

Osigurati dobro provjetravanje radnog mjesta.

#### Osobna zaštitna oprema:

Sigurnosne naočale. Stvaranje prašine: maska protiv prašine. Rukavice od neoprena ili obične gume.

#### Zaštita ruku:

Zaštitne rukavice. The following materials are suitable for protective gloves:  
Nitrile impregnated cotton gloves (layer thickness of about 0,15 mm).

#### Zaštita očiju:

Sigurnosna stakla

#### Zaštita kože i tijela:

Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću

#### Zaštita dišnih puteva:

Ako je na radnom mjestu premašeno ograničenje:



# ARDEX A 35 MIX

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2015/830

### Ograničavanje i nadgledanje eksplozije u okolišu:

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

### Ostale informacije:

Budite oprezni prilikom obrade kako bi se smanjilo stvaranje prašine. Izbjegavajte stvaranje i širenje prašine.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Agregatno stanje                                  | : Krut                       |
| Izgled                                            | : Prah.                      |
| Boja                                              | : Siv. bijelo.               |
| Miris                                             | : bezmirisan.                |
| Prag mirisa                                       | : Nema raspoloživih podataka |
| pH                                                | : 11,5                       |
| Relativna brzina isparavanjem (butil acetat = 1)  | : Nema raspoloživih podataka |
| Talište                                           | : > 1250 °C                  |
| Točka solidifikacije                              | : Nije primjenjivo           |
| Vrelište                                          | : Not applicable             |
| Plamište                                          | : Nije primjenjivo           |
| Temperatura samozapaljenja                        | : Nije primjenjivo           |
| Temperatura raspadanja                            | : Nema raspoloživih podataka |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)                    | : Nije zapaljiv              |
| Tlak pare                                         | : Nema raspoloživih podataka |
| Relativna gustoća pare kod 20 °C                  | : Nema raspoloživih podataka |
| Relativna gustoća                                 | : Nije primjenjivo           |
| Gustoća                                           | : 2,75 – 3,2 g/cm³           |
| Topljivost                                        | : Voda: 0,1 – 1,5 g/l @ 20°C |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Pow) | : Nema raspoloživih podataka |
| Viskoznost, kinematička                           | : Nije primjenjivo           |
| Viskoznost, dinamičan                             | : Not applicable             |
| Eksplozivna svojstva                              | : Nijedan(ni).               |
| Oksidacijska svojstva                             | : Nijedan(ni).               |
| Granice eksplozivnosti                            | : Nije primjenjivo           |

### 9.2. Ostale informacije

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| HOS sadržaj     | : < 3 %            |
| Nasipna gustoća | : 900 – 1300 kg/m³ |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reagira s vodom.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilan pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije u normalnim uvjetima korištenja.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Za nijedno ne postoje preporučeni uvjeti skladištenja i rukovanja (pogledati odjeljak 7).

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. amonijevoj soli. Aluminijska.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nema poznatih opasnosti kod razgradnje proizvoda.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o toksikološkim učincima

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Akutna toksičnost | : Nisu razvrstane |
|-------------------|-------------------|

# ARDEX A 35 MIX

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2015/830

| calcium sulfate (7778-18-9)     |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oralni štakor              | > 1584 mg / kg tjelesne težine (OECD 420: Acute Oral toxicity – Acute Toxic Class Method, Rat, Female, Experimental value, Oral) |
| LC50 inhalacijski štakor (mg/l) | > 2,61 mg/l air (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (dust))            |

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nagrizanje ili nadraživanje kože                      | : Nisu razvrstane<br>pH: 11,5                 |
| Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju              | : Uzrokuje jako nadraživanje oka.<br>pH: 11,5 |
| Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože    | : Nisu razvrstane                             |
| Mutageni učinak na zametne stanice                    | : Nisu razvrstane                             |
| Karcinogenost                                         | : Nisu razvrstane                             |
| Reproduktivna toksičnost                              | : Nisu razvrstane                             |
| STOT – jednokratno izlaganje                          | : Nisu razvrstane                             |
| STOT – ponavljano izlaganje                           | : Nisu razvrstane                             |
| Opasnost od aspiracije                                | : Nisu razvrstane                             |
| Moguća štetna djelovanja na čovjeka i mogući simptomi | : Nadraženost: ozbiljno nadražujuće za oči.   |

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologija - opšte | : Proizvod se ne smatra štetnim za vodene organizme, niti uzrokuje dugoročne štetne učinke na okoliš. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Portland cement (65997-15-1) |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| LC50 ribe 1                  | > 1000 mg/l (96 h, Pisces) |

| calcium sulfate (7778-18-9) |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| LC50 ribe 1                 | 2980 mg/l (96 h, Lepomis macrochirus) |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

| ARDEX A 35 MIX             |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Postojanost i razgradivost | Nije primjenjivo. Tvari anorganskih čestica. |
| BOD (% teor. potrebe za O) | Not applicable                               |

| Portland cement (65997-15-1)    |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Postojanost i razgradivost      | Biodegradability: not applicable. |
| Kemijska potrošnja kisika (KPK) | Not applicable                    |
| ThOD                            | Not applicable                    |
| BOD (% teor. potrebe za O)      | Not applicable                    |

| calcium sulfate (7778-18-9)     |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Postojanost i razgradivost      | Biodegradability: not applicable. |
| Kemijska potrošnja kisika (KPK) | Not applicable                    |
| ThOD                            | Not applicable                    |
| BOD (% teor. potrebe za O)      | Not applicable                    |

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

| ARDEX A 35 MIX              |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Bioakumulacijski potencijal | Nema bioakumulacije. |

| Portland cement (65997-15-1) |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Bioakumulacijski potencijal  | Bioaccumulation: not applicable. |

| calcium sulfate (7778-18-9) |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Bioakumulacijski potencijal | No bioaccumulation data available. |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

| ARDEX A 35 MIX  |              |
|-----------------|--------------|
| Ekologija - tlo | Nijedan(ni). |

| Portland cement (65997-15-1) |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ekologija - tlo              | No (test)data on mobility of the substance available. |

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

| ARDEX A 35 MIX                                     |  |
|----------------------------------------------------|--|
| PBT: nije relevantno - nije potrebna registracija  |  |
| vPvB: nije relevantno - nije potrebna registracija |  |

# ARDEX A 35 MIX

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2015/830

| (Komponenta)                 |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portland cement (65997-15-1) | Ova tvar/smjesa ne ispunjava PBT kriterije Uredbe REACH, Dodatka XIII<br>Ova tvar/smjesa ne ispunjava vPvB kriterije Uredbe REACH, Dodatka XIII |

### 12.6. Ostali štetni učinci

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalno zakonodavstvo (otpad)                | : Odlaganje mora biti učinjeno u skladu sa službenim propisima.                                      |
| Metode obrade otpada                         | : Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s uputama za razvrstavanje ovlaštenog prikupljača otpada.       |
| Preporuke za zbrinjavanje proizvoda/ambalaže | : Odložite na siguran način u skladu s lokalnim/državnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. |
| Ekologija - otpadni materijali               | : Izbjegavati ispuštanje u okoliš.                                                                   |
| Šifra europskog popisa otpadnih voda (CED)   | : 17 01 01 - Beton<br>10 13 14 - otpadni beton i betonski mulj                                       |

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

U skladu s ADR / IATA / IMDG

| ADR                                            | IMDG             | IATA             |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           |                  |                  |
| Nije primjenjivo                               | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  |                  |                  |
| Nije primjenjivo                               | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| Nije primjenjivo                               | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> |                  |                  |
| Nije primjenjivo                               | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| Nije primjenjivo                               | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 |                  |                  |
| Nije primjenjivo                               | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b>               |                  |                  |
| Nije primjenjivo                               | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| Dodatne informacije nisu dostupne              |                  |                  |

### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

#### - Transport kopnom

Nije primjenjivo

#### - Prijevoz morem

Nije primjenjivo

#### - Zračni prijevoz

Nije primjenjivo

### 14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

Nije primjenjivo

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### 15.1.1. EU-uredbe

Ne sadrži tvari ograničenja REACH Dodatka XVII

Ne sadrži tvari na popisu kandidata REACH

Ne sadrži tvari iz REACH Priloga XIV

HOS sadržaj : < 3 %

# ARDEX A 35 MIX

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2015/830

Ostali propisi, ograničenja i uredbe

- : 1. Cement i smjese koji sadrže cement ne smiju se stavljati u promet niti koristiti ako u hidratiziranom obliku sadržaj topljivog kroma VI u ukupnoj suhoj masi cementa iznosi više od 2 mg/kg (0,0002%).
2. Ako se koriste redukcijiska sredstva, tada, ne dovodeći u pitanje primjenu drugih propisa Zajednice kojima je uređeno razvrstavanje, pakiranje i označavanje opasnih tvari i smjesa, prije stavljanja u promet dobavljač mora osigurati da su na vidnom mjestu na ambalaži cementa ili smjesa koje sadrže cement istaknuti čitki i neizbrisivi podaci o datumu pakiranja kao i o uvjetima skladištenja i vremenu skladištenja u kojemu aktivnost redukcijiskog sredstva ostaje održana i u kojemu se sadržaj topljivog kroma VI zadržava ispod granične vrijednosti navedene u stavku 1.
3. Iznimno, stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje u promet za uporabu u kontroliranim zatvorenim i potpuno automatiziranim postupcima ni na takvu uporabu ako se cementom i smjesama koje sadrže cement rukuje isključivo strojno i ne postoji mogućnost dodira s kožom.
4. Norme koje je Europski odbor za normizaciju (CEN) usvojio za ispitivanje sadržaja kroma (VI) topljivog u vodi u cementu i smjesama koje sadrže cement koristit će se kao ispitna metoda za predočavanje sukladnosti sa stavkom 1.
5. Kožni proizvodi koji dolaze u izravan dodir s kožom ne smiju se stavljati na tržište ako sadrže krom VI u koncentraciji jednakoj ili većoj od 3 mg/kg (0,0003 % masenog udjela) ukupne suhe mase kože.
6. Proizvodi koji sadrže kožne dijelove koji dolaze u dodir s kožom ne smiju se stavljati na tržište ako bilo koji od tih kožnih dijelova sadrži krom VI u koncentraciji jednakoj ili većoj od 3 mg/kg (0,0003 % masenog udjela) ukupne suhe mase kožnog dijela.
7. Stavci 5. i 6. ne primjenjuju se na stavljanje na tržište rabljenih proizvoda koji su bili u uporabi u Europskoj uniji prije 1. svibnja 2015.

### 15.1.2. Nacionalni propisi

Dodatne informacije nisu dostupne

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Nije izvršena procjena kemijske sigurnosti

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]:

|              |      |
|--------------|------|
| Eye Irrit. 2 | H319 |
|--------------|------|

Puni tekst H-oznaka i EUH:

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam. 1    | Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 1. kategorija                                                        |
| Eye Irrit. 2  | Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 2. kategorija                                                        |
| Skin Irrit. 2 | Nagrizajuće/nadražujuće za kožu, 2. kategorija                                                             |
| Skin Sens. 1  | Preosjetljivost kože, 1. kategorija                                                                        |
| STOT SE 3     | Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje, 3. kategorija, nadraživanje dišnog trakta |
| H315          | Nadražuje kožu.                                                                                            |
| H317          | Može izazvati alergijsku reakciju na koži.                                                                 |
| H318          | Uzrokuje teške ozljede oka.                                                                                |
| H319          | Uzrokuje jako nadraživanje oka.                                                                            |
| H335          | Može nadražiti dišni sustav.                                                                               |

Ove informacije temelje se na našem sadašnjem znanju te služe za opis proizvoda koji se tiču samo zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških zahtjeva. Stoga ne bi smjele biti navedene tako da predstavljaju jamstvo bilo kojeg svojstva proizvoda.