



ARDEX AF 290

Ljepilo za tepihe s visokom otpornošću na smicanje

- Iznimno visoka otpornost na smicanje ($>2\text{N/mm}^2$ prema normi ÖNORM EN 14293)
- Čvrste brazde od ljepila
- Visoka krajnja čvrstoća
- Sprječava naknadno skupljanje osjetljivih obloga
- Širok spektar mogućih primjena za tekstilne podne obloge
- Vrlo niske emisije



Proizvod ARDEX sustava

Posebno sigurna svojstva vezivanja s ARDEX masama za izravnavanje, težište na neutralnom mirisu i čistom zraku u prostoru.

Član zajednice „Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V., GEV“ (Zajednica „Materijali za polaganja, ljepila i građevinski proizvodi s kontroliranim emisijama“).

Područje upotrebe:

Za unutarnje radove. Za podove.

Disperzijsko ljepilo za lijepljenje:

- svih vrsta filcanih obloga
- tekstilnih obloga s tekstilnom poledinom
- tkanih tekstilnih obloga

na upijajuće podloge.

ARDEX AF 290 rješava probleme s kritičnim oblogama, a odlikuje se iznimno čvrstim brazdama od ljepila i iznimno visokom otpornošću na smicanje. ARDEX AF 290 sprječava naknadno smanjenje dimenzija čak i kod kritičnih obloga.

Vrsta:

Disperzije poliakrilata-polistirola, voda, sredstva za vezivanje, sredstva za zgušnjavanje, sredstva protiv pjenjenja i konzervansi, mineralna punila

Priprema podloge:

Svojstva podloge moraju udovoljavati zahtjevima iz norme ÖNORM B 2236 Polaganje podnih obloga.

Podloga u prvom redu mora biti ravna, trajno suha, čvrsta, nosiva, bez separatora i pukotina te otporna na vlažna opterećenja i pritisak ili je podlogu potrebno na odgovarajući način pripremiti.

Ravnanje podloge vrši se odgovarajućim ARDEX masama za izravnavanje u kombinaciji s ARDEX temeljnim premazima.

Obrada:

ARDEX AF 290 ravnomjerno se nanosi odgovarajućom nazubljenom lopaticom na odgovarajuće pripremljenu podlogu. Pritom treba spriječiti veće nakupine ljepila. Vrijeme prozračivanja ovisi o klimatskim uvjetima prostorije, temperaturi podloge i materijala, upojnosti podloge, korištenoj nazubljenoj letvi i propusnosti obloga, a može iznositi 10 do 15 minuta. Podna obloga polaže se na ljepilo koje u tom trenutku još mora biti vlažno i imati dobra svojstva prijanjanja za oblogu te se ravnomjerno zatrljava. Nakon cca. 30 minuta obloge se još jednom zatrljavaju / prelaze valjkom, što je posebice bitno u području spojeva i završetaka površine. Zahtjevne ivice obloga po potrebi opteretiti dok se ljepilo ne stvrdne



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

Proizvođač certificiran prema s
tandardima EN ISO 9001
i EN ISO 14001.

ARDEX AF 290

Ljepilo za tepihe s visokom otpornošću na smicanje

Preporučene nazubljene lopatice i količina za nanošenje:

Za obloge sa slabo strukturiranom poledinom:



TKB B1
Nanos: cca. 400 – 450 g/m²*

Za obloge s jače strukturiranom poledinom:



TKB B2
Nanos: cca. 475 – 525 g/m²*

Koristite nazubljenu lopaticu koja osigurava dostatno prekrivanje poledine obloge ljepilom. Ako je poledina obloga ili površina podloge hrapava, koristite odgovarajuću nazubljenu lopaticu za tu namjenu.

*) Za utvrđivanje količine materijala za nanošenje, korištena je Pajarito nazubljena letva na ARDEX masama za izravnavanje.

Savjet:

Kod lijepljenja propusnih obloga s jako upijajućom poledinom također je preporučljivo vrijeme prozračivanja od cca. 5 – 15 minuta, čime se sprječava prejako upijanje ljepila u poledinu obloge.

Ako niste sigurni, testirajte materijal na probnoj površini. Slijedite upute za polaganje proizvođača obloga, važeće norme i pravila struke.

Ako se na ljepilu nalazi opna (npr. zbog neodgovarajućeg skladištenja ili nakon otvaranja pakiranja), uklonite opnu i nemojte je pomiješati s ljepilom.

Napomene:

Čuvajte podalje od dohvata djece. Za vrijeme i nakon nanošenja / sušenja osigurajte dobro prozračivanje! Izbjegavajte konzumaciju hrane i pića te pušenje za vrijeme upotrebe sredstva.

U slučaju kontakta s očima ili kožom, sredstvo odmah temeljito isperite vodom. Sredstvo ne ispuštati u kanalizaciju, vodu ili tlo. Alat odmah nakon upotrebe operite vodom i sapunom.

Sadrži reakcijski proizvod od: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijske reakcije. Proizvod sadrži izotiazolinone.

Informacije za alergičare dostupne su na broju +43 (0) 1/406 43 43, austrijska Centrala za informiranje u slučaju trovanja.

Odlaganje u otpad:

Sredstvo ne ispuštati u kanalizaciju, vodu ili tlo. Moguće je recikliranje plastičnih pakiranja iz kojih je ispražnjen sav sadržaj, sa kojih je sadržaj sastrugan odnosno ako je sadržaj toliko suh da ne kapa. Pakiranja s kremastim sadržajem te nakupljeni kremasti ostaci proizvoda predstavljaju opasni otpad. Pakiranje sa stvrdnutim preostalim sadržajem predstavlja građevinski/kućanski otpad.

Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Osnovna sirovina:	disperzija specijalnih sintetičkih tvari
Potrebna količina materijala:	vidi preporučenu nazubljenost lopatice i količinu za nanošenje

Uvjeti obrade:

Temperatura:	preko +15° C
--------------	--------------

Relativna vlažnost zraka:	ispod 75 %
---------------------------	------------

Vrijeme prozračivanja:	10 do 15 minuta
------------------------	-----------------

Otvoreno vrijeme:	25 minuta
-------------------	-----------

U uvjetima niže temperature i više vlažnosti zraka, navedeno vrijeme se produžuje i može doći do zatvaranja vlage. Navedeno vrijeme vrijedi za temperaturu od +18° C i relativnu vlažnost zraka od 65 %.

Sredstvo za čišćenje:	prije nego što se materijal osuši: voda
-----------------------	---

Prikladno za stolce s kotačima:	da (kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)
---------------------------------	--

Prikladno za podno grijanje:	da
------------------------------	----

Prikladno za čistač za tepihe i usisavač za pranje:	da
---	----

EMICODE:	EC1 PLUS – svrlo niske emisije ^{PLUS}
----------	--

GISCODE:	D1 – ne sadrži otapala
----------	------------------------

Plavi anđeo:	RAL-UZ 113
--------------	------------

Oznaka prema GHS/CLP:	nema
-----------------------	------

Oznaka prema ADR:	nema
-------------------	------

Pakiranje:	kanta sadržaja 12 kg neto
------------	---------------------------

Skladištenje:	na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje.
---------------	--