



ARDEX AF 620

Kontaktno ljepilo bez otapala

- Vrlo širok spektar primjene
- Jednostavno za nanošenje
- Trenutno početno prianjanje nakon sušenja
- Dugo kontaktno vrijeme lijepljenja
- Vrlo niske emisije



Proizvod ARDEX sustava

Posebno sigurna svojstva vezivanja s ARDEX masama za izravnavanje, težište na neutralnom mirisu i čistom zraku u prostoru.

Član zajednice „Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V., GEV“ (Zajednica „Materijali za polaganja, ljepila i građevinski proizvodi s kontroliranim emisijama“).

Područje upotrebe:

Za unutarnje radove. Za podove, zidove, stropove i stube.

Disperzijsko ljepilo - kontaktno ljepilo za lijepljenje:

- homogenih i heterogenih PVC obloga
 - mekih rubnih letvica od PVC-a
 - profila za stube od PVC-a i kaučuka
 - šupljih rubnih letvica
 - tekstilnih obloga; također i zahtjevnih obloga od filca ili tkanog materijala
 - obloga za protuudarne zidove
 - CV obloga
 - LVT/ dizajnerskih podnih obloga
 - izolacijskih podloga
 - linoleuma
 - obloga od kaučuka
- na upijajuće i neupijajuće podloge.

ARDEX AF 620 odlikuje se univerzalnim mogućnostima primjene, dobrim prianjanjem za brojne materijale te visokom krajnjom čvrstoćom.

ARDEX AF 620 može se vrlo dobro nanositi kistom ili valjkom. Nanošenje je također moguće TKB nazubljenom letvom A1.

Vrsta:

Disperzije polikloroprena, aditivi, voda i konzervansi: izotiazolinoni.

Priprema podloge:

Svojstva podloge moraju udovoljavati zahtjevima iz norme ÖNORM B 2236 Polaganje podnih obloga. Podloga u prvom redu mora biti ravna, trajno suha, čvrsta, nosiva, bez separatora i pukotina te otporna na vlačna opterećenja i pritisak ili je podlogu potrebno na odgovarajući način pripremiti.

Stare korisne obloge, primjerice premazi ili druge obloge, moraju se prebrusiti prije polaganja obloga. Ukloniti slojeve starog ljepila. Ravnanje podloge vrši se odgovarajućim ARDEX masama za izravnavanje u kombinaciji s ARDEX temeljnim premazima.

Obrada:

Ljepilo se nanosi grubim strukturnim valjkom (npr. grubi spužvasti valjak, žuti), standardnim valjkom od velura s kratkom dlakom (dlaka 7-9 mm) ili silikonskim kistom na podlogu te na poledinu obloge / profil. Pritom treba spriječiti veće nakupine ljepila.

Kao alternativa nanošenju valjkom, sredstvo se može nanijeti TKB nazubljenom letvom A1. U ovom slučaju produženo je vrijeme sušenja zbog veće količine ljepila. Sušenje se može znatno ubrzati upotrebom puhala. Prednost puhala također je i omekšavanje obloge, što znači da je u tom slučaju lakše lijepljenje rubova manjeg polumjera.

Na manjim površinama i u kutovima preporučujemo upotrebu kista.



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

Proizvođač certificiran prema s
tandardima EN ISO 9001
i EN ISO 14001.

ARDEX AF 620

Kontaktno ljepilo bez otapala

Količina ljepila mora biti takva da nastane zatvoreni film ljepila. Nakon što se film od ljepila osuši (isprobajte prstom), profili/obloge precizno se polažu na ljepilo i čvrsto zatrljavaju odnosno utiskuju lupkanjem.

Alternativno, obloge za polaganje mogu se jedan dan unaprijed s jedne strane pripremljeno premazati sredstvom ARDEX AF 620. Na podlogu za lijepljenje ljepilo se nanosi na dan lijepljenja obloga. Nakon što prođe odgovarajuće vrijeme prozračivanja, obloge se unutar otvorenog vremena lijepe u kontaktnom postupku.


Obloge se moraju položiti što preciznije, budući da zbog jakog početnog prljanja nisu moguće naknadne korekcije. Obložene podne površine prohodne su i mogu se koristiti odmah nakon lijepljenja.


Fuge na oblogama zatvaraju se tek 24 sata nakon lijepljenja.

Preporučeni alat za nanošenje i količine:

Ljepilo se nanosi valjkom ili kistom. Količina materijala za nanošenje određuje se tako da je osigurano dostatno prekrivanje poledine obloge / profila ljepilom. Ako je poledina obloga ili površina podloge hrapava, potrebna je veća količina ljepila.

Za obloge s glatkom ili strukturiranom poledinom te za glatke kontaktne stranice podloge:

 TKB - A1
Nanos/jednostrano: cca. 200 g/m²*

 Standardni valjak 7-9 mm
ili strukturni valjak od grube pjene, žuti:
Nanos/jednostrano: cca. 100 g/m²

*) Za utvrđivanje količine materijala za nanošenje, korištena je Pajarito nazubljena letva na ARDEX masama za izravnavanje.

Savjet:

Za ravnomjerno nanošenje ljepila na valjak i sprječavanje nastanka nakupina ljepila, koristite mrežicu za valjak. Valjkom alternativno možete prijeći preko zasebnog komada od ostataka obloge, čime se postiže ravnomjerna raspodjela ljepila.

Vrijeme sušenja ne smije prekoračiti 24 sata.

Napomena:

Slijedite upute za polaganje proizvođača obloga, važeće norme i pravila struke! Ako niste sigurni, testirajte materijal na probnoj površini.

Ako se na ljepilu nalazi opna (npr. zbog neodgovarajućeg skladištenja ili nakon otvaranja pakiranja), uklonite opnu i nemojte je pomiješati s ljepilom.

Čuvati van dohvata djece.

Proizvod sadrži: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijske reakcije. Informacije za alergičare dostupne su na broju +43 (0)1/406 43 43, austrijska Centrala za informiranje u slučaju trovanja.

Odlaganje u otpad:

Materijal/spremnik odložiti u otpad prema lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Osnovna sirovina:	disperzija specijalnih sintetičkih tvari
Potrebna količina materijala:	vidi preporučeni alat za nanošenje i količinu
Uvjeti obrade:	
Temperatura:	preko +15° C
Relativna vlažnost zraka:	ispod 75 %
Vrijeme prozračivanja:	cca. 45 do 60 minuta
Otvoreno vrijeme:	do 24 sata
U uvjetima niže temperature i više vlažnosti zraka, navedeno vrijeme se produžuje i može doći do zatvaranja vlage. Navedeno vrijeme vrijedi za temperaturu od +18° C i relativnu vlažnost zraka od 65 %.	
Sredstvo za čišćenje:	prije nego što se materijal osuši: voda
Prikladno za stolce s kotačima:	da (kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)
Prikladno za podno grijanje:	da
Prikladno za čistač za tepihe i usisavač za pranje:	da
EMICODE:	EC1PLUS – vrlo niske emisije PLUS
GISCODE:	D1 – ne sadrži otapala
Oznaka prema GHS/CLP:	nema
Oznaka prema ADR:	nema
Pakiranje:	kanta sadržaja 2,5 kg neto
Skladištenje:	na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje.