



ARDEX AF 800

Univerzalno sredstvo za fiksiranje

- Širok spektar mogućih primjena
- Vrlo izdašno
- Dugo naknadno lijepljenje
- Uklanja se vodom
- Vrlo niske emisije



Proizvod ARDEX sustava

Posebno sigurna svojstva vezivanja s ARDEX masama za izravnavanje, težište na neutralnom mirisu i čistom zraku u prostoru.

Član zajednice „Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V., GEV“ (Zajednica „Materijali za polaganja, ljepila i građevinski proizvodi s kontroliranim emisijama“).

Područje upotrebe:

Za unutarnje radove. Za podove.

Snažno sredstvo za fiksiranje obradivo valjkom i lopaticom, uklanja se vodom, za fiksiranje:

- tekstilnih obloga s poledinom od filca
- tekstilnih obloga s poledinom od tekstila
- tekstilnih obloga s pjenastom poledinom
- CV obloga
- ARDEX DS 40 ploča za izolaciju buke koraka i rastavljanje na upijajuće podloge i postojeće korisne obloge.

ARDEX AF 800 odlikuje se vrlo dugim otvorenim vremenom, dugim trajanjem lijepljenja i dobrom sposobnošću emulgiranja s vodom.

Vrsta:

Disperzije polimera, prirodna smola, mineralna punila, voda, aditivi i konzervansi: izotiazolinoni.

Priprema podloge:

Svojstva podloge moraju udovoljavati zahtjevima iz norme ÖNORM B 2236 Polaganje podnih obloga. Podloga u prvom redu mora biti ravna, trajno suha, čvrsta, nosiva, bez separatora i pukotina te otporna na vlažna opterećenja i pritisak ili je podlogu potrebno na odgovarajući način pripremiti.

Ravnanje podloge vrši se odgovarajućim ARDEX masama za izravnavanje u kombinaciji s ARDEX temeljnim premazima.

Obrada:

ARDEX AF 800 ravnomjerno se nanosi valjkom ili fino nazubljenom lopaticom na podlogu. Pritom treba spriječiti veće nakupine ljepila. Vrijeme prozračivanja ovisi o klimatskim uvjetima prostorije, temperaturi podloge i materijala, upojnosti podloge i naneseenoj količini.

Kod polaganja filcanih obloga, CV obloga ili drugih nepropusnih obloga na neupijajuće podloge, sredstvo je potrebno potpuno prozračiti. Kod polaganja gornjih obloga otvorenih za difuziju, obloge se mogu položiti i na mokro sredstvo.

Početno prijanjanje jače je nakon vremena prozračivanja. Podne obloge polažu se unutar otvorenog vremena i dobro zatrljavaju. Nakon cca. 30 minuta površina se još jednom zatrljava.

Gornje obloge koje se u sklopu korištenja brišu vlažnim ili mokrim sredstvima, moraju u području rubova biti zapečaćene, primjerice sredstvima za hladno zavarivanje. Fuge se zatvaraju najranije jedan dan nakon lijepljenja.

Kasnije uklanjanje obloga i sredstva za fiksiranje:

Propusne obloge poprskati toplom vodom (npr. kantom za zalijevanje s glavom za površinsko navodnjavanje), prekriti folijom i ostaviti da voda djeluje u trajanju koje ovisi o debljini obloge i naneseenoj količini sredstva za fiksiranje. Oblogu i sredstvo za fiksiranje zatim ukloniti ravnom lopaticom ili sličnim alatom. Nepropusne obloge po potrebi izrezati u trake (paziti da se ne ošteti podloga!) i zatim sastrugati. Nakon djelovanja vode, sredstvo za fiksiranje skinuti ravnom lopaticom ili čvrstom spužvom.



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

Proizvođač certificiran prema s
tandardima EN ISO 9001
i EN ISO 14001.

ARDEX AF 800

Univerzalno sredstvo za fiksiranje

Preporučeni alati za nanošenje i količina za nanošenje:

Za obloge s glatkom ili slabo strukturiranom poledinom:



Valjak: 150 – 200g/m² nazubljena lopatica



TKB A1
cca. 200 – 250 g/m²



TKB A2
cca. 250 – 300 g/m²

Za tekstilne obloge s glatkom, jače strukturiranom poledinom:
nazubljena lopatica



TKB B1
cca. 300 g/m²

Napomene:

Ako niste sigurni, testirajte materijal na probnoj površini. Slijedite upute za polaganje proizvođača obloga, važeće norme i pravila struke.

Čuvajte podalje od dohvata djece. Za vrijeme i nakon nanošenja / sušenja osigurajte dobro prozračivanje! Izbjegavajte konzumaciju hrane i pića te pušenje za vrijeme upotrebe sredstva. U slučaju kontakta s očima ili kožom, sredstvo odmah temeljito

isperite vodom. Sredstvo ne ispuštati u kanalizaciju, vodu ili tlo. Alat odmah nakon upotrebe operite vodom i sapunom.

Sadrži reakcijski proizvod od: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijske reakcije. Proizvod sadrži izotiazolinone.

Informacije za alergičare dostupne su na broju +43 (0)1/406 43 43, austrijska Centrala za informiranje u slučaju trovanja.

Odlaganje u otpad:

Sredstvo ne ispuštati u kanalizaciju, vodu ili tlo. Moguće je recikliranje plastičnih pakiranja iz kojih je ispražnjen sav sadržaj, sa kojih je sadržaj sastrugan odnosno ako je sadržaj toliko suh da ne kapa (Interseroh). Pakiranja s kremastim sadržajem te nakupljeni kremasti ostaci proizvoda predstavljaju opasni otpad. Pakiranje sa stvrdnutim preostalim sadržajem predstavlja građevinski/kućanski otpad.

Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Osnovna sirovina:	redispersibilna disperzija sintetičkih tvari
Potrošnja materijala:	150 – 300 g/m ² , ovisno o načinu nanošenja, poledini obloge i površini za lijepljenje
Temperatura obrade:	preko +15° C
Vrijeme prozračivanja:	10 do 15 minuta na upijajućim podlogama 30 do 45 Minuten na neupijajućim podlogama
Otvoreno vrijeme:	90 do 120 minuta
U uvjetima niže temperature i više vlažnosti zraka, navedeno vrijeme se produžuje i može doći do zatvaranja vlage. Navedeno vrijeme vrijedi za temperaturu od +18° C i relativnu vlažnost zraka od 65 %.	
Sredstvo za čišćenje:	voda
Prikladno za stolce s kotačima:	da (kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)
Prikladno za podno grijanje:	da
Čišćenje čistačem za tepihe:	da, u stambenom prostoru
EMICODE:	EC1 PLUS – vrlo niske emisije ^{PLUS}
GISCODE:	D1 – ne sadrži otapala
Plavi anđeo:	RAL-UZ 113
Oznaka prema GHS/CLP:	nema
Oznaka prema ADR:	nema
Pakiranje:	kanta sadržaja 10 kg neto
Skladištenje:	na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje.