



# ARDEX AF 824

## Aditiv za električnu provodljivost

- Za miješanje sa sredstvom za fiksiranje samoležećih pločica ARDEX AF 825
- Disperzija provodljivih specijalnih pigmentata za miješanje ARDEX AF 825 sredstvom za fiksiranje radi dobivanja provodljivog sredstva za fiksiranje samoležećih obloga u unutarnjem prostoru.



Proizvod ARDEX sustava

Posebno dobra svojstva vezivanja s ARDEX masama za izravnavanje.

Član udruge Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV („Materijali za polaganje s kontroliranim emisijama“).

### Područje upotrebe:

Disperzija provodljivih specijalnih pigmentata za miješanje s:  
– ARDEX AF 825 sredstvom za fiksiranje samoležećih pločica radi dobivanja provodljive disperzije za fiksiranje u svrhu električki provodljivog fiksiranja samoležećih obloga u unutarnjem prostoru.

### Vrsta:

Disperzija pigmentata s aditivima.

### Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Osnovna sirovina:	disperzija pigmentata
Omjer miješanja:	1 dio AF 824 aditiva za električnu provodljivost + 4 dijela AF 825 sredstva za fiksiranje samoležećih pločica
Potrebna količina materijala:	cca. 80 – 150 g/m <sup>2</sup> mješavine spremne za upotrebu u kombinaciji sa sredstvom ARDEX AF 825
Sredstvo za čišćenje:	prije nego što se materijal osuši: voda
Provodljivost filma (ÖNORM EN 13415):	10 <sup>4</sup> do 3 x 10 <sup>5</sup> Ω otpora sa sredstvom ARDEX AF 825
GISCODE:	D1– ne sadrži otapala
Oznaka prema GHS/CLP:	nema
Oznaka prema ADR:	nema
Pakiranje:	kanistar sadržaja 5 kg neto
Skladištenje:	na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 6 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje.

Jamčimo besprijekornu kvalitetu naših proizvoda. Naše preporuke za primjenu se temelje na pokusima i praktičnim iskustvima; ali one mogu biti samo opći naputci bez osiguranja svojstava budući da ne možemo utjecati na uvjete na gradilištu i izvođenje radova. Specifična pravila u zemljama koja počivaju na regionalnim standardima, građevinskim propisima te ugrađenim ili industrijskim smjernicama, mogu dovesti do specifičnih preporuka glede ugradnje.

ARDEX Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40  
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0  
Fax: +43 (0) 27 54/24 90  
office@ardex.at  
www.ardex.at

Proizvođač certificiran prema s  
tandardima EN ISO 9001  
i EN ISO 14001.