



ARDEX SK 4 PROTECT

Traka za zaštitu od rezanja

Traka od poliamidne i aramidne tkanine za sprječavanje rezanja radi zaštite hidroizolacionih sustava kod zamjene ili održavanja u području elastičnih fuga

Samoljepljivo

Fleksibilno i jednostavno za obradu

Postojano na alkalije

Vrlo tanko

U sustavu s:

ARDEX S 1-K masom za brtvljenje

ARDEX S7 PLUS fleksibilnom hidroizolacijskom suspenzijom

ARDEX S8 FLOW samorazlijevajućom brtvenom masom

ARDEX 8 + 9/9 L brtvenom masom

Proizvođač certificiran prema standardima EN ISO 9001 i EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

ARDEX SK 4 PROTECT

Traka za zaštitu od rezanja

Područje upotrebe:

Za unutarnje i vanjske radove. Za zidove i podove.

Vrsta:

Samoljepljiva traka od dvostruko tkane aramidne tkanine s pojačanim crijevom, s djelovanjem koje sprječava rezanje hidroizolacionih sustava kod radova održavanja u području elastičnih fuga Priprema podloge:

Prije postavljanja ARDEX SK 4 PROTECT trake za zaštitu od rezanja, hidroizolacijski materijal mora biti potpuno suh. Podloga mora biti očišćena od prašine, čvrsta i nosiva.

Obrada:

ARDEX SK 4 PROTECT lijepi se na hidroizolacijski materijal nakon potpunog sušenja. U tu svrhu skida se zaštitna folija na poleđini trake te se traka lijepi preko sredine područja fuga. Nakon toga je odmah moguće polaganje pločica.

Pazite na sljedeće:

ARDEX SK 4 PROTECT ne smije doći u izravan kontakt s brtvilima i ljepilima koja sadrže otapala. U posebno izloženim područjima s agresivnim opterećenjem kemikalijama i uljem, gorivom ili alkoholom, prije upotrebe proizvoda zatražite savjetovanje o tehničkim aspektima upotrebe. U slučaju sumnje, testirajte proizvod na probnoj površini odnosno testirajte kompatibilnost proizvoda.

Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Sastav materijala:	Nosač: tkanina od poliamida i aramida Ljepljivi sloj: taljivo ljepilo Gornji sloj: Release-Liner
Ukupna širina (cca.):	40 mm
Širina zaštitne zone (cca.):	40 mm
Debljina (cca.):	0,65 mm (bez Release folije)
Boja:	magenta / briljantno crvena
Čvrstoća na rezanje:	potvrđeno sukladno normi EN 388
Temperatura obrade:	najmanje -5° C
Oznaka prema GHS/CLP:	nema
Oznaka prema ADR:	nema
Skladištenje:	u hladnim i suhim prostorijama, originalno zapakirano cca. 12 mjeseci.