



---

# panDOMO® SP-BC

## Sredstvo za osnovno čišćenje

---

Za osnovno i povremeno čišćenje PANDOMO® podnih površina tretiranih PANDOMO® SP-GS svilenkasto sjajnom impregnacijom, PANDOMO® SP-MS svilenkasto mat impregnacijom ili PANDOMO® SP-PS vodenastom poliuretanskom impregnacijom.

Intenzivno sredstvo za čišćenje na bazi otapala

Uklanja tvrdokorna onečišćenja

Može se razrijediti vodom

Ne pjeni se

# pandomo® SP-BC

## Sredstvo za osnovno čišćenje

### Područje upotrebe:

Za unutarnji prostor.

PANDOMO® SP-BC sredstvo za osnovno čišćenje je blago alkalno sredstvo za čišćenje koje služi za jednostavno uklanjanje PANDOMO® SP-GS svilenkasto sjajne impregnacije i PANDOMO® SP-MS svilenkasto mat impregnacije.

Za intenzivno čišćenje površina impregniranih PANDOMO® SP-PS vodenastom poliuretanskom impregnacijom.

### Svojstva:

- lako se ispire vodom
- ne pjeni se
- pogodno za korištenje u kombinaciji sa strojevima

### Obrada:

#### Uklanjanje PANDOMO® SP-GS svilenkasto sjajne impregnacije ili PANDOMO® SP-MS svilenkasto mat impregnacije:

PANDOMO® SP-BC sredstvo za osnovno čišćenje razrijediti s vodom u omjeru do 1:5 i nanjeti krpom ili sličnim pomagalom za brisanje poda. Nakon 10 minuta djelovanja, provjeriti na nekoliko mjeseta je li impregnacija otopljena sve do podloge. Ne ostaviti sredstvo da se osuši, po potrebi dodati još PANDOMO® SP-BC sredstva za osnovno čišćenje.

Zatim dodati vodu i tretirati površinu mekom četkom ili bijelom odnosno bez navlakom za poliranje (stroj s jednom pločom). Svući ili usisati ostatke. Površinu brisati čistom vodom sve dok se ne uklone svi tragovi sredstva za čišćenje.

Kada se površina potpuno osuši, izvesti suho poliranje strojem s tri ploče (Trio, proizvođač Lägler), granulacija 120.

Površina se zatim tretira PANDOMO® SP-SL kamenim uljem i PANDOMO® SP-GS svilenkasto sjajnom impregnacijom ili PANDOMO® SP-MS svilenkasto mat impregnacijom (vidi tehničke listove).

#### Intenzivno čišćenje površina impregniranih PANDOMO® SP-PS vodenastom poliuretanskom impregnacijom:

PANDOMO® SP-BC sredstvo za osnovno čišćenje razrijediti s vodom u omjeru do 1:10 i nanjeti krpom ili sličnim pomagalom za brisanje poda. Ostaviti tekućinu da djeluje cca. 2 minute.

Ne ostaviti sredstvo da se osuši, po potrebi dodati još PANDOMO® SP-BC sredstva za osnovno čišćenje.

Zatim dodati vodu i tretirati površinu mekom četkom ili bijelom odnosno bez navlakom za poliranje (stroj s jednom pločom). Svući ili usisati ostatke. Površinu brisati čistom vodom sve dok se ne uklone svi tragovi sredstva za čišćenje.

### Važne napomene:

PANDOMO® SP-BC sredstvo za osnovno čišćenje nije namijenjeno za redovito čišćenje površina.

Sredstvo se ne smije osušiti niti predugo zadržavati na površini. Veće površine čistiti dio po dio. Izbjegavati dužu obradu pod velikim pritiskom, npr. teškim strojem s jednom pločom.

Osjetljive površine poput mramora, laka (visokog sjaja), drva, tapeta i sl. zaštititi od sredstva za čišćenje.

### Odgovarajući strojevi za čišćenje:

Lux Uniprof (bijela četka)

Dr. Schutz CC stroj za čišćenje tvrdih podova HR 1000

Kärcher stroj za ribanje i usisavanje BR 400

### Redovito čišćenje:

Za redovito čišćenje i održavanje koristiti PANDOMO® SP-CR sredstvo za čišćenje i popravke.

### Općenito:

Što pažljivije postupate sa sveže tretiranim podom u prvih nekoliko dana, to je duži njegov vijek trajanja!

### Sigurnosne napomene i upute za odlaganje:

Čuvati van dohvata djece.

Materijal/spremnik odložite prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

### GISCODE:

razrijedeno: GG20 = emulzije/disperzije, sadrže otapala (5-15%)

nerazrijedeno: GG30 = emulzije/disperzije, sadrže otapala (5-15%), s H-tvarima

---

## Tehnički podaci prema ARDEX normi za kvalitetu:

---

**Potrebna količina materijala:**

Uklanjanje PANDOMO® SP-GS  
svilenkasto sjajne impregnacije ili  
PANDOMO® SP-MS svilenkasto mat  
impregnacije: cca. 50 ml/m<sup>2</sup>

**Osnovno čišćenje PANDOMO® SP-PS**

vodenaste poliuretanske  
impregnacije: cca. 25 ml/m<sup>2</sup>

**Gustoća:** cca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**pH vrijednost:** cca. 9

**Plamište:** > 65 °C

**Izgled:** tekuće, prozirno, bezbojno

**Topivost u vodi:** potpuno

**Temperatura obrade:** temperatura površine cca. +15 °C do  
+25 °C

Pravovremeno smanjite ili ugasite podno  
grijanje.

**Oznaka prema**

**GHS/CLP:** nema

**Oznaka prema**

**ADR:** nema

**Pakiranje:**

plastični kanistar neto sadržaja 5 litara

**Skladištenje:**

čuvati na hladnom mjestu zaštićeno od

smrzavanja, u originalno zatvorenom

pakiranju cca. 24 mjeseca. Dobro zatvoriti

otvorene spremnike i sredstvo po

mogućnosti brzo potrošiti.

